

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՈՂԵՌԻ» ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	SAIKANG Medical	SAIKANG	V6v (SKD-C)	Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.	Նախատեսված է ինտենսիվ թերապիայի (ICU) բաժանմունքների և հիվանդասենյակների համար: Արտաքին չափսեր: Երկարությունը` 2085 մմ, լայնությունը` 1025 մմ: Ներքնակի հարթակի չափսեր: 1925 մմ x 900 մմ: Անվտանգ աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը (Safe working load) կազմում է 250 կգ: II. Շարժիչային և Էլեկտրական համակարգ, Ավտոմատ ֆունկցիաներ: Ապահովում է առնվազն 3 ավտոմատ ֆունկցիա` մեջքի հատվածի բարձրացում,

					ծնկների հատվածի բարձրացում և մահճակալի ընդհանուր բարձրության կարգավորում: Շարժիչներ: Համալրված է առնվազն 3 գծային շարժիչներով (Linear motors): Շարժիչները գործում են մինչև 50 դԲ աղմուկի պայմաններում, և նրանց կյանքի տևողությունը նախատեսված է 20,000 շարժման համար: Կարգավորման միջակայքեր: Մահճակալի բարձրության կարգավորում՝ 430 - 740 մմ (± 10 մմ): Մեջքի հատվածի անկյան կարգավորում՝ 0 - 75° ($\pm 10^\circ$): Ծնկների հատվածի անկյան կարգավորում՝ 0 - 46° ($\pm 10^\circ$): Անվտանգություն: Էլեկտրական համակարգը համապատասխանում է UL/ROHS/EN ստանդարտներին, ինչպես նաև IEC60601 բժշկական անվտանգության ստանդարտին: Կառավարման վահանակ: Համալրված է առնվազն 1 լուսավորվող (backlit) ձեռքի վահանակով, որն ունի ճկուն պարույրաձև մալուխ՝ բուժքույրերի կողմից հեշտ կառավարելու համար: Սնուցում: Հոսանքի լարումը՝
--	--	--	--	--	--

100-240 Վ, հաճախականությունը՝
50/60 Հց (հիվանդանոցային
ստանդարտի վարդակով): III.
Հիմնականաբար և նյութեր, Շրջանակ:
Հիմնական շրջանակը
պատրաստված է առնվազն 5.0 մմ
հաստությամբ դրոշմված
պողպատից: Պատվածք: Այն կարող
է դիմանալ առնվազն 50 կգ
հարվածի և ունի 60°
պայծառություն: Ներկը անցել է
ASTM հակաբակտերիալ
թեստավորում: Պլաստիկ դետալներ:
Օգտագործված են էկոլոգիապես
մաքուր պլաստիկ դետալներ, որոնք
ենթակա են 100°C ախտահանման և
ունեն մինչև 30 ՄՊա ձգման
դիմադրություն: IV.
Կառուցվածքային
առանձնահատկություններ և
պարագաներ, Մահճակալի հարթակ:
Խնտեգրված պոլիպրոպիլենային (PP)
հարթակ (4-5 սեկցիայով), որն ունի
անկախ տեղադրման
հնարավորություն և հեշտ է
սպասարկվում: Նստատեղի
կոմպենսացիոն մասը նվազեցնում է
սպուռնի դեպի ներքև ճնշումը
(depression): Ներքնակի

					պահպանում: Հարթակի մեջքի և ոտքերի հատվածի երկու կողմերում ինտեգրված են 33 մմ բարձրությամբ ներքնակը պահող ամրակներ: Գլխամասի և ոտքերի վահանակներ: Պատրաստված են բարձրորակ PP նյութից անկար (seamless) դիզայնով, ինչը նպաստում է արագ ախտահանմանը: Վահանակները հանվող/խրվող (plug-in) տիպի են: Անկյան ցուցիչներ: Հագեցած է ներկառուցված անկյան ցուցիչներով (0-90°), որոնք հստակ ցույց են տալիս մեջքի անկյունը և Տրենդելենբուրգի դիրքը: Ունի նաև 30° դիրքային գիծ (position line): Կողային արգելապատնեշներ: Մահճակալն ունի PP նյութից ծավվող/իջնող (tuck-away) կողային արգելապատնեշներ՝ ներկառուցված բուժերով (ամորտիզատորով): Այն ներառում է ինտեգրված բռնակներ, որոնք հեշտացնում են պացիենտի բարձրանալն ու իջնելը: Անիվներ և արգելակներ: 4 հատ ոչ ավել 5 դյույմանոց (12.5 սմ) անիվներ՝ ամբողջական պլաստիկ հակափաթաթվող ծածկով (առանց պտուտակների դիզայնով):
--	--	--	--	--	---

						Двигатели: Оснащены эрна 3 линейными двигателями (Линейный motors): Двигатели действуют до 50 дб шума, в условиях их жизни продолжительность предназначен 20,000 движения для Урегулирования едактор: Кровати высоте монтаж 430 - 740 мм (± 10 мм): Рюкзак сектора угол наклона` 0 - 75° (<math>\pm 10^\circ</math>): Колени сектора угол наклона` 0 - 46° ($\pm 10^\circ$): Безопасность: Электрическая система соответствует UL/ROHS/EN стандартов, а также IEC60601 медицинской безопасности стандарту: панель Управления: Оснащена, по крайней мере 1 освещение (подсветка) ручной пульт, который имеет гибкий пара кабель для медсестер со стороны легко управлять: Питание: Солнечная напряжение 100-240 В., частоту 50/60 Гц (больницы стандарта вако): III. Изделия и материалы, Рама: Основной круг изготовлен из не менее 5.0 мм толщиной нанесены сталь: Двери: Она может выдержать, по крайней мере 50 кг шока и имеет 60°
--	--	--	--	--	--	--

						яркость: Краска прошел ASTM антибактериальными тестирование: Пластик детали: Используется экологически чистый пластик детали, которые подлежат 100°C для дезинфекции и имеют до 30 Мпа подтяжки сопротивление: IV. Структурные особенности и аксессуаров, Кровати платформа: Интегрированный полипропилена (ПП) платформы (4-5 секциях), который имеет независимо возможность установки и легко обслуживаются: Сиденье компенсацией часть снижает губки к вниз давление (depression): Матрас сохраняет: Платформы спины и ног сектора обеих сторонах интегрированы в 33 мм высотой нажал на спусковой крючок, удерживающей арки: центрального офиса и ногах панели: изготовлены из высококачественных PP материала подкладки (бесшовные) дизайном, что способствует быстрому артамонов: Баннеры выцвету/хром (plug-in) тип: Угол индикаторов: Оснащен встроенным углом
--	--	--	--	--	--	---

					индикаторам (0-90°), которые ясно показывают рюкзак угол и Трейлеры положение: Есть также 30° позиционной линии (position line): Боковые брандмауэрах: Махал имеет PP блоков складные/drop (тук-away) боковые экранамидля встроенного буфера (амортизаторы). Он включает в себя интегрированные ручки, которые облегчают процесс пациента баррель и оседания: Колеса и тормоза: 4 шт не более 5 - дюймовый (12,5 см) колеса, полная пластик доказательство покрытием (не быть похожим винтов самолетов дизайном): Колеса с покрытием из TPR материала (не изнашивается 10 тыс. км пробега после): Торможение весной сохраняет свои качества по меньшей мере в 10000 раз подряд после применения: Защитные бамперы: Центрального офиса и ногами по демонтажу имеют 65 мм в диаметре по предупреждению столкновения бампер вики: Кровати внешних углов, размещенные на горизонтальной стены бамперыдля
--	--	--	--	--	---

					махал и стена защиты для Внутривенного (IV) стойки: Нержавеющая сталь сделано внутривенные капельницы стойки 4 пластик криком, которые могут нести до 15 кг тяжести: Махал имеет книги, предназначенные для 4 слот: Дренаж крючки: 2 шт портативный пластиковый дренаж вешалка (30x50 мм размера): 24 месяцев гарантийного обслуживания.
--	--	--	--	--	---