

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/60 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	Ռասպաշիվական (հարթակարի արդյունաբերական մեքենա), տես. նկար 3: Հարթակարի արդյունաբերական մեքենա (ռասպաշիվովկա) JACK W4 տեսակի կամ համարժեք, համարժեք են համարվում JUKI MF-7500, PEGASUS W562 / W562P, YAMATO VFS2500/VFS2513 ապրանքանիշերը: Հարմար է հարթ կարերի, եզրերի մշակման, տակդիրների ծալման և օկանտովկա անելու համար (համապատասխան հարմարանքների կիրառմամբ) Մեքենայի տեսակ՝ Հարթ հենակով արդյունաբերական coverstitch / interlock Ասեղների քանակ՝ 3 Թելերի քանակ՝ 5 Կարի ստանդարտներ՝ ISO 406 / 407 / 602 / 605 Ասեղների միջև՝ 5.6 կամ 6.4 մմ Կարի երկարություն՝ 1.5-4.5 մմ Առավելագույն արագություն՝ 5,500 կար/րոպե Գործարանային կարգավորում՝ 4,000 կար/րոպե Շարժիչ՝ Direct Drive, ներկառուցված գլխիկի մեջ Կառավարման համակարգ՝ ներկառուցված Էլեկտրոնային կառավարում Լուսավորություն LED, կարգավորվող Էլեկտրասնուցում՝ 220 V:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԶԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/60
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	Ռասպաշիվական (հարթակարի արդյունաբերական մեքենա), տես. նկար 3: Հարթակարի արդյունաբերական մեքենա (ռասպաշիվովկա) JACK W4 տեսակի կամ համարժեք, համարժեք են համարվում JUKI MF-7500, PEGASUS W562 / W562P, YAMATO VFS2500/VFS2513 ապրանքանիշերը: Հարմար է հարթ կարերի, եզրերի մշակման, տակդիրների ծալման և օկանտովկա անելու համար (համապատասխան հարմարանքների կիրառմամբ) Մեքենայի տեսակ՝ Հարթ հենակով արդյունաբերական coverstitch / interlock Ասեղների քանակ՝ 3 Թելերի քանակ՝ 5 Կարի ստանդարտներ՝ ISO 406 / 407 / 602 / 605 Ասեղների միջև՝ 5.6 կամ 6.4 մմ Կարի երկարություն՝ 1.5-4.5 մմ Առավելագույն արագություն՝ 5,500 կար/րոպե Գործարանային կարգավորում՝ 4,000 կար/րոպե Շարժիչ՝ Direct Drive, ներկառուցված գլխիկի մեջ Կառավարման համակարգ՝ ներկառուցված էլեկտրոնային կառավարում Լուսավորություն LED, կարգավորվող էլեկտրասնուցում՝ 220 V: