

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/356 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Երկհարկանի մահճակալ Մահճակալը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 18մմ հաստության լամինատից կամ NDF-ից: Չափսերը՝ առնվազն 90*190 սմ: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ առնվազն 20սմ, երկու հարկերի միջև տարածությունը՝ մինչև 50 սմ: Պետք է ունենա փայտյա /առնվազն 3,5*3,5սմ/ աստիճան, չափսերը՝ առնվազն 110*43սմ, լավ մշակված և լաքապատ /առաջին աստիճանի բարձրությունը գետնից մինչև 10 սմ , իսկ աստիճանների հեռավորությունը իրարից մինչև 24սմ/: Մի կողմում՝ երկրորդ հարկում պետք է միանան իրար՝ առնվազն 3,5*3,5 սմ փայտյա, լավ մշակված և լաքապատ ձողով, իսկ մյուս կողմում՝ սնարից դուրս եկող, փայտյա ձողը միանա աստիճանավանդակին՝ հեղյուսամանեկային պտուտակով: Սնարների վերևի անկյունները կորացված լինեն և պատված ռետինե խրվող եզրաժապավենով: Ամրագոտիները՝ առնվազն 18մմ հաստության, առնվազն 20 սմ լայնության լամինատե շերտեր են, որոնք պետք է ունենան ալիքաձև տեսք՝ ալիքի խորությունը առնվազն 5սմ, ներքնակների տակ գցված լինի ամբողջական ԴՍՊ՝ առնվազն 20մմ հաստությամբ, որը պետք է հենվի մեջտեղից անցնող առնվազն 20*20սմ երկաթե գոտու վրա /որը պետք է ամրացվի ամրագոտիներին մետաղյա թիթեղներով և հեղյուսամանեկային պտուտակով/ և սնարների վրա ամրացած դետալներին: Ներքնակը՝ առնվազն 90x190սմ, հիմքը՝

		անհատական զսպանակային համակարգ, սպունգ՝ կողային ամրության համար, անկախ զսպանակները պատված լինեն ջերմամեկուսիչ շերտով, երկու կողմը սպունգ, կտորը տրիկոտաժ հովկոնով, կողային բորտը ժակարդ սպունգով, ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն 120կգ մեկ քնատեղին, բարձրությունը՝ առնվազն 21սմ: Մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ առնվազն 165 սմ: Կողերի բարձրությունը 1-ին և 2- րդ հարկերի առնվազն 44 սմ: Լամինատե դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակալված լինեն ՊՎԽ-ով /PVC-04մմ/: Ներքնակների բարձրությունը՝ առնվազն 15սմ, երկարությունն ու լայնությունը՝ ըստ մահչակալի չափերի, պարունակությունը բարձրորակ սինտեպոնից, ներքնակների երեսը բամբակյա կտորից: Ներքնարկները պետք է ունենան կետային կարերը ըստ երկարության և ըստ լայնության: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված լինեն փայտյա չիվիներով /шкант/ փոքր ներփորվող դետալներով /minifix/ /մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ /шкант/: Գույնը կամ գունային համադրումները նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը ըստ Պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին՝ ըստ պահանջված քանակի /մատակարարումը կատարել անհրաժեշտ քանակներով՝ պահանջի հիման վրա, Պատվիրատուի ներկայացնելուց 5-օրյա ժամկետում/: Երաշխիքային սպասարկումը՝ առնվազն 2 տարի: * Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-26/356 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
3	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Երկհարկանի մահճակալ Մահճակալը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 18մմ հաստության լամինատից կամ NDF-ից: Չափսերը՝ առնվազն 90*190 սմ: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ առնվազն 20սմ, երկու հարկերի միջև տարածությունը՝ մինչև 50 սմ: Պետք է ունենա փայտյա /առնվազն 3,5*3,5սմ/ աստիճան, չափսերը՝ առնվազն 110*43սմ, լավ մշակված և լաքապատ /առաջին աստիճանի բարձրությունը գետնից մինչև 10 սմ , իսկ աստիճանների հեռավորությունը իրարից մինչև 24սմ/: Մի կողմում՝ երկրորդ հարկում պետք է միանա իրար՝ առնվազն 3,5*3,5 սմ փայտյա, լավ մշակված և լաքապատ ձողով, իսկ մյուս կողմում՝ սնարից դուրս եկող, փայտյա ձողը միանա աստիճանավանդակին՝ հեղյուսամանեկային պտուտակով: Սնարների վերևի անկյունները կորացված լինեն և պատված ռետինե խրվող եզրաժապավենով: Ամրագոտիները՝ առնվազն 18մմ հաստության, առնվազն 20 սմ լայնության լամինատե շերտեր են, որոնք պետք է ունենան ալիքաձև տեսք՝ ալիքի խորությունը առնվազն 5սմ, ներքնակների տակ գցված լինի ամբողջական ԴՍՊ՝ առնվազն 20մմ հաստությամբ, որը պետք է հենվի մեջտեղից անցնող առնվազն 20*20սմ երկաթե գոտու վրա /որը պետք է ամրացվի ամրագոտիներին մետաղյա թիթեղներով և հեղյուսամանեկային պտուտակով/ և սնարների վրա ամրացած դետալներին: Ներքնակը՝ առնվազն 90x190սմ, հիմքը՝

		անհատական զսպանակային համակարգ, սպունգ՝ կողային ամրության համար, անկախ զսպանակները պատված լինեն ջերմամեկուսիչ շերտով, երկու կողմը սպունգ, կտորը տրիկոտաժ հովկոնով, կողային բորտը ժակարդ սպունգով, ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն 120կգ մեկ քնատեղին, բարձրությունը՝ առնվազն 21սմ: Մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ առնվազն 165 սմ: Կողերի բարձրությունը 1-ին և 2- րդ հարկերի առնվազն 44 սմ: Լամինատե դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակալված լինեն ՊՎԽ-ով /PVC-04մմ/: Ներքնակների բարձրությունը՝ առնվազն 15սմ, երկարությունն ու լայնությունը՝ ըստ մահչակալի չափերի, պարունակությունը բարձրորակ սինտեպոնից, ներքնակների երեսը բամբակյա կտորից: Ներքնարկները պետք է ունենան կետային կարերը ըստ երկարության և ըստ լայնության: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված լինեն փայտյա չիվիներով /шкант/ փոքր ներփորվող դետալներով /minifix/ /մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ /шкант/: Գույնը կամ գունային համադրումները նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը ըստ Պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին՝ ըստ պահանջված քանակի /մատակարարումը կատարել անհրաժեշտ քանակներով՝ պահանջի հիման վրա, Պատվիրատուի ներկայացնելուց 5-օրյա ժամկետում/: Երաշխիքային սպասարկումը՝ առնվազն 2 տարի: * Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված
--	--	--