

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՍԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Mindray	BC-20s	Mindray	Պարամետրեր. WBC, LYM#, MID#, GRA#, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HCB, MCHC, MCH, MCV, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT,PCT, MPV, PDW, P-LCR,P-LCC.Հիստոգրամմա՝ WBC,RBC,PLT Չափման մեթոդներ. Էլեկտրական դիմադրություն գունաչափության համար WBC, RBC, PLT, կոլորիմետր-HGB Գործիքի գծայնության ճշգրտություն. WBC (0-100 109/L) 3.5%, RBC (0-8 1012/L) 1.5% HGB (0-280 g/L) 1.5%, PLT (0-1000 109/L) 5% Հաշվարկման ժամանակ. 40 նմուշ ժամում 2 տեսակի րեագենտ հետազոտության համար Նմուշի չափ. Նախնական բաժանում 20սL, ամբողջական արյուն 9սL Տվյալների պահպանում. մինչև 200 000 ընտրված արդյունք (Ներառյալ հիստոգրամները) LCD դիսփլեյ. 8.4 գունային LCD դիսփլեյ սենսորային Էկրանով Կապ. LIS միացում, USB, LAN ինտերֆեյս ստեղնաշարներ և

				մկնիկներ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 10-40°C Ուժ. փոփոխական հոսանք 100-240Վ, 50/60±1 հերց
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 УЛ ЕУХУТ2Р-2021/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
5	Mindray	BC-20s	Mindray	Настройки. WBC, LYM#, MID#, GRA#, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HCB, MCHC, MCH, MCV, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT,PCT, MPV, PDW, P-LCR,P-LCC. Гистограммы` WBC,RBC,PLT Методы измерения. Электрическое сопротивление для колориметрии WBC, RBC, PLT, колориметр-HGB Диапазон линейности инструмента. WBC (0-100 109/L) 3.5%, RBC (0-8 1012/L) 1.5% HGB (0-280 g/L) 1.5%, PLT (0-1000 109/L) 5% Во время расчета. 40 проб в час 2 вида реагентов для анализа проб Размер образца. начальное разделение 20 мкл, цельная кровь 9 мкл Защита данных. до 200 000 выбранных результатов (включая гистограммы) ЖК дисплей. 8.4-цветный ЖК-дисплей с сенсорным экраном Контакт Подключение LIS, , USB, клавиатуры интерфейса LAN и Мыши Рабочая температура 10-40°C

Мощность. 100-240 В переменного тока, 50/60 ± 1 Гц