

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ Գրուպ 111 ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Տեքստիլ Գրուպ 111 ՍՊԸՏեքստիլ Գրուպ 111 ՍՊԸ	Տեքստիլ Գրուպ 111 ՍՊԸ	Տեքստիլ Գրուպ 111 ՍՊԸ	Բոթաս սև, անճիթք Բաղկացած է կոշկերեսի քթամասից, հետևամասից, արտաքին գոտուց, փափուկ լեզվակից, հիմնական ներդիրից, մաշվածադիմացկուն ներբանից /տակացուից/ և հանովի-դնովի ներդիրից: Գույնը՝ ամբողջությամբ սև: Քթամասը մշակված է ձևավոր առաջամասով, օդափոխման արտաքին անցքերով: Լեզվակը ամրացված է առաջնամասին: Բոլոր դետալները իրար միացվում են սոսնձով և կարվում են մաշվածադիմացկուն թելով, որի կարը պետք է թույլ չտա ջրի և խոնավության ներթափանցումը կոշիկի ներսամասի դետալներ: Կոշիկի երեսացուն պետք է լինի խոշոր եղջերավոր անասունի կաշվից՝ սև գույնի, բարձր որակի, բնական, մշակված մակերեսով: Կոշիկը պետք է ապահովի օդափոխանակությունը, այսինքն՝

				ոդագոլորշանցիկությունը և ջերմահաղորդականությունը, որը կապահովի քրտնակլանումը: Կողային արտաքին գծիկների հաստությունը 12մմ (կաշվին փոխարինող նյութից), կրունկի փափկեցնող վերնամասը՝ 1,4մմ, իսկ ներսի հատվածինը՝ 1,2մմ կաշվին փոխարինող նյութով, կրունկի ձիգ կանգնելու, ամրացման նյութը՝ չոր և փափուկ պոլիէթիլենի համադրումով: Տակացուն սև է , պոլիուրետանային: Քուղերը՝ ամուր, արհեստական թելերի համակցմամբ, ծայրակալները պոլիմերային նյութով, ամրացված: Ունի 6*2 անցք՝ կոշիկը թելելու համար: Ճիտքը և քթամասը կարակցված են կարով, որի ամրությունը առնվազն 150ն/սմ է: Կրկամաս-ը, ճիտքն ու և հետևամասի արտաքին գոտին կարակցված են 2-4 կարով, որի ամրությունը առնվազն 115 ն/սմ է: Ներբանն ամրանում է բարձր ճնշմամբ սոսնձման եղանակով: Ներբանի խզման բեռնվածությունը բարձր ճնշմամբ սոսնձման եղանակով ամրացման դեպքում առնվազն 110-120 Ն/սմ է: Ներբանը պետք է ապահովի չսայթաքելու գործոնը և ապահովի հետքերի զարդանախշերից հնարավորինս արագ ինքնամաքումը: Կոշիկի աջ ու ձախ զույգը պետք է լինի միևնույն չափսերի, լայնության և կառուցվածքի: Մատակարար կազմակերպությունը պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո, պատասխանատու ստորաբաժանմանը պետք է ներկայացնի մատակարարվող ապրանքատեսակի երկուական զույգ՝ հսկման նմուշներ, մատակարարվող տեսականուց (նմուշը պետք է լինի 41 և 43 չափսի), որոնք պետք է
--	--	--	--	--

				համապատասխանեն տեխնիկական բնութագրում նշված պահանջներին: Ներկայացված նմուշները համաձայնեցվում է Պատվիրատույի հետ, որից հետո Պատվիրատուն մատակարարին տրամադրում է կոշիկի քանակները ըստ չափսերի : Արտադրվում են 36-46 չափսերի: Փաթեթավորումը ստվաթղթե արկղերով, 1 արկղի մեջ մինչև 10 զույգ, արկղերը պետք է լինեն պիտակավորված (նվազագույնը 6սմ*10սմ չափսի), որի վրա պետք է տեսանելի նշված լինի տեսականու անվանումը, պայմանագրի կոդը, չափսը, մատակարար և/կամ արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել մատակարարված կոշիկի որակի համար, կրման /շահագործման/ ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում (8 ամիս), իսկ ժամկետից շուտ շարքից դուրս եկած քանակը անհատույց փոխարինել նորերով 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: Փոխարինման ժամկետը սկսվում է հաշվարկվել պատվիրատուի կողմից գրավոր տեղեկացվելու հաջորդ աշխատանքային օրվանից:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Տեքստիլ Գրուպ 111 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
16	ТЕКСТИЛ ГРУП 111 ООО	ТЕКСТИЛ ГРУП 111 ООО	ТЕКСТИЛ ГРУП 111 ООО	Спортивная обувь , черный (бутсы) Состоят из носка, задника, внешнего ранта, мягкого язычка, стельки, износостойкой подошвы и съемной стельки. Цвет полностью черный. Носок выполнен с формованной передней частью, вентиляционными отверстиями. Язычок закреплен к передней части. Все детали соединяются клеем и прошиваются износостойкой нитью, шов не должен пропускать воду и влагу внутрь деталей обуви. Верх бутс должен быть из крупной рогатой кожи чёрного цвета, высокого качества, натуральной, с отделанной поверхностью. Обувь должна обеспечивать вентиляцию, т.е. воздухопроницаемость и теплопроводность, что обеспечит испарение пота. Толщина боковых наружных молдингов 12 мм (из заменителя кожи),

				смягчающая часть носка 1,4 мм, а внутренней части 1,2 мм из заменителя кожи, материал жёсткости носка - сухой и мягкий полиэтилен в комбинации. Подошва черная, полиуретановая. Шнуровка - прочная, в комбинации с искусственными нитями, концы с полимерным материалом, закреплены. Имеет 6*2 пар отверстий для шнуровки. Задник и носок соединены 2-4 строчками, прочность которых не менее 150 Н/см. Пяточная часть, задник и наружный пояс соединены 2-4 строчками, прочность которых не менее 115 Н/см. Подошва крепится высоконапорным клеевым способом. Разрывная нагрузка подошвы при высоконапорном клеевом способе крепления не менее 110-120 Н/см. Подошва должна обеспечить нескользящий фактор и максимально быструю самоочистку от рисунка протектора. Левая и правая пара бутс должны быть одинаковых размеров, ширины и конструкции. Поставщик после вступления договора в силу должен предоставить ответственному подразделению по две пары контрольных образцов поставляемой продукции размеров 41 и 43 из партии поставки, которые должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации. Представленные образцы согласовываются с Заказчиком, после чего Заказчик сообщает Поставщику требуемое количество бутс по размерам. Производятся размеров 36-46. Упаковка - в картонные коробки по 10 пар, коробки должны быть промаркированы (минимального размера 6см*10см), с
--	--	--	--	---

				видимой маркировкой наименования изделия, размера, наименования поставщика и производителя, месяца и года изготовления. Поставщик обязан гарантировать качество поставленной обуви на весь срок эксплуатации/носки (8 месяцев), а преждевременно вышедшее из строя количество безвозмездно заменить новым в течение 30 календарных дней. Срок замены начинается считаться со следующего рабочего дня после письменного уведомления Заказчиком.
--	--	--	--	---