

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բարրի Թրեյդ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd	Jiangsu Saikang	V6v	Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd	I. Ընդհանուր նկարագիր և չափսեր Նախատեսված է ինտենսիվ թերապիայի (ICU) բաժանմունքների և հիվանդասենյակների համար: Արտաքին չափսեր: Երկարությունը՝ 2085 մմ, լայնությունը՝ 1025 մմ: Ներքնակի հարթակի չափսեր: 1925 մմ x 900 մմ: Անվտանգ աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը (Safe working load) կազմում է 250 կգ: II. Շարժիչային և Էլեկտրական համակարգ, Ավտոմատ ֆունկցիաներ: Ապահովում է 3 ավտոմատ ֆունկցիա՝ մեջքի

					հատվածի բարձրացում, ծնկների հատվածի բարձրացում և մահճակալի ընդհանուր բարձրության կարգավորում: Շարժիչներ: Համալրված է 3 գծային շարժիչներով (Linear motors): Շարժիչները գործում են մինչև 50 դԲ աղմուկի պայմաններում, և նրանց կյանքի տևողությունը նախատեսված է 20,000 շարժման համար: Կարգավորման միջակայքեր: Մահճակալի բարձրության կարգավորում՝ 430 - 740 մմ: Մեջքի հատվածի անկյան կարգավորում՝ 0 - 75°: Ծնկների հատվածի անկյան կարգավորում՝ 0 - 46°: Անվտանգություն: Էլեկտրական համակարգը համապատասխանում է UL/ROHS/EN ստանդարտներին, ինչպես նաև IEC60601 բժշկական անվտանգության ստանդարտին: Կառավարման վահանակ: Համալրված է 1 լուսավորվող (backlit) ձեռքի վահանակով, որն ունի ճկուն պարույրաձև մալուխ՝ բուժքույրերի կողմից հեշտ կառավարելու համար: Սնուցում: Հոսանքի լարումը՝ 100-240 Վ,
--	--	--	--	--	--

հաճախականությունը՝ 50/60 Հց (հիվանդանոցային ստանդարտի վարդակով): III. Հիմնակմախք և նյութեր, Շրջանակ: Հիմնական շրջանակը պատրաստված է 5.0 մմ հաստությամբ դրոշմված պողպատից: Պատվածք: Այն կարող է դիմանալ 50 կգ հարվածի և ունի 60° պայծառություն: Ներկը անցել է ASTM հակաբակտերիալ թեստավորում: Պլաստիկ դետալներ: Օգտագործված են էկոլոգիապես մաքուր պլաստիկ դետալներ, որոնք ենթակա են 100°C ախտահանման և ունեն մինչև 30 ՄՊա ձգման դիմադրություն: IV. Կառուցվածքային առանձնահատկություններ և պարագաներ, Մահճակալի հարթակ: Ինտեգրված պոլիպրոպիլենային (PP) հարթակ (4 սեկցիայով), որն ունի անկախ տեղադրման հնարավորություն և հեշտ է սպասարկվում: Նստատեղի կոմպենսացիոն մասը նվազեցնում է սպունգի դեպի ներքև ճնշումը (depression): Ներքևակի պահպանում: Հարթակի մեջքի և ոտքերի հատվածի երկու կողմերում

					ինտեգրված են 33 մմ բարձրությամբ ներքնակը պահող ամրակներ: Գլխամասի և ոտքերի վահանակներ: Պատրաստված են բարձրորակ PP սյուրթից անկար (seamless) դիզայնով, ինչը նպաստում է արագ ախտահանմանը: Վահանակները հանվող/խրվող (plug-in) տիպի են: Անկյան ցուցիչներ: Հագեցած է ներկառուցված անկյան ցուցիչներով (0-90°), որոնք հստակ ցույց են տալիս մեջքի անկյունը և Տրենդելենբուրգի դիրքը: Ունի նաև 30° դիրքային գիծ (position line): Կողային արգելապատնեշներ: Մահճակալն ունի PP սյուրթից ծավրող/իջնող (tuck-away) նալն ու իջնելը: Անիվներ և արգելակներ: 4 հատ է5 դյույմանոց (12.5 սմ) անիվներ՝ ամբողջական պլաստիկ հակափաթաթվող ծածկով (առանց պտուտակների կողային արգելապատնեշներ՝ ներկառուցված բուֆերով (ամորտիզատորով): Այն ներառում է ինտեգրված բռնակներ, որոնք հեշտացնում են պացիենտի բարձրադիզայնով): Անիվները պատված են TPR սյուրթով (չեն մաշվում 10 կմ վազքից հետո):
--	--	--	--	--	---

000 Барри	Трейд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом	представляет полное описание предлагаемого им товара.	ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара	Արգելված ման զսպանակը պահպանում է իր որակը 10,000 անգամ անընդմեջ կիրառելուց հետո: Պաշտպանիչ բամպերներ: Գլխամասի և ոտքերի վահանակներն ունեն 65 մմ տրամագծով բախումները կանխող բամպեր անվիկներ: Մահճակալի արտաքին ակնուկներում տեղադրված են հորիզոնական պատի բամպերներ՝ մահճակալի ու	Արգելված ման զսպանակը պահպանում է իր որակը 10,000 անգամ անընդմեջ կիրառելուց հետո: Պաշտպանիչ բամպերներ: Գլխամասի և ոտքերի վահանակներն ունեն 65 մմ տրամագծով բախումները կանխող բամպեր անվիկներ: Մահճակալի արտաքին ակնուկներում տեղադրված են հորիզոնական պատի բամպերներ՝ մահճակալի ու
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	наименование производителя	Технические характеристики ներերակային (IV) կանգնակ:
6	Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd	Jiangsu Saikang	V6v	Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd	2. Ընդհանուր արոհատից I. Общее описание и размеры аппарата: Предназначена для отделения кардиологии, интенсивной терапии (ICU) и палат. • Внешние размеры: длина — 2085 мм, ширина — 1025 мм. • Размеры платформы для матраса: 1925 x 900 мм. • Безопасная рабочая нагрузка (Safe Working Load) — 250 кг. II. Электрическая и моторная система, автоматические функции обеспечивает 3 автоматические функции: регулировка спинки, регулировка коленной секции и регулировка общей высоты кровати. Двигатели: оснащена 3
					функции: регулировка спинки, регулировка коленной секции и регулировка общей высоты кровати. Двигатели: оснащена 3

					линейными электроприводами (Linear Motors). Двигатели работают с уровнем шума до 50 дБ, срок службы рассчитан на 20 000 циклов движения. Диапазоны регулировки: • высота кровати — 430–740 мм; • угол наклона спинки — 0–75°; • угол наклона коленной секции — 0–46°. Безопасность: электрическая система соответствует стандартам UL/RoHS/EN, а также требованиям медицинского стандарта безопасности IEC 60601. Пульт управления: оснащена 1 подсвечиваемым (backlit) ручным пультом управления с гибким спиральным кабелем для удобного управления медицинским персоналом. Питание: напряжение — 100–240 В, частота — 50/60 Гц (с больничной стандартной вилкой). III. Каркас и материалы Рама: основной каркас изготовлен из штампованной стали толщиной 5,0 мм. Покрытие: выдерживает ударную нагрузку 50 кг и имеет степень глянца 60°. Лакокрасочное покрытие прошло антибактериальное испытание
--	--	--	--	--	--

						ASTM. Пластиковые детали: используются экологически безопасные пластиковые детали, устойчивые к дезинфекции при температуре до 100°C и имеющие прочность на растяжение до 30 МПа. IV. Конструктивные особенности и принадлежности Платформа кровати: интегрированная полипропиленовая (PP) платформа, состоящая из 4 секций, с возможностью независимой установки и удобного обслуживания. Компенсационная часть сиденья уменьшает давление матраса/губки вниз (depression). Фиксаторы матраса: с обеих сторон спинной и ножной секций платформы интегрированы фиксаторы матраса высотой 33 мм. Изголовье и изножье: изготовлены из высококачественного PP с бесшовной (seamless) конструкцией, что способствует быстрой дезинфекции. Панели съёмные, устанавливаются по принципу plug-in. Индикаторы угла наклона: оснащена встроенными
--	--	--	--	--	--	--

					индикаторами угла наклона (0–90°), чётко отображающими угол наклона спинки и положение Тренделенбурга. Также имеется позиционная линия 30°. Боковые ограждения: кровать оснащена складывающимися/опускающимися (tuck-away) боковыми ограждениями из PP со встроенным буфером (амортизатором). Ограждения оснащены интегрированными ручками, облегчающими пациенту подъём и спуск с кровати. Колёса и тормоза: 4 колеса диаметром 5 дюймов (12,5 см) с цельным пластиковым защитным покрытием, предотвращающим наматывание/запутывание посторонних предметов (конструкция без винтов). Колёса покрыты материалом TPR (не изнашиваются после пробега 10 км). Тормозная система: тормозная пружина сохраняет свои характеристики после 10 000 последовательных применений. Защитные бамперы: изголовье и изножье оснащены защитными
--	--	--	--	--	---

				бамперами-роликами диаметром 65 мм, предотвращающими повреждения при столкновении. На внешних углах кровати расположены горизонтальные настенные бамперы для защиты кровати и стены. Инфузионная стойка (IV): стойка для внутривенных инфузий изготовлена из нержавеющей стали и оснащена 4 пластиковыми крючками, способными выдерживать нагрузку до 15 кг. Кровать имеет 4 отверстия для установки стойки. Дренажные крючки: 2 съёмных пластиковых крючка для дренажных мешков размером 30 × 50 мм. Гарантийное обслуживание — 24 месяца.
--	--	--	--	--