

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էխո- սրտագրության սարք (ԷՍԳ սարք) BeneHeart R700	Էխո- սրտագրության սարք (ԷՍԳ սարք) BeneHeart R700	BeneHeart R700	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	"1. Ընդհանուր պահանջներ 1.Սարքը 12-ալիք Էլեկտրասրտագրիչ է՝ Նախատեսված մեծահասակների և երեխաների համար: 2. Սարքը ապահովում է 12-ալիք հանգստյան ԷՍԳ-ի գրանցում, ցուցադրում և տպում: 3. Սարքը համապատասխանում է IEC 60601-2-25 ստանդարտի պահանջներին: 1. Բարձրությունը՝ 153 մմ: 2. Լայնությունը՝ 395 մմ 3. Երկարությունը՝ 315 մմ 4. Քաշը՝ 5.8 կգ 3. Չափման և ազդանշանի մշակման պարամետրեր

1. Հաճախականության միջակայքը՝
 0.01-500 Հց 2. ԷՍԳ նմուշառման
 հաճախականությունը՝ 64 000
 նմուշ/վրկ (A/D): 3, Սրտախթանիչի
 (Pacemaker) նմուշառման
 հաճախականությունը՝ 96 000
 նմուշ/վրկ (A/D): Ընդհանուր ռեժիմի
 խոչընդոտման գործակից (CMRR)՝
 140 դԲ (AC ֆիլտրը միացված) 123
 դԲ (AC ֆիլտր անջատված) 5.
 Ժամանակի հաստատուն՝ 3.2 վրկ 6.
 A/D փոխարկիչը՝ 24-բիթանոց
 Լուծաչափությունը (A/D resolution)՝
 0.1192 $\mu\text{V}/\text{LSB}$: 8. Մուտքային
 դիմադրությունը՝ 100 Մ Ω (10 Հց) 4.
 Ցուցադրման և զգայունության
 կարգավորումներ 1. Ցուցադրման
 զգայունության ռեժիմները՝ Auto,
 1.25, 2.5, 5, 10, 20 մՎ/մՎ ($\pm 5\%$) 2.
 Էլեկտրոդների օֆսեթ լարման
 հանդուրժողականությունը՝ ± 900
 մՎ ($\pm 5\%$) 3. Նվազագույն չափելի
 ազդանշանը՝ 20 μV p-p (10 Հց) 4.
 Կալիբրացիոն ազդանշան՝ 1 մՎ ± 1
 % Խանգարման մակարդակ՝ 12.5 μV
 (p-p) 5. Ֆիլտրներ 1. Բազային գծի
 ֆիլտր՝ 0.01 Հց, 0.05 Հց, 0.56 Հց 2.
 Մկանային աղմուկի (EMG) ֆիլտր՝ 20
 Հց, 35 Հց, անջատված 3. Ցածր

անցման ֆիլտր՝ 150 Հց, 270 Հց, 350 Հց 4. Ցանցային խոչընդոտման ֆիլտր (Notch)՝ 50 Հց, 60 Հց, անջատված 5. Ցանցային խանգարումների ճնշում՝ 20 դԲ 6. Անվտանգություն և պաշտպանություն 1. Դեֆիբրիլյացիայից պաշտպանություն՝ մինչև 5000 Վ (360 Ձ) առանց տվյալների կորստի 2. Բազային գծի վերականգնում դեֆիբրիլյացիայից հետո՝ 2.5 վրկ 3. Էլեկտրոդների պոլարիզացիայի վերականգնում՝ 10 վրկ 4. Դեֆիբրիլյացիայի էներգիայի կլանում՝ 10 % (100 Օ բեռ) 5. AC գերբեռնվածության պաշտպանություն՝ 10 վրկ 7. Սրտախթանիչի (Pacemaker) ճանաչում 1. Ամպլիտուդ՝ $\pm 500 \mu V$ - ± 700 մՎ 2. Իմպուլսի լայնություն՝ 30 μV - 2 մՎ 8. Սրտի հաճախության չափում 1. Չափման միջակայք՝ 30 - 300 զարկ/րոպե 2. Ճշգրտություն՝ ± 1 % և/կամ ± 1 զարկ/րոպե (մեծ արժեքը) 3. Լուծաչափություն՝ 1 զարկ/րոպե 9. Էկրան 1. Տեսակ՝ Capacitive, multi-point color touchscreen 2. Չափը՝ 12.1 դյույմ 3.

Լուծաչափություն՝ 1280 × 800
 պիքսել 4. Ցուցադրվող տվյալներ՝
 Հիվանդի ID, անուն, սեռ, տարիք
 Սրտի հաճախություն
 Սրտախթանիչի ինդիկացիա
 Չգուշացումներ և
 հաղորդագրություններ ժամանակ,
 մարտկոցի լիցք Ալիքաձևեր,
 արագություն, ուժեղացում 10.
 Սնուցում 1. Սնուցում՝ AC ցանցից
 կամ մարտկոցից 2. Մուտքային
 լարում՝ 100-240 Վ AC ±10 % 3.
 Հաճախականություն՝ 50/60 Հց 11.
 Մարտկոց 1. Տեսակ՝
 վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային
 2. Տարողություն՝ 5600 mAh 3.
 Լիցքավորման ժամանակ՝ մինչև 90
 %՝ ≤3.5 ժամ մինչև 100 %՝ ≤4 ժամ
 (անջատված սարքով) 4. Ինքնավար
 աշխատանք՝ 500 ավտոմատ ԷՍԳ
 հաշվետվություն, կամ ≥1 ժամ
 շարունակական տպումով, կամ ≥8
 ժամ առանց թղթի գրանցում 12.
 Տպիչ 1. Տեսակ՝ բարձր լուծաչափի
 ջերմային տպիչ 2. Թղթի
 արագություն՝ 5, 12.5, 25, 50 մմ/վրկ
 (±5 %) 3. Տպման լուծաչափություն՝
 Հորիզոնական՝ 40 կետ/մմ
 Ուղղահայաց՝ 8 կետ/մմ 4. Թուղթ՝

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР44-ЕУДУ-12Р-26/68 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					Thermal Z-fold A4 paper (210 մմ x 295 մմ) US Letter 8.5x11 in (215 մմ x 280 մմ) 13. Ծրագրային ապահովում և հիշողություն 1. 12-ալիք EУԳ ավտոմատ վերլուծություն և ինտերպրետացիա 2. Հանգստյան EУԳ ռեժիմ՝ 10 վրկ գրանցմամբ և տպումով 3. Ներքին հիշողություն՝ 1200 EУԳ Լուսնապլոկ ներառում է Թերմալ թուղթ - 1000 հիվանդի հաշվարկով Բուժառուիւն միացման Լաւ - 2 հատ, 24 ամիս երաշխիքային սպասարկում"
Номер лота			Предлагаемый товар		հաշվարկով Բուժառուիւն միացման Լաւ - 2 հատ, 24 ամիս երաշխիքային սպասարկում"
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					