

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱԶ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Behringer	Behringer	X2442USB	Behringer	Գնման առարկա՝ Անալոգային ձայնային հարթակ (միքշերային վահանակ) ներկառուցված USB ինտերֆեյսով: 1. Տեխնիկական բնութագրեր Սարքի տեսակը՝ Անալոգային միքշերային վահանակ: Կապուղիներ (Մուտքեր)՝ Ընդհանուր կապուղիների քանակը՝ 24: Միկրոֆոնային մուտքեր՝ 10 մոնո կապուղիներ՝ բալանսային XLR միակցիչներով և միկրոֆոնային նախաուժեղացուցիչներով: Ֆանտոմային սնուցում՝ +48 Վ ընդհանուր անջատիչի առկայություն՝ կոնդենսատորային

					միկրոֆոնների հետ աշխատելու համար: Ներկառուցված դինամիկ մշակում՝ Ներկառուցված կոմպրեսորների առկայություն (մեկ բռնակով կառավարվող) 8 մոնո կապուլիների վրա: Էկվալայզերներ (EQ)՝ օ Մոնո կապուլիների վրա՝ 3-շերտանի՝ միջին հաճախականությունների պարամետրիկ (կիսապարամետրիկ) կարգավորմամբ: օ Ստերեո կապուլիների վրա՝ 4-շերտանի ֆիքսված: AUX ելքեր (Aux Sends)՝ 4 ելք յուրաքանչյուր կապուլու վրա (2-ը՝ pre/post fader փոխարկման հնարավորությամբ): Ինսերտներ (Inserts)՝ Insert միակցիչների առկայություն բոլոր մոնո կապուլիների վրա (8 հատ) և գլխավոր ելքի վրա (Main Mix): Ենթախմբեր (Subgroups)՝ 4 անկախ ենթախմբեր՝ առանձին ֆիզիկական ելքերով: Էֆեկտների պրոցեսոր (FX)՝ Ներկառուցված թվային 24-բիթանոց ստերեոպրոցեսոր՝ 16 նախակարգավորումներով (ռևերբերացիա, դիլեյ, խորուս, մոդուլյացիա): Համակարգչին միացման ինտերֆեյս՝
--	--	--	--	--	---

					Ներկառուցված USB/ձայնային ինտերֆեյս (ստերեո, 16-բիթ/48 կՀց կամ ավելի լավ) երկկողմանի ձայնային փոխանցման համար: Մակարդակի կարգավորիչներ (ֆեյդերներ)՝ Մաշվածակայուն լուգարիթմական ֆեյդերներ՝ 60 մմ քայլով (երկարությամբ): Մոնտաժ՝ Վահանակի կոնստրուկցիան նախատեսում է ստանդարտ 19-դյույմանոց ռեկային պահարանում մոնտաժման հնարավորություն: Ռեկային ամրակները («ականջները») ներառված են մատակարարման լրակազմում: 2. Լրակազմ և սնուցում Սնուցում՝ Ներկառուցված (ոչ արտաքին) սնուցման բլոկ՝ հարմարեցված Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրական ցանցին (220-240 Վ, 50 Հց): Մատակարարման լրակազմ՝ Միքշերային վահանակ, սնուցման մալուխ (Schuko/Europlug տիպի), USB մալուխ համակարգչի համար, ռեկային ամրակների հավաքածու, շահագործման հրահանգ: 3. Ընդհանուր պահանջներ Երաշխիքային ժամկետ՝ 12 ամիս՝
--	--	--	--	--	---

					Երկկողմանի հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրման օրվանից: Ապրանքի վիճակը՝ Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, չվերանորոգված, գործարանային օրիգինալ փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՌ-ԷԱԶԱՊԶԲ-26/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Behringer	Behringer	X2442USB	Behringer	Приобретаемый товар: Аналоговая звуковая платформа (микшерный пульт) со встроенным USB-интерфейсом. 1. Технические характеристики Тип устройства: Аналоговый микшерный пульт. Каналы (входы): Общее количество каналов: 24. Микрофонные входы: 10 моноканалов с балансными XLR-разъемами и микрофонными предусилителями. Фантомное питание: +48 В (общий переключатель для работы с конденсаторными микрофонами). Встроенная динамическая

						обработка: Встроенные компрессоры (управляемые одной ручкой) на 8 моноканалах. Эквалайзеры (EQ): о На моноканалах: 3-полосный с параметрической (полупараметрической) регулировкой средних частот. о 4-полосный фиксированный на стереоканалах. AUX-выходы: 4 выхода на канал (2 с возможностью переключения до/после фейдера). Инсерты: Разъемы инсеров на всех моноканалах (8) и на основном выходе (Main Mix). Подгруппы: 4 независимые подгруппы с отдельными физическими выходами. FX: Встроенный цифровой 24-битный стереопроцессор с 16 пресетами (реверберация, задержка, бас, модуляция). Интерфейс компьютера: Встроенный USB/аудиоинтерфейс (стерео, 16-бит/48 кГц или лучше) для двусторонней передачи звука. Регуляторы уровня (фейдеры): Износостойкие скользящие фейдеры с шагом 60 мм (длина).
--	--	--	--	--	--	---

				Монтаж: Конструкция панели предусматривает возможность установки в стандартный 19-дюймовый рэк. Крепления для стойки («ушки») входят в комплект поставки. 2. Оборудование и питание Питание: Встроенный (не внешний) блок питания, адаптированный к электросети Республики Армения (220-240 В, 50 Гц). Комплект поставки: Микшерная панель, кабель питания (типа Schuko/Europlug), USB-кабель для компьютера, комплект креплений для стойки, инструкция по эксплуатации. 3. Общие требования Гарантийный срок: 12 месяцев с даты подписания двустороннего протокола о приемке-передаче товара. Состояние товара: Товар новый, неиспользованный, не отремонтированный, в оригинальной заводской упаковке.
--	--	--	--	---