

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պալետոն ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՎՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/08 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	1 Ծավալը 1100 լ կամ 1,1 մ3 +/- 5% /կապված չափերի հնարավոր շեղումից/ 2 Լայնությունը (ներառյալ կողային պտտվող դարձյակը), մմ 1360 +/- 10% 3 Խորությունը (ներառյալ ծխնիները), մմ 1050 +/- 10% 4 Բարձրությունը, մմ 1360 +/- 10% 5 Քաշը` ոչ ավելին 115 կգ 6 Բեռնունակությունը, կգ Ոչ պակաս 500 7 Գույնը արծաթագույն 8 Տարայի պատյանը Նյութ-պողպատ, մշակված տաք ցինկապատման մեթոդով, լոգարանում լիարժեք ընկղմամբ: Կոնտեյների պատյանը և նրա կողային պատերը պետք է ունենան կոշտ դրոշմված տարրեր: Աղբամանի տեղափոխման համար նախատեսված բռնակները` ոչ պակաս 4 հատ, պետք է լինեն մետաղական և զոդված լինեն աղբամանի իրանին: Պատյանի վերին եզերքը պետք է պատրաստված լինի 2 մմ-ից ոչ պակաս պողպատից: Կողային դարձյակների առկայության դեպքում հանգույցների մետաղի հաստությունը 1,5 մմ-ից ոչ պակաս: Դարձյակի խողովակի պատի հաստությունը 4 մմ-ից ոչ պակաս: Դարձյակի աշխատանքային մասի երկարությունը 65 մմ-ից ոչ պակաս: 9 Ամբողջական տարայի պատի հաստությունը, մմ Առնվազն 1.5 (առանց ցինկապատ ծածկույթի) 10 Տարայի կափարիչը Դարձյակների առկայության դեպքում կափարիչը հագեցած պետք է լինի 2 պարույրային զսպանակներով բացվող մեխանիզմով, բացվում և փակվում է ձեռքով և մեխանիկորեն (աղբատարի հետին բեռնամամբ , բեռնման բեռնաթափման իրականացման ժամանակ), իսկ դարձյակների բացակայության դեպքում` բացվում և փակվում է ձեռքով, իսկ կափարիչը ամրացված է աղբամանի իրանին: Կափարիչի չափերը /123x97 +/- 10% պլաստիկից 11 Պտտվող անիվային հենարաններ 4 ռետինացված անիվները իրարից անկախ պտույտով, 200մմ տրամագծով : Առնվազն 2 անիվները պետք է հագեցած լինեն արգելակման մեխանիզմով: Աղբամանի

հատակային մասի լայնքով պետք է ունենա լրացուցիչ ամրություն առնվազն 2 մմ հաստությամբ և առնվազն 130 մմ լայնությամբ մետաղական գոտի, որի վրա պետք է ամրացվեն 4 անկախ պտտվող անիվները: Անվահեծերը պատրաստված լինեն պլաստիկից, որոնց դինամիկ բեռնունակությունը յուրաքանչյուր անիվային առանցքի վրա լինի առնվազն 200 կգ: Անիվային առանցքակալները պետք է ամրապնդվեն կոնտեյների պատյանի ներքևում, առնվազն 2 մմ հաստությամբ և առնվազն 130 մմ լայնությամբ: Անիվային առանցքակալների հենարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ եռանկյունաձև մետաղից: 12 Բեռնարկղի բեռնաթափման պահանջները Կոնտեյների բեռնաթափումը պետք է ապահովվի տրանսպորտային միջոցների հետին բեռնամարմինը՝ Ապրանքի օրինակը միջև մատակարարումը՝ մատակարարը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Աղբամանները պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային ժամկետ: Մատակարարումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, չպետք է ունենա մեխանիկական վնասների հետքեր:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Палетон» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	1 Ծավալը 1100 լ կամ 1,1 մ3 +/- 5% /կապված չափերի հնարավոր շեղումից/ 2 Լայնությունը (ներառյալ կողային պտտվող դարձյակը), մմ 1360 +/- 10% 3 Խորությունը (ներառյալ ծխնիները), մմ 1050 +/- 10% 4 Բարձրությունը, մմ 1360 +/- 10% 5 Քաշը `ոչ ավելին 115 կգ 6 Բեռնունակությունը, կգ Ոչ պակաս 500 7 Գույնը արծաթագույն 8 Տարայի պատյանը Նյութ-պողպատ, մշակված տաք ցինկապատման մեթոդով, լոգարանում լիարժեք ընկղմամբ: Կոնտեյների պատյանը և նրա կողային պատերը պետք է ունենան կոշտ դրոշմված տարրեր: Աղբամանի տեղափոխման համար նախատեսված բռնակները` ոչ պակաս 4 հատ, պետք է լինեն մետաղական և զոդված լինեն աղբամանի իրանին: Պատյանի վերին եզերքը պետք է պատրաստված լինի 2 մմ-ից ոչ պակաս պողպատից: Կողային դարձյակների առկայության դեպքում հանգույցների մետաղի հաստությունը 1,5 մմ-ից ոչ պակաս: Դարձյակի խողովակի պատի հաստությունը 4 մմ-ից ոչ պակաս: Դարձյակի աշխատանքային մասի երկարությունը 65 մմ-ից ոչ պակաս: 9 Ամբողջական տարայի պատի հաստությունը, մմ Առնվազն 1.5 (առանց ցինկապատ ծածկույթի) 10 Տարայի կափարիչը Դարձյակների առկայության դեպքում կափարիչը հագեցած պետք է լինի 2 պարույրային զսպանակներով բացվող մեխանիզմով, բացվում և փակվում է ձեռքով և մեխանիկորեն (աղբատարի հետին բեռնամամբ , բեռնման բեռնաթափման իրականացման ժամանակ), իսկ դարձյակների բացակայության դեպքում` բացվում և փակվում է ձեռքով, իսկ կափարիչը ամրացված է աղբամանի իրանին: Կափարիչի չափսերը /123x97 +/- 10% պլաստիկից 11 Պտտվող անիվային հենարաններ 4 ռետինացված անիվները իրարից անկախ պտույտով, 200մմ տրամագծով : Առնվազն 2 անիվները պետք է հագեցած լինեն արգելակման մեխանիզմով: Աղբամանի

հատակային մասի լայնքով պետք է ունենա լրացուցիչ ամրություն առնվազն 2 մմ հաստությամբ և առնվազն 130 մմ լայնությամբ մետաղական գոտի, որի վրա պետք է ամրացվեն 4 անկախ պտտվող անիվները: Անվահեծերը պատրաստված լինեն պլաստիկից, որոնց դինամիկ բեռնունակությունը յուրաքանչյուր անիվային առանցքի վրա լինի առնվազն 200 կգ: Անիվային առանցքակալները պետք է ամրապնդվեն կոնտեյների պատյանի ներքևում, առնվազն 2 մմ հաստությամբ և առնվազն 130 մմ լայնությամբ: Անիվային առանցքակալների հենարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ եռանկյունաձև մետաղից: 12 Բեռնարկղի բեռնաթափման պահանջները Կոնտեյների բեռնաթափումը պետք է ապահովվի տրանսպորտային միջոցների հետին բեռնմամբ Ապրանքի օրինակը միջև մատակարարումը՝ մատակարարը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Աղբամանները պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային ժամկետ: Մատակարարումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, չպետք է ունենա մեխանիկական վնասների հետքեր: