

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օլ Վորլդ Ըքսես ՍՊԸ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Roland Corporation	Roland	VR-6HD	Roland	Ռեժիսորական հիբրիդային AV տեսամիկշեր, ինտեգրված հոսքային հեռարձակմամբ, աուդիո միքսերով և սենսորային կառավարման համակարգով 1.Տեսահամակարգ և ազդանշանի մշակում Մշակման ֆորմատ: 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/29.97p, 1080/25p (ներքին մշակումը` 4:2:2, 8-bit): Տեսամուտքեր (Ֆիզիկական): Ոչ պակաս, քան 6 HDMI (Type A) միակցիչներ: Բոլոր մուտքերը պետք է համալրված լինեն ներկառուցված կադրային սինխրոնիզատորներով և մասշտաբավորողներով (Scalers)`

					միջտողային (interlaced), պրոգրեսիվ և համակարգչային թույլատրելիություններն աջակցելու համար: Տեսաելքեր (Ֆիզիկական): Ոչ պակաս, քան 3 HDMI (Type A) միակցիչներ՝ շինաների անկախ նշանակման հնարավորությամբ (PROGRAM, PREVIEW, AUX, MULTI- VIEW): Ոչ պակաս, քան 1 USB Type-C (USB 3.0) պորտ՝ հոսքը համակարգիչ փոխանցելու համար (UVC/UAC ստանդարտների աջակցում՝ որպես վեբ-տեսախցիկ՝ մինչև 1080/60p թույլատրելիությամբ): Ոչ պակաս, քան 1 առանձնացված Ethernet (RJ-45) ցանցային պորտ՝ ուղիղ հեռարձակման համար: 2. Տեսաէֆեկտների պրոցեսոր (Տեսամիքսավորում) Բազմաշերտություն: 5-շերտանի գրաֆիկական միջուկ (engine), որը թույլ է տալիս միաժամանակ արտածել՝ ֆոն (Background), «Պատկերը պատկերում» երկու շերտ (PinP/Key), մեկ DSK (downstream keyer) շերտ և ստատիկ պատկերի/տիտրերի մեկ շերտ: Քեինգ և գրաֆիկա: Քրոմաքեյի
--	--	--	--	--	--

						(կանաչ/կապույտ եկրան) և յուլմաքեյի ներկառուցված բարձր ճշգրտության ալգորիթմներ: Ներքին հիշողության մեջ ոչ պակաս, քան 16 ստատիկ պատկերների պահպանման աջակցում (BMP, JPEG, PNG ֆորմատներով` թափանցիկության ալֆա-կանալի աջակցմամբ): 3. Ներկառուցված ցանցային սթրիմինգ և ձայնագրում Ուղիղ հեռարձակում (Стриминг): LAN պորտի միջոցով ուղիղ ցանց հեռարձակելու ներկառուցված ապարատային կոդավորիչի առկայություն` առանց համակարգչի օգտագործման: Ադապտիվ բիթրեյթով երկու անկախ հոսքերի (հիմնական և պահուստային) միաժամանակյա կոդավորման և հեռարձակման աջակցում: Ցանցային արձանագրություններ: RTMP, RTMPS և խոտանների նկատմամբ կայուն SRT (Secure Reliable Transport) արձանագրությունների լիարժեք ինտեգրում: Լոկալ ձայնագրում: SDXC/SDHC հիշողության քարտերի ներկառուցված բնիկ: Օնլայն հեռարձակմանը զուգահեռ` եթերի
--	--	--	--	--	--	---

					վերջնական (master) տարբերակը MP4 ֆորմատով (H.264 կոդեկ, բիթրեյթը մինչև 20 Մբիթ/վ) ուղիղ ձայնագրելու աջակցում: 4. Աուդիոհամակարգ և ձայնի մշակում Կանալներ: Ոչ պակաս, քան 28 կանալանի ներքին թվային աուդիոմիկշեր (ներառյալ անալոգային մուտքերը, HDMI, USB և Bluetooth թվային աուդիոուղիները): Անալոգային կոմուտացիա: Ոչ պակաս, քան 6 համակցված XLR/TRS մուտքեր անհատական միացվող +48V ֆանտոմային սնուցմամբ և պրոֆեսիոնալ միկրոֆոնային Նախաուժեղացուցիչներով: Ոչ պակաս, քան 1 ստերեոֆոնիկ զծային մուտք՝ RCA (L/R) միակցիչներով: Ձայնի ելքեր: Ոչ պակաս, քան 2 բալանսային XLR ելք (Main L/R), ոչ պակաս, քան 1 ստերեո RCA ելք, ինչպես նաև ականջակալների ոչ պակաս, քան 2 անկախ ելք (mini-jack 3.5 մմ և jack 6.3 մմ): Անլար կապ: Ներկառուցված Bluetooth մոդուլ՝ շարժական սարքերից ձայնային ուղեկցում ընդունելու համար: Մշակման
--	--	--	--	--	--

					Էֆեկտներ: Ներկառուցված Էկվալայզերի (EQ), կոմպրեսորի, գեյթի, լիմիտերի, արձագանքի ճնշման (Echo Canceller), ավտոմատ միքսավորման (Auto Mixing) և ձայնի ուշացման (Audio Delay մինչև 500 մվ) առկայություն՝ տեսաազդանշանի հետ սինխրոնիզացիայի համար: 5. Կառավարման ինտերֆեյս և ավտոմատացում ֆիզիկական մախանակ: Կանալների ձայնի տեխնիկական հատկությունների կառավարման համար ոչ պակաս, քան 8 ֆիզիկական ֆեյդերների առկայություն. ուժեղացման (Gain) կարգավորման առանձին ապարատային բռնակներ, ձայնի անջատման (Mute) և լսման (Cue) կոճակներ: Կառավարման Էկրան: Ներկառուցված գունավոր սենսորային LCD Էկրան՝ ոչ պակաս, քան 4.3 դյույմ անկյունագծով՝ տեսաազդանշանների, Multi-view-ի մոնիտորինգի և մենյուի կարգավորումների օպերատիվ փոփոխման համար: Կամերաների կառավարում (PTZ): VISCA (IP-ով) արձանագրությունների
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ОЛ ВОРЛД АКССС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22П-ЕДЗД-12Р-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		ապահովում ֆիզիկական մախանակ: Կանալների ձայնի տեխնիկական հատկությունների կառավարման համար ոչ պակաս, քան 8 ֆիզիկական ֆեյդերների առկայություն. ուժեղացման (Gain) կարգավորման առանձին ապարատային բռնակներ, ձայնի անջատման (Mute) և լսման (Cue) կոճակներ: Կառավարման Էկրան: Ներկառուցված գունավոր սենսորային LCD Էկրան՝ ոչ պակաս, քան 4.3 դյույմ անկյունագծով՝ տեսաազդանշանների, Multi-view-ի մոնիտորինգի և մենյուի կարգավորումների օպերատիվ փոփոխման համար: Կամերաների կառավարում (PTZ): VISCA (IP-ով) արձանագրությունների
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
2					

					ներկառուցված աշակցում՝ ռոբոտացված PTZ կամերաների հեռակառավարման համար (մինչև 6 հատ միաժամանակ):
--	--	--	--	--	--