

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՉԻՊ ՍՊԸ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9                  | Hollyland             | Hollyland           | Pyro H  | Hollyland              | 4K HDMI անլար տեսաազդանշանի փոխանցման համակարգ<br>Հաղորդիչի միակցիչներ: HDMI 1.4 մուտք, HDMI Loop-out անցումային ելք, USB-C պորտ (UVC` վեբ-կամերայի ռեժիմի համար):<br>Ընդունիչի միակցիչներ: Ոչ պակաս, քան 2 անկախ HDMI 1.4 ելք` ազդանշանը միաժամանակ արտածելու համար: Աջակցվող թույլատրելիություն: Գերբարձր հստակության տեսանյութի փոխանցում մինչև 4K (3840x2160)` 30 կադր/վ և Full HD 1080p: Գործողության հեռավորությունը: |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Ազդանշանի հոսսալի փոխանցում ոչ պակաս, քան 400 մետր՝ ուղիղ տեսանելիության պայմաններում (LOS): Ազդանշանի ուշացում: Տվյալների փոխանցման գերցածր ուշացում՝ ոչ ավել, քան 0.06 վայրկյան: Աշխատանքային հաճախականություններ: Միաժամանակյա աշխատանք 2.4 ԳՀց և 5 ԳՀց տիրույթներում՝ խոտանների ավտոմատ շրջանցմամբ (Auto-Hopping): Հեռարձակման ռեժիմներ: 1 հաղորդիչից միաժամանակ 4 ընդունիչի վրա ազդանշանի փոխանցում (Broadcast Mode) + մոնիտորինգ սմարթֆոններով Wi-Fi-ով: Սնուցում (3 տարբերակ): Sony NP-F սերիայի մարտկոցներից, DC մուտքից (7-16 Վ) կամ ունիվերսալ USB-C (5V/2A) պորտից: Կոնստրուկցիա: Յուրաքանչյուր մոդուլի վրա LCD էկրանի առկայություն, շարժական RP-SMA անտենաներ, մեկ բլոկի քաշը՝ ոչ ավել, քան 240 գրամ</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЧИП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22П-ЕЦДЦПДР-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 9          |                           |               |       |                               |                            |