

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն ՄՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                              |                              |                        |  |
|--------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը          | մակնիշը                      | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 1                  | Ռոսնեֆտ ԲԸ            | Ռոսնեֆտ<br>պրեմիում ԱԻ-95-Կ5 | Ռոսնեֆտ<br>պրեմիում ԱԻ-95-Կ5 | Ռոսնեֆտ ԲԸ             | Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ,<br>օկտանային թիվը որոշված<br>հետազոտական մեթոդով՝ ոչ<br>պակաս 95, շարժիչային մեթոդով՝<br>ոչ պակաս 85, բենզինի հագեցած<br>գոլորշիների ճնշումը՝ 45-100 կՊա,<br>կապարի պարունակությունը 5<br>մգ/դմ <sup>3</sup> -ից ոչ ավելի, բենզոլի<br>ծավալային մասը 1% - ից ոչ ավելի,<br>խտությունը՝ 15 0 C<br>ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ <sup>3</sup> ,<br>ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-<br>ից ոչ ավելի, թթվածնի<br>զանգվածային մասը 2,7%-ից ոչ<br>ավելի, օքսիդիչների ծավալային |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%,<br/>էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%,<br/>իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուրբիլ<br/>սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և<br/>ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%:<br/>Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ<br/>կառավարության 2004թ. Նոյեմբերի<br/>11-ի N 1592-Ն որոշմամբ<br/>հաստատված «Ներքին այրման<br/>շարժիչային վառելիքների<br/>տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО МАКС ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                              |                              |                            |   |
|------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак                | марка                        | наименование производителя | технические характеристики  |
| 1          | Ռոսնեֆտ ԲԸ             | Ռոսնեֆտ<br>պրեմիում ԱԻ-95-Կ5 | Ռոսնեֆտ<br>պրեմիում ԱԻ-95-Կ5 | Ռոսնեֆտ ԲԸ                 | Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 95, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3 -ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1% - ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 0 С ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ3 , ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի գանգվածային մասը 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%,<br/>էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%,<br/>իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուլբիլ<br/>սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և<br/>ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%:<br/>Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ<br/>կառավարության 2004թ. Նոյեմբերի<br/>11-ի N 1592-Ն որոշմամբ<br/>հաստատված «Ներքին այրման<br/>շարժիչային վառելիքների<br/>տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> |
|--|--|--|--|---|