

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օրգանիքս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/203 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	BN1800	Orion	Կղզյակային լաբորատոր սեղանի չափերը՝ 1800(±5)×1600(±5)×920(±5) մմ: Հիմքը՝ մետաղական պրոֆիլից, քանդվող-հավքվող ուղղանկյունաձև՝ 50×50 կադապար: Բոլոր դետալները պետք է ներկված լինեն փոշիանման քիմիական ներկով (մոխրագույն): Հավաքվում է պարուրակավոր գամերով և չժանգոտվող պողպատից պտուտակներով: Կարգավորվող ոտքերով: Սեղանի բարձրության կարգավորման միջակայքը նախորոք համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Հավաքածուն իր մեջ պետք է ներառի դարակաշար՝ պատրաստված ալյումինե պրոֆիլից՝ 30(±2)×50(±2) մմ հատմամբ: Չափերը 1200(±5)*300(±5)*2100(±5) մմ: Դարակաշարի չափերը 1200(±5)*300(±5)*2100(±5) մմ, որի վրա պետք է տեղադրված լինի՝ 3 դարակ ներդիրներով՝ պատրաստված քիմիական և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկուն «Trespa TopLab PLUS» նյութից կամ այլ բարձր որակի նյութից, առանց պաշտպանիչ եզրի: Կարգավորվող ոտքերով: Սպասարկման վահանակ, որի վրա պետք է տեղադրված լինի՝ լամպ, լամպի անջատիչ, երկու կափարիչով (1,5 կՎտ)

վարդակներ, ավտոմատ անջատիչ (16 Ա): Աշխատանքային մակերեսի նյութ «Trespa TopLab PLUS` համապատասխան հետևյալ ստանդարտներին (Release of formaldehyde / test method EN 717-2/ Class E1 և Chemical resistance/ test method SEFA 3-2010 Clause 2.1/ Rating - Pass), հաստությունը 20 մմ: Աշխատանքային մակերեսի նյութը պետք է լինի ոչ թունավոր, թթուների, հիմքերի և լուծիչների նկատմամբ քիմիապես դիմացկուն, բնութագրվում է մակերեսային մաշվածության, հարվածի, խոնավության, գոլորշու, բարձր ջերմաստիճանի, քերծվածքների և մաշվածության նկատմամբ բարձր դիմացկունությամբ: Պետք է դիմացկուն լինի խոնավության և բորբոսի նկատմամբ: Պետք է լինի Կոշտ և ամուր: Սեղանի միջանկյալ մասի անկյուններից մեկի մոտ պետք է տեղադրված լինի քիմիակայուն լվացարան սիֆոնով, ջնարակապատված կերամիկայից, չափերը` 255(±3)×105(±3)×160(±3) մմ, որը միաժամանակ հասանելի կլինի սեղանի 2 կողմերից: Լվացարանի մոտ պետք է լինի 3 սառը ջրի համար նախատեսված ծորակ: Ծորակների տեղակայումը լվացարանի նկատմամբ նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ծորակները պետք է պատրաստված լինեն CZ121 և BS2872 պղնձե խողովակներից, լինեն դիմացկուն 10 բար ճնշմանը: Մատակարարումից առաջ ներկայացնել որակի և ծագման սերտիֆիկատներ և 1 տարվա երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ: Ստանդարտներին համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթերը ներկայացնել կա՛մ

			հնարավորության դեպքում հայտին կից, կա՛մ ապրանքի մատակարարման փուլում Կղզյակային սեղանների առաքումըՏ, տեղադրումը և ստուգումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից: 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Органикс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЗ-БЦДЦТЗР-26/203 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2			