

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՄԿԱ ՍԻՍԹԵՄՍ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/141 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Hikvision , Cudy , Tvt , Zkteco	Hikvision , Cudy , Tvt , Zkteco	DS-3E0505P-E/M , GS1006P , TD- B2204S1-PEU , PE04-60	Hikvision , Cudy , Tvt , Zkteco	Ցանցային կոմուտատոր՝ արդյունաբերական PoE Ethernet կոմուտատոր, նախատեսված տեսահսկման համակարգերում և ցանցային սարքավորումների միացման համար: Կոմուտատորը պետք է ապահովի միաժամանակ տվյալների փոխանցում և սնուցում PoE տեխնոլոգիայի միջոցով: Կոմուտատորը պետք է ունենա ոչ պակաս քան 6 Ethernet պորտ, որոնցից ոչ պակաս քան 4 պորտ պետք է աջակցեն PoE սնուցման տեխնոլոգիային՝ համապատասխան IEEE 802.3af և IEEE 802.3at

					ստանդարտներին: Մնացած պորտերը պետք է նախատեսված լինեն ցանցային uplink միացման համար: Ethernet պորտերը պետք է աջակցեն 10/100 Mbps ավտոմատ հարմարեցվող փոխանցման արագությանը: PoE պորտերի ընդհանուր սնուցման հզորությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 60 Վտ, իսկ յուրաքանչյուր պորտի առավելագույն հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 30 Վտ, ինչը հնարավորություն է տալիս սնուցել IP տեսախցիկներ և այլ PoE սարքեր: Կոմմուտատորը պետք է ապահովի Plug and Play աշխատանքի սկզբունք, առանց լրացուցիչ կարգավորման անհրաժեշտության: Սարքը պետք է ապահովի տվյալների կայուն փոխանցում և ցանցային սարքերի հուսալի աշխատանք տեսահսկման համակարգերում: Կոմմուտատորը պետք է ապահովի պաշտպանություն ցանցային գերլարումներից և էլեկտրական խափանումներից, ինչպես նաև ունենա ներկառուցված կայծակային պաշտպանություն և գերլարման
--	--	--	--	--	--

				պաշտպանություն: Սարքը պետք է ունենա ամուր մետաղական կորպուս, նախատեսված երկարատև շահագործման համար: Աշխատանքային ջերմաստիճանը պետք է լինի ոչ պակաս քան -10°C-ից մինչև $+55^{\circ}\text{C}$ միջակայքում: Սնուցումը պետք է իրականացվի արտաքին սնուցման բլոկի միջոցով, համապատասխան արտադրողի տեխնիկական պահանջներին: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է վաճառողը:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ЭМКА СИСТЕМС» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЗ-ЕЦДЦПЗР-26/141 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Hikvision , Cudy , Tvt , Zkteco	Hikvision , Cudy , Tvt , Zkteco	DS-3E0505P-E/M , GS1006P , TD- B2204S1-PEU , PE04-60	Hikvision , Cudy , Tvt , Zkteco	Сетевой коммутатор: промышленный PoE Ethernet- коммутатор, предназначенный для использования в системах видеонаблюдения и для подключения сетевого оборудования. Коммутатор должен обеспечивать одновременную передачу данных и питание с помощью технологии PoE. Коммутатор должен иметь не менее 6 портов Ethernet, из которых не менее 4 портов должны поддерживать технологию питания PoE в соответствии со стандартами

					IEEE 802.3af и IEEE 802.3at. Остальные порты должны быть предназначены для сетевого подключения uplink. Порты Ethernet должны поддерживать автоматически адаптируемую скорость передачи данных 10/100 Мбит/с. Общая мощность питания PoE-портов должна составлять не менее 60 Вт, а максимальная мощность каждого порта — не менее 30 Вт, что позволяет обеспечивать питанием IP-камеры и другие PoE-устройства. Коммутатор должен обеспечивать принцип работы Plug and Play, без необходимости дополнительных настроек. Устройство должно обеспечивать стабильную передачу данных и надежную работу сетевых устройств в системах видеонаблюдения. Коммутатор должен обеспечивать защиту от сетевых перенапряжений и электрических сбоев, а также иметь встроенную молниезащиту и защиту от перенапряжения. Устройство должно иметь прочный металлический корпус,
--	--	--	--	--	--

					предназначенный для длительной эксплуатации. Рабочая температура должна находиться в диапазоне не менее чем от -10°C до $+55^{\circ}\text{C}$. Питание должно осуществляться через внешний блок питания в соответствии с техническими требованиями производителя. Поставку и разгрузку товаров на склад осуществляет продавец
--	--	--	--	--	--