

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արատտա 1 ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/46-ՉՄ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Արատտա 1 ՍՊԸ	Արատտա	Արատտա 1 ՍՊԸ	Լրակազմը բաղկացած է իրար վրա դրվող 2 մահճակալից (համալրված նրբատախտակով և ներքնակով) և աստիճանից 200 քնատեղ: Մահճակալների հենասյուները (ոտքերը) և դրանք իրար կապող հորիզոնական գոտիները պատրաստվում են 30*30մմ մետաղյա քառանկյուն խողովակից՝ ոչ պակաս 2 մմ պատի հաստությամբ: Մահճակալի շրջանակները պատրաստվում է 40*20մմ մետաղյա քառանկյուն խողովակից՝ ոչ պակաս 2 մմ պատի հաստությամբ, իսկ գոտիները՝ քառանկյուն 30*10 մմ մետաղյա քառանկյուն խողովակից՝ ոչ պակաս 1 մմ պատի հաստությամբ, որոնք զոդվում են շրջանակի ներքևի մակարդակի հետ հավասար, որպեսզի նրբատախտակը և ներքնակը տեղավորվեն շրջանակի մեջ: Հենասյուների վրա ամրացվում են մետաղական կեռիկներ, իսկ շրջանակի

				դրսի անկյուններում զոդվում են 40*40*4 մմ չափի և 140 մմ երկարության մետաղական անկյունակներ, որոնց մեջտեղի հատվածում կատարվում է ուղղանկյունաձև փորված՝ ապահովելով շրջանակի ամրացումը (տեղադրումը) հենասյան վրա: Մահճակալի հենասյուների վերին հատվածներում ամրացվում են հաապատասխան մետաղական անցումներ՝ երկու հարկերը միմյանց վրա տեղադրելու համար: Ընդ որում՝ 2-րդ հարկի մահճակալի համար նախատեսվում են նաև կամարներ: Հենասյուների ուղղահայաց ճաղերը պատրաստվում են 20*20*2 մմ պատի հաստությամբ քառանկյուն խողովակով, դեկորատիվ լուծումներով, որի մեջ ներկառուցվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՍՊ: Նրբատախտակների հաստությունը 9 մմ-ից ոչ պակաս, առավելագույնը 2 կտորից, որոնք տեղադրվում են շրջանակի մեջ՝ ողջ մակերեսով: Հենասյուների ոտքերին ամրացվում են պլաստմասե խցափակումներ: Աստիճանի չափերը՝ 35*111 սմ, որը մահճակալների շրջանակներին է ամրացվում հեղուկ-մանեկով: Աստիճանի կարկասը պատրաստվում է 20*20 մմ մետաղյա քառանկյուն խողովակից՝ ոչ պակաս 2 մմ պատի հաստությամբ: Աստիճանի ծայրերը՝ պլաստմասե խցափակումով: Մահճակալի դիրքից կախված՝ աստիճանը շրջանակներին ամրացնելու համար, յուրաքանչյուր (1-ին և 2-րդ հարկի) շրջանակի նույն կողմում համաչափ նախատեսվում են երկուական անցքեր: Մահճակալի կարկասի բոլոր եռակցումները պետք է լինեն ամբողջական (բացառությամբ շրջանակի գոտիների վերին՝ նրբատախտակին հարող
--	--	--	--	--

				հատվածների), բոլոր հանգույցները պետք է լինեն հղկված, մահճակալը փոշեներկումով՝ մոխրագույն, կրեմագույն կամ շականակագույն, ըստ պատվիրատուի պահանջարկի: Ներքնակը (LxTxP 80x190 ոչ պակաս 21սմ) երեսպատված պետք է լինի հիպոալերգիկ բարձր ամրության լամինացված (50% PES, 50% PP, 100 գր./մետր քառ.) տեսքստիլով, որը կարվում ոչ պակաս 8մմ հաստության սպունգի հետ: Ներքնակի հիմքը կազմված է բոնելային միմյանց կապակցված ընդհանուր ոչ պակաս 168 բարձրորակ մետաղյա զսպանակից/հաստությունը ոչ պակաս 2.2մմ/, որի վրա երկկողմանի ամրացվում է ջերմամշակված չոր թաղիք / քեչա 700գր. քառ./: Չսպանակների կմախքը 4 կողմերում առկա է 8 հատ լրացուցիչ ամրություն հաղորդող z-ածն զսպանակ, իսկ զսպանակի կմախքը վերևից և ներքևից ամրացվում է եզրային 3.6 մմ տրամագծով մետաղալարով: Ներքնակի ամրությունը ապահովելու նպատակով զսպանակների արանքում ուղղահայաց տեղադրվում է սպունգ / 40մմ հաստությամբ 18 խտության/: Ներքնակի թաղիքը երկկողմանի պատվում է 20մմ հաստությամբ սպունգով, իսկ կողային հատվածներում օդափոխության համար նախատեսվում է 4/ամեն կողմում 2 ական/ պարպուն: Ամբողջ քանակի միջից ընտրողական 2 հատ ներքնակ պատվիրատուի կողմից կարերից բացվելու է ստուգվելու բոլոր պարամետրերը, որոնք մատակարարի կողմից նորից վերականգնվելու են: Տեսքը և գույնը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Վերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է
--	--	--	--	---

				մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր սյուլթական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող սյուլթերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված): Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +- 5% Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Аратта 1 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/46-ՉՄ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1				