

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՕԼԼ ՊԵՏՐՈԼ» ՍՊԸ-ն ՀՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/81 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Բնական սեղմված գազ Երևանում և ՀՀ մարզերում Գազ մեթան՝ տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից, այն է՝ խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն: Գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի ու լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին, և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը: Գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15°C, ստանդարտը՝ ԳՕՍՏ 27577-87, պայմանական նշանները՝ «հրավտանգ», անվտանգությունը՝ հրավտանգ, պայթուցավտանգ: Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Երևան քաղաքում՝ առնվազն 10 գազալցակայան, ինչպես նաև Աշտարակի, Սևանի, Արտաշատի, Վարդենիսի, Աբովյանի, Գավառի, Մարտունիի, Իջևանի, Դիլիջանի, Ստեփանավանի, Թումանյանի, Գյումրիի, Արթիկի, Սիսիանի, Գորիսի, Կապանի, Վաղարշապատի, Նոյեմբերյանի, Բերդի, Եղեգնաձորի տարածաշրջաններում: Այլ պայմաններ* Լիցքավորումն իրականացվում է քարտային եղանակով, (քարտերը և ծրագիրը տրվում է անվճար՝ մինչև պայմանագրի ավարտը): Լցակայանի ելքն ու մուտքերը պետք է լինեն անվտանգ՝ համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Олл Петрол в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/81 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Բնական սեղմված գազ Երևանում և ՀՀ մարզերում Գազ մեթան՝ տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից, այն է՝ խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն: Գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի ու լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին, և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը: Գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15°C, ստանդարտը՝ ԳՕՍՏ 27577-87, պայմանական նշանները՝ «հրավտանգ», անվտանգությունը՝ հրավտանգ, պայթուցավտանգ: Գազալցակայանները պետք է գտնվեն Երևան քաղաքում՝ առնվազն 10 գազալցակայան, ինչպես նաև Աշտարակի, Սևանի, Արտաշատի, Վարդենիսի, Աբովյանի, Գավառի, Մարտունիի, Իջևանի, Դիլիջանի, Ստեփանավանի, Թումանյանի, Գյումրիի, Արթիկի, Սիսիանի, Գորիսի, Կապանի, Վաղարշապատի, Նոյեմբերյանի, Բերդի, Եղեգնաձորի տարածաշրջաններում: Այլ պայմաններ* Լիցքավորումն իրականացվում է քարտային եղանակով, (քարտերը և ծրագիրը տրվում է անվճար՝ մինչև պայմանագրի ավարտը): Լցակայանի ելքն ու մուտքերը պետք է լինեն անվտանգ՝ համաձայն երթևեկության կանոնների պահանջներին: