ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՓԼԱՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/370 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Վենժոու Խինգջաո փլեյգրաունդ ԿՈ ԼԹԴ	Չափսերը՝ Երկարությունը՝ առնվազն 906մմ, լայնություն՝ առնվազն 430մմ, բարձրությունը՝ առնվազն 852մմ: Կառուցվածքային առումով, ճոճվող աթոռը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի և հենարանի, լծակային համակարգի, շարժական հարթակի և ֆաներայի զարդարանքի տեսքով: Մետաղական մասերը պատված են պոլիմերային փոշե էմալով՝ թխման գործընթացի միջոցով: Փոշե էմալը ապահովում է բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմանների նկատմամբ և գեղագիտականորեն հաճելի տեսք: Ֆաներայի մասերը ներկվում են բարձրորակ, ջերմակայուն և ցրտադիմացկուն ներկով կամ ակրիլատով և պատվում բարձրորակ լաքով: Այս ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածությանը դիմացկուն մակերես: Դուրս ցցված ամրակները ծածկված են դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը կնքված են պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Ճոճանակը պետք է նախատեսված լինի մեկ երեխայի կողմից օգտագործելու համար: Ճոճանակի դիզայնը պետք է թույլ տա օգտագործողին ճոճվել առաջ և հետ: Կառուցվածքն ունի կենդանու տեսքով թեմատիկ ֆաներայի ներդիր, որը պատրաստված է 15-ից 21 մմ հաստությամբ FSF ֆաներայից կամ GOUS 3916.1-96-ին համապատասխան: Կենդանիների թեմայով պատկերը տպագրվում է ներդիրի վրա՝ օգտագործելով

			ուլտրամանուշակագույն տպագրություն: Ճոճաթոռը պետք է հագեցած լինի PI-1A պլաստիկից պատրաստված առնվազն երկու էրգոնոմիկ պլաստիկ բռնակներով (հենարանների համար): Բռնակները պետք է լինեն առնվազն 130մմ երկարությամբ և առնվազն 31մմ տրամագծով: Ճոճաթոռը պետք է նաև հագեցած լինի առնվազն երկու ոտնաթաթերով, որոնք պատրաստված են FOF ֆաներայից ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով՝ արտաքին օգտագործման համար: Ոտնաթաթերի համար օգտագործվող ֆաներան պետք է լինի 15-ից 21մմ հաստությամբ: Ոտնաթաթերը պետք է լինեն առնվազն 290 մմ երկարությամբ և առնվազն 60 մմ լայնությամբ: Ճոճանակը ունի խոնավակայուն FSF ֆաներայից կամ ԳOUS 3916.1-96-ին համապատասխան պատրաստված նստատեղ, առնվազն 15 մմ հաստությամբ, ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով՝ արտաքին օգտագործման համար: Ճոճվող աթոռը պետք է բաղկացած լինի՝շարժական հարթակից և ֆաներայի շրջանակից: Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր մակարդակի վրա հարվածների և թրթռումների նկատմամբ կայուն: Վնասվածքներից և հագուստի ու մարմնի մասերի խճճվելու ռիսկից խուսափելու համար, ճոճանակը շարժող տարրը պետք է փակված լինի և տեղադրվի արտադրանքի ներսում, որը նախագծված է ԳOUS 52169-ի համաձայն: Արտադրանքը պետք է ամրացվի բետոնե հիմքին Ամրակներով: Անվտանգությունն ու գեղագիտական գրավչությունը ապահովելու համար Ամրակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Արտադրանքը պետք է լինի հակավանդալային: Շարժական հարթակը պատրաստված է ԳOUS 16523-97 ստանդարտին համապատասխանող թիթեղյա պողպատից, առնվազն 2.5 մմ հաստությամբ և պետք է ունենա առնվազն 754x260x510 մմ չափսեր: Այն պետք է փոշեպատված լինի: Պողպատե թիթեղները պետք է միմյանց ամրացված լինեն գամերով: Շարժական հարթակը շարժվում է՝ փոխանցելով երեխայի քաշը, կատարելով առաջ-ետ ճոճվող շարժումներ՝ ապահովելով հարթ, հեշտ ճոճում՝ առանց հարվածների կամ ջանքերի: Ֆաներայի շրջանակները պետք է պատրաստված լինեն FSF ֆաներայից (ԳOUS 3916.1-96), առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Ֆաներայի մասերը պետք է ուշադիր հղկվեն, նախապատվեն և ներկվեն բարձրորակ, ջերմակայուն և ցրտադիմացկուն կամ ակրիլատի հիմքով ներկով, ապա պատվեն բարձևրորակ լաքով: Այս ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածությանը դիմացկուն մակերես: Բոլտերն ու գլխիկավոր ընկույզները օգտագործվում են ֆաներայի մասերը միմյանց ամրացնելու համար՝ թաքցնելով ամրակների պտուտակավոր հատվածը և ապահովելով անվտանգ օգտագործում: Շրջանակը և սահող հարթակը պետք է

		միացված լինեն միմյանց՝ օգտագործելով պտուտակներ, պտուտակներ, ընկույզներ և լվացքի մեքենաներ: Մատակարարվող Ամրակը պատրաստված է պողպատե կլոր ձողից՝ առնվազն 12մմ տրամագծով և 60մմ երկարությամբ պտուտակավոր հատվածքով: Ամրակը ծռված վիճակում առնվազն 300 մմ երկարություն ունի, իսկ ծռված վիճակում՝ առնվազն 50 մմ: Ամրակի ծռման շառավիղը առնվազն 18 մմ է: Բոլտի երկար հատվածի վերին մասում նշված է M12 թել: Տրվում է առնվազն 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տեղադրումն սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն արտադրողի բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը (սերտիֆիկատները): 1.Գնման գինը ներառում է ապրանքների ձեռքբերումը կամ արտադրությունը, տեղափոխումը, տեղազննումը, չափագրումը, տեղադրման աշխատանքները, հիմքերը, խարիսխները, բետոնապատումը, հավաքակցումը, ռետինե ծածկույթի իրականացումը, փորձարկումը, վերջնական չափագրումը, փաստաթղթավորումը, մաքրումը և շահագործման հանձնումը: 2.Մինչև մատակարարումը կատարվում են տեղազննում և փաստացի չափագրում, իսկ տեղադրման սխեմաները, հիմքերի հանգույցներն ու գունային լուծումները համաձայնեցվում են գնորդի հետ: 3.Սահմանային չափերից մինչև ±10% շեղումը թույլատրվում է, եթե պահպանվում են սարքերի ֆունկցիաները, անվտանգությունը, որակը և տեղավորվողությունը: 4.Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և առանց վերականգնված բաղադրիչների: 5.Սարքերը պետք է համապատասխանեն միջազգային ստանդարտներին և ունենան համապատասխանության հավաստագրեր: 6.Խաղասարքերի բոլոր հիմնական մետաղական, պոլիմերային և փայտյա տարրերը պետք է արտադրված լինեն գործարանային պայմաններում: 7.Տեղում թույլատրվում է միայն հավաքման, տեղադրման և հիմքերին ամրացման աշխատանքների իրականացումը՝ արտադրողի տեխնիկական հրահանգներին համապատասխան: 8.Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել՝ * տեղափոխումը, * բեռնաթափումը, * հավաքումը, *բետոնապատ հիմքերի և ամրացումների իրականացումը, * ամբողջական տեղադրումը, * անվտանգության ստուգումը, * շահագործման հանձնում: 9.Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել պահեստամասերի և սպասարկման հնարավորությունը երաշխիքային ժամկետի ամբողջ ընթացքում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍՓԼԱՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/370 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
4		