ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՓԼԱՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/370 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Վենժոու Խինգջաո փլեյգրաունդ ԿՈ ԼԹԴ	Չափսերը՝ երկարությունը՝ առնվազն 4400մմ, լայնությունը՝ առնվազն 4070մմ, բարձրությունը՝ առնվազն 4120մմ: Տանիքը քանդվող կառույց է՝ տեղադրված համալիրի 4 հենաձողերի վրա: Ամրակները, որոնց միջոցով միացված են կողային հատվածները (4 հատ), որոնք գտնվում են միմյանց նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ, պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 2մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Խաղային համալիրի կողերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ առնվազն 15մմ հաստությամբ: Կողերը (4 հատ) պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ առնվազն 9մմ հաստությամբ: Լանջերը և կողերը պետք է ներկված լինեն եղանակային պայմաններին դիմացկուն ներկով: Նրբատախտակի մասերը հավաքվում են միասին՝ օգտագործելով մետաղական փակագծեր, որոնք պատրաստված են առնվազն 2,5մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հավաքված տանիքի չափսերն են՝ 1570x1570x911մմ: Պլատֆորմը պետք է բաղկացած լինի շրջանակից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պետք է պատրաստված լինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, առնվազն 15մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակը 900*900մմ (+-10 մմ) քառակուսի է, անկյուններից կտրված հատվածներով: Տախտակամածը պետք է ամրացվի շրջանակի վրա՝ օգտագործելով առնվազն

		ութ պտուտակավոր միացումներ: Կայքի չափերը պետք է լինեն ոչ ավելի, քան 900*900 մմ: Աստիճանների չափերը պետք է լինեն 835*955*2010մմ (+-20 մմ): Աստիճանների ճաղերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 32*2մմ չափսերով և առնվազն 1500մմ երկարությամբ մետաղյա խողովակից (բացված վիճակում): Խոնավակայուն նրբատախտակից, առնվազն 18մմ հաստությամբ, ադամանդաձև կողային վահանակներ պետք է ամրացվեն պարուրաձև միացումների միջոցով: Կողմերը պետք է ունենան երեք դեկորատիվ օվալ անցք՝ առնվազն 60*380մմ չափսերով: Կողմնակի պատերի ընդհանուր չափերը 915*1887մմ-ից ոչ պակաս են: 150*610 մմ-ից ոչ մեծ չափերը պետք է պատրաստված լինեն բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, առնվազն 15մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը պետք է ամրացվեն մետաղական փակագծերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Փակագծերը պետք է պատրաստված լինեն մետաղական թիթեղից՝ առնվազն 2 մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը պետք է լինի առնվազն 610մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ առնվազն 110մմ: Փակագծերը պետք է ամրացվեն աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և երեխայի մարմնի մասերի խցանման դեպքերը կանխելու համար պետք է տեղադրվի առնվազն 65*610մմ չափի ուղղահայաց կողմ, որը պատրաստված է բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, առնվազն 18մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով, որը ծածկում է աստիճանների միջև բացվածքը: Սղարանի թեքությունը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից մեկ թերթիկից՝ մեկ կետ հինգ տասներորդ մմ հաստությամբ և առնվազն 2440*495մմ չափսերով: Սղարանը պետք է ունենա առնվազն 1595մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և առնվազն 530մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ՝ դրանց միջև առնվազն r=450 մմ ճկման շառավղով: Ներքևի մասում, արգելակման հատվածից հետո, լանջը պետք է թեքված լինի 60մմ-ից ոչ ավելի կորության շառավղով: Սղարանի սահող հատվածում կառուցվածքի համար լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար պետք է ամրացվեն սղարանի կողքերին առնվազն 2,5մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված միացումները: Սղարանի 1-ին և 2-րդ կողմերը պետք է պատրաստված լինեն HDPE պլաստիկից, առնվազն 19 մմ հաստությամբ և միմյանց հետ կապված լինեն առնվազն 19մմ հաստությամբ HDPE պլաստիկից պատրաստված ծածկով: Սղարանի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 554*1964*1345 մմ:

			Արգելապատնեշը նախատեսված է ապահովելու, որ երեխաները կարող են ապահով մուտք գործել սղարան: Արգելապատնեշը պետք է բաղկացած լինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»: Արգելապատնեշի շրջանակը պետք է բաղկացած լինի խաչաձողից (հորիզոնական պաշտպանիչ կանգառ) առնվազն 780մմ երկարությամբ՝ պատրաստված առնվազն 33,5*2,8մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13մմ հեռավորության վրա, պետք է լինեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով, որի օգնությամբ արգելապատնեշը ամրացվում է բարդ սյունին: Ճյուղ՝ պողպատե երկու կիսակեղևի տեսքով, որոնք սեղմված են անհրաժեշտ բարձրության վրա պտուտակներով, ինչին նպաստում են դարակաշարի ակոսները, որոնք գտնվում են որոշակի ընդմիջումներով: Խաչաձողի ներքևի մասում առնվազն 55 մմ երկարությամբ երկու մետաղական ականջներ պետք է եռակցվեն պիտանի պարագծի երկայնքով, հետագա ամրացման համար, օգտագործելով արգելապատնեշի նրբատախտակի ներդիրների անկյունային փակագծերը, որոնք նույնպես պետք է ամրացվեն հարթակի շրջանակին: Առնվազն 780մմ բարձրությամբ և առնվազն 85մմ լայնությամբ ներդիրները պետք է պատրաստված լինեն ջրակայուն նրբատախտակի FSF-ից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ: Ներդիրներին պետք է ամրացվեն անջրանցիկ նրբատախտակից FSF-ից առնվազն 15մմ հաստությամբ պաշտպանիչ «այտեր»: Արգելապատնեշի պաշտպանիչ «այտերի» ստորին եզրը պետք է թեքված լինի սղարանի անկյունին համապատասխան և պետք է ամրացվի սղարանի կողային կառուցվածքին: Նրբատախտակի արգելապատնեշի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 340*955 մմ: Պարուրաձև սղարանը պետք է բաղկացած լինի պտուտակային սղարանից, որի վրա կա հենարան և շրջանակ: Սղարանը պետք է ունենա մեկնարկային տարածք, սահող ժապավեն և արգելակման գոտի: Այն պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր պոլիմերային նյութերից, որոնք դիմացկուն են քայքայումից և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից և ծածկված են գել լաքով՝ բարձրորակ հարթ սահող մակերես ստանալու համար: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, սղարանի մեկնարկային հատվածը պետք է հագեցած լինի առնվազն 700մմ բարձրությամբ պաշտպանիչ կողային էկրաններով: Սղարանի մտնելուց առաջ պետք է տեղադրվի անվտանգության արգելապատնեշ՝ անվտանգ սահումն ապահովելու համար:

			Սղարանի պրոֆիլը պետք է լինի օվալ, իսկ կողմի բարձրությունը սղարանի ներքևից պետք է լինի առնվազն 185մմ: Լոգարիթմական հատվածի լայնությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 550մմ: Սղարանի պտուտակի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 1250 մմ: Սղարանի ներքին հատվածը պետք է ամրացվի առնվազն 76*2մմ չափսերով և 1610մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից պատրաստված հենարանին: Վերին ծայրը պետք է ծածկված լինի պլաստիկ խցանով: Ներքևի մասում, սղարանի տակ, պետք է կցվի շրջանակ, որը բաղկացած է առնվազն 700մմ երկարությամբ երկու ուղղահայաց խաչաձողից և եռակցված դրանց վրա ներդիրի վերին ծայրերից 40մմ հեռավորության վրա, պատրաստված առնվազն 40*25*2մմ չափի մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Շրջանակը պետք է տեղադրվի սղարանի տակ և միացված լինի դրան՝ օգտագործելով պարուրակային կապեր: Շրջանակի խաչաձողերի ստորին հատվածները պետք է փորված լինեն: FSF նրբատախտակից պատրաստված կողային պատը առնվազն 15մմ հաստությամբ: Կողքի պատը պետք է ունենա առնվազն 680*755մմ չափսեր: Կողային պատի կենտրոնում պետք է կատարվի ուղղահայաց ձվաձեւ անցք՝ առնվազն 80*300մմ չափսերով, վերևում և ներքևում առնվազն 40 մմ կլորացման շառավղով: Հաշվիչը պետք է բաղկացած լինի աջ և ձախ կողմերից, երեսուն օղակներից: Աջ կողմը պետք է բաղկացած լինի արգելակից և երեք խաչաձողից: 700մմ-ից ոչ ավելի ձողերը պետք է պատրաստված լինի 40*25*2մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա երեք անցք՝ միմյանցից 250մմ հեռավորության վրա: 660մմ-ից ոչ ավելի խաչաձողեր պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 18*1,5մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Մի կողմից խաչաձողի ծայրերը պետք է մտցվեն դարակի երեք ոչ միջանցքային անցքերի մեջ և եռակցվեն տեղադրման պարագծի երկայնքով: Մյուս կողմից, խաչաձողերը պետք է միացված լինեն ձախ կողմում պարուրակային կապերով: Ձախ կողմի վահանակը, ոչ ավելի, քան 700մմ, պետք է պատրաստված լինի 40*25*2մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա երեք անցքեր՝ միմյանցից 250մմ հեռավորության վրա: Յուրաքանչյուր կողային վահանակի սյուների վրա երկու ներդիր պետք է եռակցվեն միացման պարագծի երկայնքով միմյանցից ոչ ավելի, քան 600մմ հեռավորության վրա, 55մմ երկարությամբ, պատրաստված 32մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով մետաղական խողովակից: Առնվազն 2,5մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված կիսաթեքերը տեղադրվում են ներդիրների մեջ և ամրացվում խողովակի մեջ՝ օգտագործելով պարուրակային միացում: Երկրորդ կիսաճյուղի օգնությամբ թղթադրամի դարակները

ՍՓԼԱՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/370 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.		ամրացվում են համալիրի դարակաշարերին: Սեղմակ երկու պողպատե կիսակցակների տեսքով, որոնք ամրացված են պտուտակներով անհրաժեշտ բարձրության վրա, ինչը հեշտացնում է դարակի վրա ակոսները: Յուրաքանչյուր ձողի վրա պետք է լինի առնվազն տասը օղակ: Տրվում է առնվազն 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տեղադրումն սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն արտադրողի բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը (սերտիֆիկատները): 1.Գնման գինը ներառում է ապրանքների ձեռքբերումը կամ արտադրությունը, տեղափոխումը, տեղազննումը, չափագրումը, տեղադրման աշխատանքները, հիմքերը, խարիսխները, բետոնապատումը, հավաքակցումը, ռետինե ծածկույթի իրականացումը, փոքրածախումը, վերջնական չափագրումը, փաստաթղթավորումը, մաքրումը և շահագործման հանձնումը: 2.Մինչև մատակարարումը կատարվում են տեղազննում և փաստացի չափագրում, իսկ տեղադրման սխեմաները, հիմքերի հանգույցներն ու գունային լուծումները համաձայնեցվում են գնորդի հետ: 3.Սահմանային չափերից մինչև ±10% շեղումը թույլատրվում է, եթե պահպանվում են սարքերի ֆունկցիաները, անվտանգությունը, որակը և տեղավորվողությունը: 4.Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և առանց վերականգնված բաղադրիչների: 5.Սարքերը պետք է համապատասխանեն միջազգային ստանդարտներին և ունենան համապատասխանության հավաստագրեր: 6.Խաղասարքերի բոլոր հիմնական մետաղական, պոլիմերային և փայտյա տարրերը պետք է արտադրված լինեն գործարանային պայմաններում: 7. Տեղում թույլատրվում է միայն հավաքման, տեղադրման և հիմքերին ամրացման աշխատանքների իրականացումը՝ արտադրողի տեխնիկական հրահանգներին համապատասխան: 8.Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել՝ * տեղափոխումը, * բեռնաթափումը, * հավաքումը, *բետոնապատ հիմքերի և ամրացումների իրականացումը, * ամբողջական տեղադրումը, * անվտանգության ստուգումը, * շահագործման հանձնում: 9.Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել պահեստամասերի և սպասարկման հնարավորությունը երաշխիքային ժամկետի ամբողջ ընթացքում:
Номер лота		Предлагаемый товар
	наименование производителя	Технические характеристики
7		

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
предлагаемого товара