

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՓԼԱՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/371 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Վենժոու Խինգչաո փլեյգրաունդ	Վենժոու Խինգչաո փլեյգրաունդ ԿՈ ԼԹԴ	Խաղային համալիրը պետք է պատրաստված լինի՝ • Երկարությունը՝ առնվազն 5370 մմ, • Լայնությունը՝ առնվազն 1210 մմ, • Բարձրությունը՝ առնվազն 3480 մմ: Խաղային համալիրը իրենից ներկայացնում է հավաքովի-քանդովի կառուցվածք, որը կազմված է մետաղական հենասյուներից և դրանց վրա հատուկ պլաստիկ սեղմակների (օղակաձև ամրակների) ու մետաղական միացնող տարրերի միջոցով ամրացվող խաղային տարրերից: Կառուցվածքը նախատեսված է բացօթյա մանկական խաղահրապարակներում շահագործման համար և ապահովում է բարձր ամրություն, անվտանգություն և երկարատև ծառայության ժամկետ: Համալիրի բոլոր մետաղական տարրերը պետք է պատված լինեն պոլիմերային փոշեներկով՝ թրծման (ջերմային պոլիմերացման) եղանակով: Նման ծածկույթը պետք է ապահովի բարձր դիմադրություն մթնոլորտային տեղումների, ջերմաստիճանի տատանումների, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման և մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ՝ միաժամանակ պահպանելով արտադրանքի գեղագիտական տեսքը

շահագործման ամբողջ ընթացքում: Բոլոր դուրս ցցված ամրակները պետք է ծածկված լինեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային պաշտպանիչ խցաններով, իսկ խողովակների բաց ծայրերը՝ պլաստիկ խցաններով: Ամրացման բոլոր մետաղական տարրերը պետք է ունենան ցինկապատ հակակոռոզիոն ծածկույթ: Նրբատախտակից պատրաստված բոլոր տարրերը պետք է լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից, ներկված ակրիլատային ներկով և պատված պաշտպանիչ լաքով, որը ձևավորում է բարձր մաշակայուն և արտաքին միջավայրի ազդեցություններին դիմացկուն մակերես: Խաղային համալիրի տեղադրումը պետք է իրականացվի հենասյուների, հողային խարիսխների կամ անկերների բետոնապատման միջոցով: Խաղային համալիրի կազմի մեջ ներառված են՝ վեց եռանկյուն ցանկապատ, քսաներեք պլաստիկ սեղմակ (օղակաձև ամրակ), վեց հենասյուն, մեկ պարանային մագլցման տարր, մեկ եռանկյուն հարթակ, մեկ առնվազն 1250 մմ բարձրությամբ սահուղի, երկու մագլցման մուտքի ցանկապատ, մեկ սահուղու ցանկապատ և մեկ տանիք: Եռանկյուն ցանկապատը իրենից ներկայացնում է եռանկյունաձև եռակցված մետաղական կառուցվածք՝ պլաստիկ սեղմակներին ամրացնելու համար նախատեսված երեք եռակցված միացնող տարրերով: Կմախքը պատրաստված է առնվազն 33,5 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ պողպատե խողովակից, որը ծռված է 486 մմ երկարությամբ ուղիղ հատվածներով և 100 մմ ներքին շառավղով: Խողովակի ընդհանուր երկարությունը կազմում է առնվազն 2192 մմ: Եռանկյան յուրաքանչյուր գագաթում եռակցված է 55 մմ երկարությամբ նույն տրամագծի խողովակից պատրաստված միացնող տարր՝ 11 մմ տրամագծով անցքով, որը նախատեսված է սեղմակներին ամրացնելու համար: Եռանկյուն հարթակը բաղկացած է մետաղական շրջանակից և հատակից: Շրջանակը կազմված է միմյանց եռակցված երեք հենակներից, որոնք միացված են խողովակային ներդիրներով և դրոշմված կիսամիացնող տարրերով: Հենակները պատրաստված են առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղային պողպատից և ունեն կառուցվածքային տարրերի

տեղադրման համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիական անցքեր: Հատակը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ֆՕՖ տեսակի նրբատախտակից՝ եռանկյուն ձևով, ֆրեզավորված ակոսներով, որոնք ապահովում են հարմար և ճշգրիտ տեղադրում: Հարթակի չափերը թույլ են տալիս այն ամրացնել 76 մմ տրամագծով հենասյուներին՝ պլաստիկ սեղմակների միջոցով: Համալիրի հենասյուները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 76 մմ տրամագծով և առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ պողպատե խողովակից: Սյուների ամբողջ երկարությամբ յուրաքանչյուր 150 մմ հեռավորությամբ պետք է իրականացվեն օղակաձև ակոսներ՝ սառը գլանման եղանակով: Այդ ակոսները նախատեսված են պլաստիկ ամրացված սեղմակների ճշգրիտ տեղադրման համար՝ ապահովելով խաղային տարրերի հուսալի ամրացումը անհրաժեշտ բարձրության վրա: Պարանային մագլցման տարրը պատրաստված է սեղանաձև ցանցի տեսքով, որը ձգվում է համալիրի հենասյուների միջև և ամրացվում է պլաստիկ սեղմակներին մետաղական միացնող տարրերի միջոցով: Դրա ընդհանուր չափերն են՝ առնվազն $1950 \times 1800 \times 1200$ մմ: Կողմերի և միացնող հանգույցների գույնը՝ սև: Եռանկյուն պանելն իրենից ներկայացնում է առնվազն 33,5 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ խողովակից պատրաստված մետաղական շրջանակ, որի վրա պտուտակային միացումների միջոցով ամրացվում է առնվազն 18 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ֆՕՖ նրբատախտակից պատրաստված պանել: Պանելի ամրացումը հենասյուներին իրականացվում է մետաղական միացնող տարրերի և պլաստիկ ամրացված սեղմակների միջոցով: Պանելի չափերը պետք է կազմեն առնվազն $893 \times 2443 \times 65$ մմ: Մագլցման մուտքի ցանկապատը նախատեսված է խաղային հարթակ անվտանգ մուտք ապահովելու համար: Այն բաղկացած է 780մմ երկարությամբ հորիզոնական խաչաձողից, որը պատրաստված է առնվազն 33,5 մմ տրամագծով և 2,8 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակից, երկու ուղղահայաց կանգնակից՝ 755մմ երկարությամբ և առնվազն 21,3 մմ տրամագծով

խողովակից, ինչպես նաև հարթակին և հենասյուների ամրացնելու տարրերից: Ուղղահայաց կանգնակների առանցքների միջև հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 630մմ: Սահուղու ցանկապատը նախատեսված է սահուղու վրա անվտանգ ելք ապահովելու համար: Այն ներառում է հորիզոնական սահմանափակիչ և կողային պաշտպանիչ վահանակներ: Խաչաձողը պատրաստված է առնվազն 25 × 2,8 մմ չափերով մետաղական խողովակից և ունի ամրացման անցքեր, որոնց միջոցով այն միացվում է հենասյուներին մետաղական միացնող տարրերով:

Ուղղահայաց ներդիրներն ու պաշտպանիչ կողային վահանակները պատրաստված են համապատասխանաբար առնվազն 18 մմ և 15 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ՖՍՖ նրբատախտակից: Պաշտպանիչ վահանակների ստորին եզրը համապատասխանում է սահուղու թեքությանը և ամրացվում է դրա կողային բորտերին: Փայտյա ցանկապատի ընդհանուր չափերը պետք է կազմեն առնվազն 340 × 955 մմ: Խաղային համալիրի տանիքը եռաթեք կառուցվածք է՝ առնվազն 1215 × 1215 × 839 մմ ընդհանուր չափերով: Այն բաղկացած է երեք Գ-աձև տարրերից, որոնք պատրաստված են 15 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ՖՍՖ նրբատախտակից: Յուրաքանչյուր տարրի չափերն են առնվազն 973 × 819 մմ: 1250 մմ բարձրությամբ սահուղին բաղկացած է սահող մակերեսից, տասը մետաղական կապերից, երկու պլինթուսից, երկու կողային բորտից և երկու հենարանից: Սահող մակերեսը պատրաստված է առնվազն 1,5 մմ հաստությամբ ամբողջական չժանգոտվող պողպատե թերթից՝ առնվազն 2440 × 495 մմ չափերով: Կառուցվածքը նախատեսում է առնվազն 1595 մմ երկարությամբ սահքի հատված և առնվազն 530 մմ երկարությամբ արգելակման հատված, որոնց միջև անցումը կատարվում է առնվազն 450 մմ շառավղով: Ստորին եզրը պետք է ունենա անվտանգ կլորացում՝ մինչև 60 մմ շառավղով: Կողային բորտերը պատրաստվում են առնվազն 18 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ՖՍՖ նրբատախտակից և պետք է բարձրանան սահող մակերեսից առնվազն 120 մմ: Կառուցվածքի

			կոշտությունը բարձրացնելու նպատակով օգտագործվում են առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական կապեր, ինչպես նաև նրբատախտակե պլինթուսներ և հենարաններ: Սահուղու ընդհանուր չափերը պետք է կազմեն առնվազն 530 × 1965 × 1345 մմ: Խաղային համալիրի բոլոր կարուցվածքային տարրերը պետք է ապահովեն անվտանգ շահագործում, դիմադրություն կլիմայական ազդեցություններին, միացումների հուսալիություն և համապատասխանեն մանկական խաղահրապարակների ստորամոդուլներին ներկայացվող գործող պահանջներին: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի պատվեր արագադրակի հիման վրա: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխավորային ծամվետ: ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара սեղանի մասնագետը պատկերում է մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի պատվեր արագադրակի հիման վրա: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխավորային ծամվետ:
Номер лота			Предлагаемый товар
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
6			