

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Testo	Testo	Testo 400,056304007	Testo	Անեմոմետր լրակազմով: Լրակազմում՝ Անեմոմետր (դասիչ՝ 0560 0400) Hot wire թվային զոնդ Bluetooth-ով, Ներառյալ ջերմաստիճանի և խոնավության տվիչները (դասիչ՝ 0635 1571) 100 մմ թևավոր զոնդի գլխիկ (դասիչ՝ 0635 9430) Բարձր ճշտության խոնավության և ջերմաստիճանի զոնդի գլխիկ (դասիչ՝ 0636 9770) 90° անկյունային ադապտեր թևավոր զոնդերին (Ø 100 մմ) միացնելու համար (դասիչ՝ 0554 0991) Անվտանգ տեղափոխման ճամպրուկ (դասիչ՝ 0516 1400) Ներկառուցված

					բացարձակ ճնշման տվիչով Հնարավորություն ունի չափելու հոսքի արագություն, ջերմաստիճան, խոնավություն, ճնշում, լուսավորվածություն, ճառագայթային ջերմություն, տուրբուլենտություն, CO2 և CO Չոնդերի միացման տարբերակներ. 2 x մալուխային զոնդ (TUC), 4 x Bluetooth® զոնդ, 2 x K տիպի թերմոզույգով զոնդ Բարձր ճշգրտության չափումների և պարապուրդի ժամանակի կրճատման համար. կարգավորման ֆունկցիա մինչև վեց չափման կետերում՝ գրոյական պարամետրական սխալի համար: Տվիչների գլխիկները կարող են փոխարինվել առանց չափիչ սարքը վերագործարկելու: Ստանդարտներ՝ HVAC չափում՝ ըստ EN ISO 12599-ի և ASHRAE 111-ի, PMV/PPD՝ ըստ EN ISO 7730-ի և ASHRAE 55-ի, տուրբուլենտություն՝ ըստ EN ISO 7730-ի և ASHRAE 55-ի, WBGT չափում՝ ըստ DIN 33403-ի և EN ISO 7243-ի, NET չափում՝ ըստ DIN 33403-ի Smart-touch էկրան՝ չափիչ սարքի կառավարման համար
--	--	--	--	--	---

Ներկառուցված WLAN և Bluetooth®
 ինտերֆեյսներ. Ձերմաստիճան -
 NTC Չափման տիրույթ. -40-ից +150
 °C ճշտություն. $\pm 0.5\%$ չափված
 արժեքից ± 1 թիվ (մնացած տիրույթ)
 ± 0.4 °C ± 1 թիվ (+75-ից +99.9 °C)
 ± 0.2 °C ± 1 թիվ (-25-ից +74.9 °C)
 ± 0.4 °C ± 1 թիվ (-40-ից -25.1 °C)
 Բաժանման արժեք. 0.1 °C
 Ձերմաստիճան - TC Տիպ K (NiCr-Ni)
 Չափման տիրույթ. -200-ից +1370 °C
 ճշգրտություն. $\pm (0.3$ °C + 0.1%
 չափված արժեքից) ± 1 թիվ
 Բաժանման արժեք. 0.1 °C
 Դիֆերենցիալ ճնշում (ներքին տվիչ)
 - Պիեզոռեզիստիվ Չափման
 տիրույթ. 0-ից +200 հՊա
 ճշգրտություն. $\pm (0.1$ հՊա + 1.5%
 չափված արժեքից) ± 1 թիվ
 (25.001-ից 200 հՊա) $\pm (0.3$ Պա + 1%
 չափված արժեքից) ± 1 թիվ (0-ից 25
 հՊա) Բաժանման արժեք. 0.001 հՊա
 Բացարձակ ճնշում (ներքին տվիչ և
 արտաքին զոնդ) Չափման տիրույթ.
 700-ից 1100 հՊա ճշգրտություն. ± 3
 հՊա Բաժանման արժեք. 0.1 հՊա
 Ընդհանուր տեխնիկական տվյալներ
 Քաշ. 510 գ ± 1 (սարք) Չափսեր. 210
 x 95 x 39 մմ (ԵxԼxԲ)

				Աշխատանքային ջերմաստիճան. -5-ից +45 °C Ապրանքի / իրանի նյութ. Պլաստիկ Պաշտպանության դաս. IP40 Միացվող զոնդեր. 4 x թվային Bluetooth® զոնդ կամ testo Smart Probe, 2 x թվային զոնդ ֆիքսված մալուխով կամ ջերմաստիճանի NTC զոնդ ֆիքսված մալուխով (Testo Universal Connector - TUC-ի միջոցով), 2 x ջերմաստիճանի TC տիպ K զոնդ ֆիքսված մալուխով Ապրանքի գույն. Սև / նարնջագույն Տեսախցիկի նկարի չափս. Հիմնական տեսախցիկ՝ 8.0 ՄՊ (±0,1), Դիմային տեսախցիկ՝ 5.0 (±0,1) ՄՊ Մարտկոցի աշխատանքի տևողություն. մոտ 10 ժամ անընդմեջ աշխատանք Էկրանի տեսակ. 5.0" սենսորային-Էկրան, HD 1280*720 լուծաչափով, IPS (160 k) մատրիցա: Սևուցում. Վերալիցքավորվող Li-ion մարտկոց (5550 մԱժ) Ինտերֆեյս. Bluetooth®; USB; WLAN Հիշողություն. 2 ԳԲ; 1,000,000 չափման արժեք Պահման ջերմաստիճան. -20-ից +60 ° Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУФС-ԷԱՃԱՊԶԲ-27/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Testo	Testo	Testo 400,056304007	Testo	Անեմոմետր լրակազմով: Լրակազմում՝ Անեմոմետր (դասիչ՝ 0560 0400) Hot wire թվային զոնդ Bluetooth-ով, Ներառյալ ջերմաստիճանի և խոնավության տվիչները (դասիչ՝ 0635 1571) 100 մմ թևավոր զոնդի գլխիկ (դասիչ՝ 0635 9430) Բարձր ճշտության խոնավության և ջերմաստիճանի զոնդի գլխիկ (դասիչ՝ 0636 9770) 90° անկյունային ադապտեր թևավոր զոնդերին (Ø 100 մմ) միացնելու համար (դասիչ՝ 0554 0991) Անվտանգ տեղափոխման ճամպրուկ (դասիչ՝ 0516 1400) Ներկառուցված

					բացարձակ ճնշման տվիչով Հնարավորություն ունի չափելու հոսքի արագություն, ջերմաստիճան, խոնավություն, ճնշում, լուսավորվածություն, ճառագայթային ջերմություն, տուրբուլենտություն, CO2 և CO Չոնդերի միացման տարբերակներ. 2 x մալուխային զոնդ (TUC), 4 x Bluetooth® զոնդ, 2 x K տիպի թերմոզույգով զոնդ Բարձր ճշգրտության չափումների և պարապուրդի ժամանակի կրճատման համար. կարգավորման ֆունկցիա մինչև վեց չափման կետերում՝ գրոյական պարամետրական սխալի համար: Տվիչների գլխիկները կարող են փոխարինվել առանց չափիչ սարքը վերագործարկելու: Ստանդարտներ՝ HVAC չափում՝ ըստ EN ISO 12599-ի և ASHRAE 111-ի, PMV/PPD՝ ըստ EN ISO 7730-ի և ASHRAE 55-ի, տուրբուլենտություն՝ ըստ EN ISO 7730-ի և ASHRAE 55-ի, WBGT չափում՝ ըստ DIN 33403-ի և EN ISO 7243-ի, NET չափում՝ ըստ DIN 33403-ի Smart-touch էկրան՝ չափիչ սարքի կառավարման համար
--	--	--	--	--	---

Ներկառուցված WLAN և Bluetooth®
 ինտերֆեյսներ. Ձերմաստիճան -
 NTC Չափման տիրույթ. -40-ից +150
 °C ճշտություն. $\pm 0.5\%$ չափված
 արժեքից ± 1 թիվ (մնացած տիրույթ)
 ± 0.4 °C ± 1 թիվ (+75-ից +99.9 °C)
 ± 0.2 °C ± 1 թիվ (-25-ից +74.9 °C)
 ± 0.4 °C ± 1 թիվ (-40-ից -25.1 °C)
 Բաժանման արժեք. 0.1 °C
 Ձերմաստիճան - TC Տիպ K (NiCr-Ni)
 Չափման տիրույթ. -200-ից +1370 °C
 Ճշգրտություն. $\pm (0.3$ °C + 0.1%
 չափված արժեքից) ± 1 թիվ
 Բաժանման արժեք. 0.1 °C
 Դիֆերենցիալ ճնշում (ներքին տվիչ)
 - Պիեզոռեզիստիվ Չափման
 տիրույթ. 0-ից +200 հՊա
 Ճշգրտություն. $\pm (0.1$ հՊա + 1.5%
 չափված արժեքից) ± 1 թիվ
 (25.001-ից 200 հՊա) $\pm (0.3$ Պա + 1%
 չափված արժեքից) ± 1 թիվ (0-ից 25
 հՊա) Բաժանման արժեք. 0.001 հՊա
 Բացարձակ ճնշում (ներքին տվիչ և
 արտաքին զոնդ) Չափման տիրույթ.
 700-ից 1100 հՊա Ճշգրտություն. ± 3
 հՊա Բաժանման արժեք. 0.1 հՊա
 Ընդհանուր տեխնիկական տվյալներ
 Քաշ. 510 գ ± 1 (սարք) Չափսեր. 210
 x 95 x 39 մմ (ԵxԼxԲ)

				Աշխատանքային ջերմաստիճան. -5-ից +45 °C Ապրանքի / իրանի նյութ. Պլաստիկ Պաշտպանության դաս. IP40 Միացվող զոնդեր. 4 x թվային Bluetooth® զոնդ կամ testo Smart Probe, 2 x թվային զոնդ ֆիքսված մալուխով կամ ջերմաստիճանի NTC զոնդ ֆիքսված մալուխով (Testo Universal Connector - TUC-ի միջոցով), 2 x ջերմաստիճանի TC տիպ K զոնդ ֆիքսված մալուխով Ապրանքի գույն. Սև / նարնջագույն Տեսախցիկի նկարի չափս. Հիմնական տեսախցիկ՝ 8.0 ՄՊ (±0,1), Դիմային տեսախցիկ՝ 5.0 (±0,1) ՄՊ Մարտկոցի աշխատանքի տևողություն. մոտ 10 ժամ անընդմեջ աշխատանք Էկրանի տեսակ. 5.0" սենսորային-Էկրան, HD 1280*720 լուծաչափով, IPS (160 k) մատրիցա: Սևուցում. Վերալիցքավորվող Li-ion մարտկոց (5550 մԱԺ) Ինտերֆեյս. Bluetooth®; USB; WLAN Հիշողություն. 2 ԳԲ; 1,000,000 չափման արժեք Պահման ջերմաստիճան. -20-ից +60 ° Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--	--