

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	OHAUS	OHAUS	FC5718	OHAUS	Ցենտրիֆուգա 230V + Rotor 4*200ml + Buckets 200ml*4pcs Լրակազմում՝ Ցենտրիֆուգա 230V Ռոտոր 4*200մլ±10մլ Կոլբաներ 4 հատ 200 մլ±10մլ Տեխնիկական տվյալներ Պտտման արագության միջակայք՝ ոչ պակաս, քան 200–18,000 rpm: Առավելագույն հարաբերական կենտրոնախույս ուժ (RCF)՝ ոչ պակաս, քան 23,542 × g: Առավելագույն տարողություն՝ 4 × 200 մլ±10մլ : Ծրագրերի հիշողություն՝ ոչ պակաս, քան 99 ծրագիր: Արագացման աստիճաններ՝ ոչ պակաս, քան 10:

					Դանդաղեցման (արգելակման) աստիճաններ՝ ոչ պակաս, քան 10: Էկրան՝ լուսավորված LCD: Կափարիչի փական՝ Էլեկտրաշարժիչով կառավարվող: Ռոտորների ավտոմատ ճանաչման համակարգի առկայություն: Աշխատաժամանակի կարգավորում՝ 10 վրկ-ից մինչև 99 ժ 59 ր 59 վրկ, ինչպես նաև շարունակական աշխատանքի և արագ պտույտի (Quick Spin) ռեժիմներ: Աղմուկի մակարդակ՝ ոչ ավելի, քան 60 ± 2 dB(A): Էլեկտրասնուցում՝ 220-240 Վ AC, 50/60 Հց : Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ ոչ ավելի, քան 455 Վտ: Աշխատանքային պայմաններ՝ $+5^{\circ}\text{C}$-ից $+35^{\circ}\text{C}$, հարաբերական խոնավություն՝ մինչև 80%, առանց խտացման: Անվտանգության սերտիֆիկացում՝ CE, FCC: Սարքը պետք է ապահովի տարբեր անկյունային և ճոճվող (swing-out) ռոտորների օգտագործման հնարավորություն, ներառյալ 0.5 մլ, 1.5/2 մլ, 10 մլ, 15 մլ, 50 մլ, 85 մլ, 100 մլ և մինչև 200 մլ տարողությամբ փորձանոթների համար նախատեսված ռոտորներ:
--	--	--	--	--	--

					Գաբարիտներ՝ ոչ ավելի, քան 499 × 351 × 408 մմ: Քաշը՝ ոչ ավելի, քան 43 կգ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУФС-ԷԱՃԱՊԶԲ-27/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	OHAUS	OHAUS	FC5718	OHAUS	Ցենտրիֆուգա 230V + Rotor 4*200ml + Buckets 200ml*4pcs Լրակազմում՝ Ցենտրիֆուգա 230V Ռոտոր 4*200մլ±10մլ Կոլբաներ 4 հատ 200 մլ±10մլ Տեխնիկական տվյալներ Պտտման արագության միջակայք՝ ոչ պակաս, քան 200-18,000 rpm: Առավելագույն հարաբերական կենտրոնախույս ուժ (RCF)՝ ոչ պակաս, քան 23,542 × g: Առավելագույն տարողություն՝ 4 × 200 մլ±10մլ : Ծրագրերի հիշողություն՝ ոչ պակաս, քան 99 ծրագիր: Արագացման աստիճաններ՝ ոչ պակաս, քան 10:

					Դանդաղեցման (արգելակման) աստիճաններ՝ ոչ պակաս, քան 10: Էկրան՝ լուսավորված LCD: Կափարիչի փական՝ Էլեկտրաշարժիչով կառավարվող: Ռոտորների ավտոմատ ճանաչման համակարգի առկայություն: Աշխատաժամանակի կարգավորում՝ 10 վրկ-ից մինչև 99 ժ 59 ր 59 վրկ, ինչպես նաև շարունակական աշխատանքի և արագ պտույտի (Quick Spin) ռեժիմներ: Աղմուկի մակարդակ՝ ոչ ավելի, քան 60 ± 2 dB(A): Էլեկտրասնուցում՝ 220-240 Վ AC, 50/60 Հց : Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ ոչ ավելի, քան 455 Վտ: Աշխատանքային պայմաններ՝ $+5^{\circ}\text{C}$-ից $+35^{\circ}\text{C}$, հարաբերական խոնավություն՝ մինչև 80%, առանց խտացման: Անվտանգության սերտիֆիկացում՝ CE, FCC: Սարքը պետք է ապահովի տարբեր անկյունային և ճոճվող (swing-out) ռոտորների օգտագործման հնարավորություն, ներառյալ 0.5 մլ, 1.5/2 մլ, 10 մլ, 15 մլ, 50 մլ, 85 մլ, 100 մլ և մինչև 200 մլ տարողությամբ փորձանոթների համար նախատեսված ռոտորներ:
--	--	--	--	--	--

					Գաբարիտներ՝ ոչ ավելի, քան 499 × 351 × 408 մմ: Քաշը՝ ոչ ավելի, քան 43 կգ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--	--	---