

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալարմ Սիսթեմա Գրուպ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	HIKVISION,IN-VI Cable	DS-TMG001-3D (3.66m) ,DS- TMG320-LL, HS- A001, DS- TMG013-5, DS- UPS2000, DS- TMG022,IN-VI	DS-TMG001-3D (3.66m) ,DS- TMG320-LL, HS- A001, DS- TMG013-5, DS- UPS2000, DS- TMG022, IN-VI	HIKVISION, IN-VI Cable	Ավտոմատ ուղեփակոց (շլագբաում) 2 Ավտոմատ Էլեկտրամեխանիկական ուղեփակոց՝ տրանսպորտային միջոցների մուտքն ու ելքը վերահսկելու նպատակով, նախատեսված արտաքին պայմաններում շահագործման համար: Ուղեփակոցի ծող 2 Այս տեքստից առանձնացրու ապրանքները իրենց քանակով : Ուղեփակոցի ծողի երկարությունը՝ 4.5 մ: Տեխնիկական, օվալաձև կառուցվածքով: Ապահովվում է ծողի ավտոմատ բարձրացում և իջեցում:

<p>Ձողի վերին հատվածում նախատեսված է կարմիր LED լուսավորության տեղադրում, որը կապահովի գիշերային ժամերին համապատասխան հատվածի բավարար լուսավորություն և տեսանելիություն:</p> <p>Բարձրացման/իջեցման արագություն Ձողի բարձրացման կամ իջեցման ժամանակը՝ 2,5 վայրկյան: Էլեկտրական շարժիչ 1 24 V DC, միաֆազ Էլեկտրական շարժիչ: Սնուցման լարում 1 Մուտքային լարում՝ AC 110-240 V: Կորպուս 1 Փոշեպատ պողպատից պատրաստված կորպուս՝ արտաքին միջավայրի ազդեցություններից և կոռոզիայից պաշտպանված: Պաշտպանության աստիճան Պաշտպանության աստիճանը՝ IP54: Աշխատանքային ջերմաստիճան Շահագործման թույլատրելի ջերմաստիճանը՝ -30°C-ից մինչև +75°C միջակայքում: Ձողի հենակ 2 Ձողի համար նախատեսված հենակ՝ այլումիսե համաձուլվածքից, բարձրությունը կարգավորվող՝ 750-1000 մմ միջակայքում: Հեռակառավարման վահանակ 15</p>
--

					<p>Ուղեփակոցի հեռակառավարման վահանակներ՝ բացման և փակման գործառնություններով, 15 հատ:</p> <p>Անվտանգության ֆոտոսել 2</p> <p>Ինֆրակարմիր անվտանգության ֆոտոսել՝ ուղեփակոցի աշխատանքի գոտում</p> <p>Խոչընդոտի/տրանսպորտային միջոցի հայտնաբերման և ձողի իջեցումը կանխելու համար:</p> <p>Ֆոտոսելի աշխատանքային հեռավորություն Աշխատանքային հեռավորությունը՝ 20 մետր:</p> <p>Ֆոտոսելի սնուցում Սնուցման լարում՝ 12-24 V DC/AC: Ֆոտոսելի աշխատանքային ջերմաստիճան Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -20°C-ից մինչև +70°C:</p> <p>Ավտոմեքենայի հայտնաբերման ինդուկցիոն կոնտուրի կառավարիչ, և մալուխ: 1 Ավտոմեքենայի հայտնաբերման ինդուկցիոն կոնտուրի կառավարիչ: Մուտքային լարում՝ 220Վ: UPS 2 Տեսակը՝ գծային-ինտերակտիվ UPS: Նոմինալ հզորություն՝ 2000 VA: Ակտիվ հզորություն՝ 1200 W: Մուտքային լարում՝ 140-300 V AC աշխատանքային միջակայքով:</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Մուտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց, ավտոմատ ճանաչմամբ: Ավտոմատ լարման կարգավորում՝ AVR: Անցման ժամանակ՝ 10 ms: Ներկառուցված մարտկոցներ՝ կապարաթթվային, ընդհանուր՝ 2x12 V / 9 Ah: Ելքային լարում՝ 230 V AC: Պաշտպանություն՝ գերլարումից, գերբեռնվածությունից, կարճ միացումից և խորը լիցքաթափումից: Մատակարարվող UPS-ը նախատեսված է նշված մուտքի վերահսկման և ուղեփակոցի համակարգի սարքավորումների համատեղ սնուցման համար: Ուղեփակոցի տեղադրում 2 Ուղեփակոցի ամբողջական տեղադրում, հավաքում, ամրացում, Էլեկտրական միացում, կարգաբերում և փորձնական գործարկում: Բետոնային աշխատանքներ 2 Ուղեփակոցի տեղադրման համար անհրաժեշտ հիմքի/հենակետերի պատրաստման և ամրացման բետոնային աշխատանքներ: Էլեկտրական մալուխ և մոնտաժային աշխատանք 120 մ Պղնձե, բազմաթել, ճկուն Էլեկտրական մալուխ՝ 3x2,5 մմ²:</p>
--	--	--	--	--	---

					Հաշվարկված տարածքը հոսանքի աղբյուրից մինչև ուղեփակոց կազմում է 120 մետր: Մալուխի լարանցում 2 Մատակարարվող մալուխի ամբողջական լարանցում, անհրաժեշտ պաշտպանիչ և ամրացնող միջոցների կիրառմամբ, միացում և փորձարկում:
<p style="text-align: center;">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p style="text-align: center;">предлагаемого товара</p>					Ավտոմատիկ շլագbaum 2 ընդհանուր երկարություն 4,3 մետր: Շլագbaum-ի տեղադրման և փորձարկման համար անհրաժեշտ ամրացնող միջոցներ, միացնող տեխնիկական առարկաներ:
Аларм Системс Групп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22.00.00-00.00.00-2026/61	ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота			Предлагаемый товар		технические характеристики
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
2	HIKVISION,IN-VI Cable	DS-TMG001-3D (3.66m) ,DS-TMG320-LL, HS-A001, DS-TMG013-5, DS-UPS2000, DS-TMG022,IN-VI	DS-TMG001-3D (3.66m) ,DS-TMG320-LL, HS-A001, DS-TMG013-5, DS-UPS2000, DS-TMG022,IN-VI	HIKVISION,IN-VI Cable	<p>Автоматический шлагbaum (шлагbaum) 2 Автоматический электромеханический шлагbaum для регулирования въезда и выезда транспортных средств, и предназначенный для использования на открытом воздухе. Шест шлагбаума 2 разделите изделия в этом тексте по их количеству. Длина стебля шлагбаума: 4,3 м. Телескопическая, 12 овальная конструкция.</p> <p>Предусмотрено автоматическое поднятие и опускание стебля. Верхняя часть стебля снабжена</p>

					Центральный блок управления: Степень защиты от влаги и пыли $IP54$. Степень защиты от вибрации IE. Степень защиты от ударов IK. Временная нагрузка поддерживается в течение 10 минут. или более. Стебель 2. Блок Электродвигатель 1. Однофазный
					электродвигатель постоянного тока 24 В. Напряжение питания 1 Входное напряжение: переменный ток 110–240 В. Корпус 1 Стальной корпус с порошковым покрытием, защищенный от внешних воздействий окружающей среды и коррозии. Степень защиты Степень защиты: IP54. Рабочая температура Допустимая рабочая температура: от -30°C до +75°C. Опора стебля 2 Опора стебля изготовлена из алюминиевого сплава, высота регулируется в диапазоне 750–1000 мм. Панель дистанционного управления 15. Панели дистанционного управления шлагбаумом с функциями открытия и закрытия, 15 шт. Фотоэлемент безопасности 2. Инфракрасный фотоэлемент безопасности для

						<p>обнаружения препятствия/транспортного средства в рабочей зоне шлагбаума и предотвращения опускания столба. Рабочее расстояние фотоэлемента: 20 метров. Питание фотоэлемента: напряжение питания: 12–24 В постоянного/переменного тока. Рабочая температура фотоэлемента: от -20°C до +70°C. Контроллер индукционной петли обнаружения транспортных средств и кабель. 1. Контроллер индукционной петли обнаружения транспортных средств. Входное напряжение: 220 В. ИБП 2. Тип: линейно-интерактивный ИБП. Номинальная мощность: 2000 ВА. Активная мощность: 1200 Вт. Входное напряжение: 140–300 В переменного тока с рабочим диапазоном. Входная частота: 50/60 Гц, с автоматическим распознаванием. Автоматическая регулировка напряжения: AVR. Время переключения: 10 мс. Встроенные батареи: свинцово- кислотные, всего: 2×12 В / 9 Ач.</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Выходное напряжение: 230 В переменного тока. Защита: от перенапряжения, перегрузки, короткого замыкания и глубокого разряда. Поставляемый ИБП предназначен для комбинированного электропитания указанного оборудования системы контроля доступа и шлагбаума.</p> <p>Монтаж ворот 2. Полный монтаж ворот, сборка, крепление, электрическое подключение, регулировка и тестовый запуск.</p> <p>Бетонные работы 2. Бетонные работы для подготовки и усиления фундамента/опор, необходимых для установки шлагбаума.</p> <p>Электромонтажные работы: 120 м медного многожильного гибкого электрического кабеля: 3×2,5 мм². Расчетное расстояние от источника питания до шлагбаума составляет 120 метров. Прокладка кабеля 2.</p> <p>Полная прокладка кабеля с использованием необходимых средств защиты и крепления, подключение и тестирование.</p> <p>Монтажные материалы 2. Кронштейны, разъемы, кабельные</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>принадлежности и другие сопутствующие монтажные материалы, необходимые для установки и эксплуатации шлагбаума, в комплекте. Сборка и ввод в эксплуатацию 2.</p> <p>Оборудование поставляется в полностью собранном виде и готово к эксплуатации. Поставщик выполнит сборку, монтаж, подключение, регулировку и тестовую эксплуатацию.</p> <p>Гарантийный период: 12 месяцев с даты доставки и установки/ввода в эксплуатацию. Сервисное обслуживание: устранение дефектов, возникших в течение гарантийного периода, в течение 48 часов. Отключение электроэнергии: при отключении электроэнергии тяга ворот должна автоматически принять вертикальное положение. Адрес установки ворот: Манушян 8, Гюмри, Ширакская область, РА</p>
--	--	--	--	---