ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-26-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
120	Էլեկտրասրտագրության սարք (ԷՍԳ)/2 BeneHeart R700	BeneHeart R700	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.	Սարքը 12-ալիք էլեկտրասրտագրիչ է, նախատեսված մեծահասակների և երեխաների համար: Ապահովում է 12-ալիք հանգստյան ԷՍԳ-ի գրանցում, ցուցադրում և տպում: Սարքը համապատասխանում է IEC 60601-2-25 ստանդարտի պահանջներին: Հաճախականության միջակայք՝ 0.01–350 Հց: ԷՍԳ նմուշառման հաճախականություն՝ 64 000 նմուշ/վրկ (A/D): Սրտախթանիչի (Pacemaker) նմուշառման հաճախականություն՝ 96 000 նմուշ/վրկ (A/D): Ընդհանուր ռեժիմի խոչընդոտման գործակից (CMRR)՝ 135 դԲ (AC ֆիլտր միացված): Ընդհանուր ռեժիմի խոչընդոտման գործակից (CMRR)՝ 120 դԲ (AC ֆիլտր անջատված): Ժամանակի հաստատուն՝ 3.2 վրկ: A/D փոխարկիչ՝ 24-բիթանոց: Լուծաչափություն (A/D resolution)՝ 0.1192 µV/LSB: Մուտքային դիմադրություն՝

					100 ՄΩ (10 Հց)։ Ցուցադրման զգայունության ռեժիմներ՝ Auto, 1.25, 2.5, 5, 10, 20 մմ/մՎ։ Էլեկտրոդների օֆսեթ լարման հանդուրժողականություն՝ ±900 մՎ։ Նվազագույն չափելի ազդանշան՝ 20 µV p-p (10 Հց)։ Կալիբրացիոն ազդանշան՝ 1 մՎ ±1 %։ Խանգարման մակարդակ՝ 12.5 µV (p-p)։ Բազային գծի ֆիլտր՝ 0.01 Հց, 0.05 Հց, 0.56 Հց։ Մկանային աղմուկի (EMG) ֆիլտր՝ 20 Հց, 35 Հց, անջատված։ Ցածր անցման ֆիլտր՝ 150 Հց, 270 Հց, 350 Հց։ Ցանցային խոչընդոտման ֆիլտր (Notch)՝ 50 Հց, 60 Հց, անջատված։ Ցանցային խանգարումների ճնշում՝ 20 դԲ։ Դեֆիբրիլյացիայից պաշտպանություն՝ մինչև 5000 Վ (360 Ջ) առանց տվյալների կորստի։ Բազային գծի վերականգնում դեֆիբրիլյացիայից հետո՝ 2.5 վրկ։ Էլեկտրոդների պոլարիզացիայի վերականգնում՝ 10 վրկ։ Դեֆիբրիլյացիայի էներգիայի կլանում՝ 10 % (100 Ω բեռ)։ AC գերբեռնվածության պաշտպանություն՝10 վրկ։ Ամպլիտուդ՝ ±500 µV – ±700 մՎ։ Իմպուլսի լայնություն՝ 30 µվ – 2 մվ։ Չափման միջակայք՝ 30–300 զարկ/րոպե։ Ճշգրտություն՝ ±1 % կամ ±1 զարկ/րոպե (մեծ արժեքը)։ Լուծաչափություն՝ 1 զարկ/րոպե։ Տեսակ՝ Capacitive, multi-point color touchscreen։ Չափը՝ 12 դյույմ։ Լուծաչափություն՝1280 × 800 պիքսել։ Ցուցադրվող տվյալներ՝ հիվանդի ID, անուն, սեռ, տարիք։ Սրտի հաճախություն։ Սրտախթանիչի ինդիկացիա։ Զգուշացումներ և հաղորդագրություններ։ Ժամանակ, մարտկոցի լիցք։ Ալիքաձևեր, արագություն, ուժեղացում։ Սնուցում՝ AC ցանցից և մարտկոցից։ Մուտքային լարում՝ 100–240 Վ AC։ Հաճախականություն՝ 50/60 Հց։ Տեսակ՝

					վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային: Տարողություն՝ 5600 mAh: Լիցքավորման ժամանակ՝ մինչև 90 %՝ ≤3.5 ժամ: Լիցքավորման ժամանակ՝ մինչև 100 %՝ ≤4 ժամ (անջատված սարքով): Ինքնավար աշխատանք՝ 500 ավտոմատ ԷՍԳ հաշվետվություն: Կամ ≥1 ժամ շարունակական տպումով: Կամ ≥8 ժամ առանց թղթի գրանցում: Տեսակ՝ բարձր լուծաչափի ջերմային տպիչ: Թղթի արագություն՝ 5, 12.5, 25, 50 մմ/վրկ: Տպման հորիզոնական լուծաչափություն՝ 40 կետ/մմ: Տպման ուղղահայաց լուծաչափություն՝ 8 կետ/մմ: Թուղթ՝ Thermal Z-fold A4 paper (210 մմ × 295 մմ): Թուղթ՝ US Letter 8.5 × 11 in (215 մմ × 280 մմ)՝ համապատասխան սարքի տպիչին: 12-ալիք ԷՍԳ ավտոմատ վերլուծություն և ինտերպրետացիա: Հանգստյան ԷՍԳ ռեժիմ՝ 10 վրկ գրանցմամբ և տպումով: Ներքին հիշողություն՝ 1200 ԷՍԳ: Թերմալ թուղթ՝ 1000 հիվանդի հաշվարկով: Բուժառուին միացման լար՝ 2 հատ: 2 USB պորտ: Ներկառուցված Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) մոդուլ: Ethernet (LAN, RJ-45) պորտ՝ լարային ցանցին միանալու համար: Աջակցություն FTP/SFTP պրոտոկոլներին՝ տվյալների արտահանման համար: Սարքը ապահովում է Wi-Fi և Ethernet (LAN) կապ՝ DHCP և Static IP աջակցությամբ: Սարքը ապահովում է ԷԿԳ տվյալների արտահանում PDF և DICOM: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատները առկա են: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են կարգավորումները: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված է տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Երաշխիքային ժամկետը

				տեղադրման պահից 12 ամիս։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-26-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
120				