

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԱԵՌԱՅԻՆ ՈՒՂԻ ՍՊԸ-Ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Testo	Testo	Testo 340	Testo	Պիեզոռեզիստիվ - Չափման տիրույթ. -200-ից 200 հՊա - ճշգրտություն. $\pm 1.5\%$ չափված արժեքից (մնացած տիրույթ) ± 0.5 հՊա (-49.9-ից 49.9 հՊա) - Բաժանման արժեք. 0.1 հՊա Բացարձակ ճնշում - Չափման տիրույթ. +600-ից +1150 հՊա - ճշգրտություն. ± 10 հՊա - Բաժանման արժեք. 1 հՊա Ծխագազերում O_2 - Չափման տիրույթ. 0-ից 25 ծավ.% - ճշգրտություն. ± 0.2 ծավ.% - Բաժանման արժեք. 0.01 ծավ.% - Արձագանքման ժամանակ t_{90} . « 20 վ

					Ծխազագերում CO (H₂ փոխհատուցմամբ) - Չափման տիրույթ. 0-ից 10000 ppm - Ճշգրտություն. ±10% չափված արժեքից (2001-ից 10000 ppm) ±10 ppm կամ ±10% չափված արժեքից (0-ից 200 ppm) ±20 ppm կամ ±5% չափված արժեքից (201-ից 2000 ppm) - Բաժանման արժեք. 1 ppm - Արձագանքման ժամանակ t₉₀. « 40 վ Ծխազագերում COlow (H₂ փոխհատուցմամբ) - Չափման տիրույթ. 0-ից 500 ppm - Ճշգրտություն. ±5% չափված արժեքից (մնացած տիրույթ), տվյալները համապատասխանում են 20°C շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանին: Լրացուցիչ ջերմաստիճանային գործակից՝ 0.25% ցուցմունքից/K ±2 ppm (0-ից 39.9 ppm) - Բաժանման արժեք. 0.1 ppm - Արձագանքման ժամանակ t₉₀. « 40 վ Ծխազագերում NO - Չափման տիրույթ. 0-ից 4000 ppm - Ճշգրտություն. ±10% չափված արժեքից (2000-ից 4000 ppm) ±5 ppm (0-ից 99 ppm) ±5% չափված արժեքից (100-ից 1999 ppm) - Բաժանման արժեք. 1 ppm -
--	--	--	--	--	---

					Արձագանքման ժամանակ t_{90}. « 30 վ Ծխագազերում NO_x - Չափման տիրույթ. 0-ից 300 ppm - ճշգրտություն. ± 2 ppm (0-ից 39.9 ppm) $\pm 5\%$ չափված արժեքից (մնացած տիրույթ) - Բաժանման արժեք. 0.1 ppm - Արձագանքման ժամանակ t_{90}. « 30 վ Ծխագազերում NO_2 - Չափման տիրույթ. 0-ից 500 ppm - ճշգրտություն. ± 10 ppm (0-ից 199 ppm) $\pm 5\%$ չափված արժեքից (մնացած տիրույթ) - Բաժանման արժեք. 0.1 ppm - Արձագանքման ժամանակ t_{90}. « 40 վ - Կլանումից խուսափելու համար չափման առավելագույն տևողությունը չպետք է գերազանցի 2 ժամը: Ծխագազերում SO_2 - Չափման տիրույթ. 0-ից 5000 ppm - ճշգրտություն. ± 10 ppm (0-ից 99 ppm) $\pm 10\%$ չափված արժեքից (մնացած տիրույթ) - Բաժանման արժեք. 1 ppm - Արձագանքման ժամանակ t_{90}. « 40 վ - Կլանումից խուսափելու համար չափման առավելագույն տևողությունը չպետք է գերազանցի 2 ժամը: Ծխագազերի քաշքշուրի դիֆերենցիալ ճնշում - Պիեզոռեզիստիվ - Չափման
--	--	--	--	--	---

տիրույթ. -40-ից +40 հՊա -
 Ճշգրտություն. $\pm 1.5\%$ չափված
 արժեքից (մնացած տիրույթ) ± 0.03
 հՊա (-2.99-ից +2.99 հՊա) -
 Բաժանման արժեք. 0.01 հՊա
 Ջերմաստիճան - Չափման տիրույթ.
 -40-ից +1200 °C - Ճշգրտություն.
 ± 0.5 °C (0-ից +99 °C) $\pm 0.5\%$
 չափված արժեքից (մնացած
 տիրույթ) - Բաժանման արժեք. 0.1
 °C Ծխագազերի օգտակար
 գործողության գործակից, Eta
 (հաշվարկային) - Չափման տիրույթ.
 0-ից 120 % - Բաժանման արժեք. 0.1
 % Ծխագազերի կորուստ
 (հաշվարկային) - Չափման տիրույթ.
 0-ից 99.9 % - Բաժանման արժեք. 0.1
 % Ծխագազերի ցողի կետ
 (հաշվարկային) - Չափման տիրույթ.
 0-ից 99.9 °Ctd - Բաժանման արժեք.
 0.1 °Ctd Ծխագազերում CO₂-ի
 հաշվարկ (հաշվարկված O₂-ից) -
 Չափման տիրույթ. 0-ից CO₂
 առավելագույն - Ճշգրտություն. ± 0.2
 ծավ.% - Բաժանման արժեք. 0.1
 ծավ.% - Արձագանքման ժամանակ
 t₉₀. « 40 վ Ընդհանուր տեխնիկական
 տվյալներ - Քաշ. 960 գ - Չափսեր.
 283 x 103 x 65 մմ - Աշխատանքային

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Beverayin Ughi LLC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 40-FS-LU-2014-27/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

ջերմաստիճան. -5-ից +50 °C -
Ապրանքի / իրանի նյութ. TPE PC -
Պաշտպանության դաս. IP40 -
Միացվող տվիչեր. 1 x ծխագազի տվիչ, 1 x ջերմաստիճանի տվիչ, 1 x դիֆերենցիալ ճնշման տվիչ -
Ապրանքի գույն. Սև - Մարտկոցի աշխատանքի տևողություն. » 6 ժամ (պոմպ միացված է. Էլեկտրական խոսակոչությունն անջատված է, 20 °C-ում) - Էլեկտրիկ ֆունկցիա.
Գրաֆիկական Էլեկտր. Էլեկտրիկ տեխնիկական հատկություններ. չափս. 160 x 240 փիքսել - Էլեկտրիկ տեխնիկական Էլեկտր. Էլեկտրիկ հատկություններ. Չափս. Ստուգում. Մարտկոցային ուժ 3.7 Վ / մորիլ. -200-ից 200 հոժ - 2.4 Ամ ցանցային առավելագույն ճնշումը. ±1.5% չափված 2 Վ - Ջնշման երկարություն արժեքից (սնացած մորիլ. ±0.5 առավելագույն 7.8 մ հոժ (-49.9-ից 49.9 հոժ) - (համապատասխանում է տվիչի բաժանման արժեք. 0.1 հոժի ճնշման երկարությունը) - Բացարձակ ճնշում. Չափս. Առավելագույն բացապակման ճնշում / մորիլ. +600-ից +1150 հոժ - ծխագազ. -200 մբար - ճնշումը. ±10 հոժ - Առավելագույն որակյալ ճնշում / բաժանման արժեք. 1 հոժ ծխագազ. 50 մբար - Պոմպի հոսք. Օդագազերում O₂ - Չափս. 0.6 լ/րոպե (կառավարվող) - մորիլ. 0-ից 25 ժալ. % - Օդատիրոջ կողմից սահմանված ճնշումը. ±0.2 ժալ. % - մարտկոցի 10 օդագազերում բաժանման արժեք. 0.01 ժալ. % - կողմից սահմանված մարտկոցի արձագանքման ժամանակ է. » 20 վ ներառյալ ստուգիչ գազը որպես

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1	Testo	Testo	Testo 340	Testo

				վնիսկը սզեքոավե՛ւՕզ(ոէյն հիքոհոթյուն.ց100մթ)իթՕապամաակ - Հիշողություն. Օեկցելը 000պմուկում. Աջգրկերաթույնը ±100%էդաբված- արիշըից. (200մ վեց 1000մ քրո) ±10 ppm կամհ±10%սզգոսիվը 200րժեքից (0թեցս200գքրո) ±20գքրոտնցրամ ±5% չափվրժանրժեքից (20մ+իցի2000 քրո)վեբազայնվանահքեքոնք քրոմ է Արձագանքմասնահավանքիկեւ « 40 վ ՆեղագնազեքոիվՕՕԼեդո(վիշ ԻկոհոթեյոնեցմԱմթ)եՕեւՕմԱՏԵ; IR/IRPԱրկեոթեց50գքրոի էլը; ցաԱջգրկոսթյոցմւէ;5%սիլիկիվրժոք / մաքոքեքիցիվեքոցնեցիսիճեքրոյմ - Օպեվմեքեքմաազնանսի20-իցւէ 50 ° է20մգքրոչսարևսվիշլա վարոերի:
				չերմաստիճանին: Լրացուցիչ չերմաստիճանային գործակից` 0.25% ցուցմունքից/K ±2 ppm (0-ից 39.9 ppm) - Բաժանման արժեք. 0.1 ppm - Արձագանքման ժամանակ եթ. « 40 վ ճիսագագերում NO - Չափման տիրույթ. 0-ից 4000 ppm - Աջգրտություն. ±10% չափված արժեքից (2000-ից 4000 ppm) ±5 ppm (0-ից 99 ppm) ±5% չափված արժեքից (100-ից 1999 ppm) - Բաժանման արժեք. 1 ppm -

					Արձագանքման ժամանակ t_{90}. « 30 վ Ծխագազերում NO_{low} - Չափման տիրույթ. 0-ից 300 ppm - Ճշգրտություն. ± 2 ppm (0-ից 39.9 ppm) $\pm 5\%$ չափված արժեքից (մնացած տիրույթ) - Բաժանման արժեք. 0.1 ppm - Արձագանքման ժամանակ t_{90}. « 30 վ Ծխագազերում NO_2 - Չափման տիրույթ. 0-ից 500 ppm - Ճշգրտություն. ± 10 ppm (0-ից 199 ppm) $\pm 5\%$ չափված արժեքից (մնացած տիրույթ) - Բաժանման արժեք. 0.1 ppm - Արձագանքման ժամանակ t_{90}. « 40 վ - Կլանումից խուսափելու համար չափման առավելագույն տևողությունը չպետք է գերազանցի 2 ժամը: Ծխագազերում SO_2 - Չափման տիրույթ. 0-ից 5000 ppm - Ճշգրտություն. ± 10 ppm (0-ից 99 ppm) $\pm 10\%$ չափված արժեքից (մնացած տիրույթ) - Բաժանման արժեք. 1 ppm - Արձագանքման ժամանակ t_{90}. « 40 վ - Կլանումից խուսափելու համար չափման առավելագույն տևողությունը չպետք է գերազանցի 2 ժամը: Ծխագազերի քաշքշուքի դիֆերենցիալ ճնշում - Պիեզոռեզիստիվ - Չափման
--	--	--	--	--	--

տիրույթ. -40-ից +40 հՊա -
 Ճշգրտություն. $\pm 1.5\%$ չափված
 արժեքից (մնացած տիրույթ) ± 0.03
 հՊա (-2.99-ից +2.99 հՊա) -
 Բաժանման արժեք. 0.01 հՊա
 Ջերմաստիճան - Չափման տիրույթ.
 -40-ից +1200 °C - Ճշգրտություն.
 ± 0.5 °C (0-ից +99 °C) $\pm 0.5\%$
 չափված արժեքից (մնացած
 տիրույթ) - Բաժանման արժեք. 0.1
 °C Ծխագազերի օգտակար
 գործողության գործակից, Eta
 (հաշվարկային) - Չափման տիրույթ.
 0-ից 120 % - Բաժանման արժեք. 0.1
 % Ծխագազերի կորուստ
 (հաշվարկային) - Չափման տիրույթ.
 0-ից 99.9 % - Բաժանման արժեք. 0.1
 % Ծխագազերի ցողի կետ
 (հաշվարկային) - Չափման տիրույթ.
 0-ից 99.9 °Ctd - Բաժանման արժեք.
 0.1 °Ctd Ծխագազերում CO₂-ի
 հաշվարկ (հաշվարկված O₂-ից) -
 Չափման տիրույթ. 0-ից CO₂
 առավելագույն - Ճշգրտություն. ± 0.2
 ծավ.% - Բաժանման արժեք. 0.1
 ծավ.% - Արձագանքման ժամանակ
 t₉₀. « 40 վ Ընդհանուր տեխնիկական
 տվյալներ - Քաշ. 960 գ - Չափսեր.
 283 x 103 x 65 մմ - Աշխատանքային

ջերմաստիճան. -5-ից +50 °C -
 Ապրանքի / իրանի նյութ. TPE PC -
 Պաշտպանության դաս. IP40 -
 Միացվող տվիչեր. 1 x ծխագազի
 տվիչ, 1 x ջերմաստիճանի տվիչ, 1 x
 դիֆերենցիալ ճնշման տվիչ -
 Ապրանքի գույն. Սև - Մարտկոցի
 աշխատանքի տևողություն. » 6 ժամ
 (պոմպը միացված է, Էկրանի
 լուսավորությունն անջատված է, 20
 °C-ում) - Էկրանի ֆունկցիա.
 Գրաֆիկական Էկրան - Էկրանի
 չափս. 160 x 240 փիքսել - Էկրանի
 տեսակ. Գրաֆիկական Էկրան -
 Սնուցում. Մարտկոցային բլոկ 3.7 Վ /
 2.4 ԱԺ, ցանցային ադապտեր 6.3 Վ /
 2 Ա - Ճկափողի երկարություն.
 առավելագույնը 7.8 մ
 (համապատասխանում է տվիչի
 ճկափողի երկու երկարացուցիչի) -
 Առավելագույն բացասական ճնշում /
 ծխագազ. -200 մբար -
 Առավելագույն դրական ճնշում /
 ծխագազ. 50 մբար - Պոմպի հոսք.
 0.6 լ/րոպե (կարգավորվող) -
 Օգտատիրոջ կողմից սահմանված
 վառելիքներ. 10 օգտագործողի
 կողմից սահմանված վառելիք,
 ներառյալ ստուգիչ գազը որպես

				վառելիք - Առավելագույն հիշողություն. 100 թղթապանակ - Հիշողություն մեկ թղթապանակում. Առավելագույնը 10 տեղամաս - Հիշողություն մեկ տեղամասում. Առավելագույնը 200 արձանագրություն/գրանցում - Այլ. Արձանագրությունների առավելագույն քանակը որոշվում է թղթապանակների կամ տեղամասերի քանակով - Ինտերֆեյսներ. Bluetooth®; USB; IR/IRDA ինտերֆեյս; գազի ելք; ցանցային միացում; տվիչի մուտք / մուտքեր; դիֆերենցիալ ճնշում - Պահման ջերմաստիճան. -20-ից +50 ° Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--	--