

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԱԵՌԱՅԻՆ ՈՒՂԻ ՍՊԸ-Ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Xylem WTW	Xylem WTW	Xylem CR 2200-WTW	Xylem WTW	Թերմոռեակտոր՝ photola 7100 vis սպեկտրոֆոտոմետրի համար: Թերմոռեակտորներ ստանդարտ ցուցանիշների պարզ նախապատրաստման (քայքայման) համար 12 կլոր բնիկ (16 մմ) 8 նախապես ծրագրավորված ռեժիմ, ներառյալ ԹԶՊ (COD) արագ քայքայման ծրագիրը 148 °C 120 րոպեի ընթացքում 120 °C 30 րոպեի ընթացքում 120 °C 60 րոպեի ընթացքում 120 °C 120 րոպեի ընթացքում 100 °C 60 րոպեի ընթացքում 148 °C 20 րոպեի ընթացքում 150 °C 120 րոպեի

					ընթացքում 100 °C 30 րոպեի ընթացքում Պարզ և արագ աշխատանք ստանդարտ ցուցանիշների հետ Ապահովում է ստանդարտ Նախապատրաստում (COD), ընդհանուր ազոտի, ընդհանուր ֆոսֆորի, (TOC) և գալվանական արտադրության ծանր մետաղների ծրագրերով: Սահմանված Ժամանակահատվածում բարձր ռեակցիոն ջերմաստիճանն ապահովում է նմուշի լրիվ քայքայումը: COD-ի համար առկա է լրացուցիչ ծրագիր՝ արագ քայքայման համար (148 °C, 20 րոպե): Թերմոռեակտորը հնարավորություն է տալիս իրականացնել ստանդարտ դիֆեուցիա՝ COD-ի, ընդհանուր ազոտի, ընդհանուր ֆոսֆորի, TOC-ի և ցինկապատման գործընթացների ծանր մետաղների համար Նախատեսված ծրագրերով Չոր ջերմաստիճանի կառավարման սարք՝ պաշտպանիչ կափարիչով 12 տեղ ռեակցիոն բջիջների համար, տրամագիծը՝ 16 ± 0.2 մմ Ջերմաստիճանի կարգավորումներ՝
--	--	--	--	--	--

					100 °C, 120 °C, 148 °C, 150 °C` ըստ  ծրագրի Կառավարման  ճշգրտություն` $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ Digit}$ Ջերմաստիճանի կայունություն` <math>\pm 0.5</math>  K Գերտաքացումից  պաշտպանություն` $190\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ Չափերը (Խ $\times$ L $\times$ Բ) ` 312 <math>\times</math> 255 <math>\times</math>  185 մմ Քաշը` 4 կգ Թույլատրելի լարման շեղում` Առավելագույնը <math>\pm 15</math>  % Առավելագույն էներգասպառում ` 560 Վտ Պաշտպանության դաս` IP20  Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան` +5-ից +40 °C Երաշխիք` առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Beverayin Ughi LLC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧԱԲՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-27/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Xylem WTW	Xylem WTW	Xylem CR 2200-WTW	Xylem WTW	Թերմոռեակտոր՝ photola 7100 vis սպեկտրոֆոտոմետրի համար: Թերմոռեակտորներ ստանդարտ ցուցանիշների պարզ նախապատրաստման (քայքայման) համար 12 կլոր բնիկ (16 մմ) 8 նախապես ծրագրավորված ռեժիմ, ներառյալ ԹԶՊ (COD) արագ քայքայման ծրագիրը 148 °C 120 րոպեի ընթացքում 120 °C 30 րոպեի ընթացքում 120 °C 60 րոպեի ընթացքում 120 °C 120 րոպեի ընթացքում 100 °C 60 րոպեի ընթացքում 148 °C 20 րոպեի ընթացքում 150 °C 120 րոպեի

					ընթացքում 100 °C 30 րոպեի ընթացքում Պարզ և արագ աշխատանք ստանդարտ ցուցանիշների հետ Ապահովում է ստանդարտ Նախապատրաստում (COD), ընդհանուր ազոտի, ընդհանուր ֆոսֆորի, (TOC) և գալվանական արտադրության ծանր մետաղների ծրագրերով: Սահմանված Ժամանակահատվածում բարձր ռեակցիոն ջերմաստիճանն ապահովում է նմուշի լրիվ քայքայումը: COD-ի համար առկա է լրացուցիչ ծրագիր՝ արագ քայքայման համար (148 °C, 20 րոպե): Թերմոռեակտորը հնարավորություն է տալիս իրականացնել ստանդարտ դիֆեուցիա՝ COD-ի, ընդհանուր ազոտի, ընդհանուր ֆոսֆորի, TOC-ի և ցինկապատման գործընթացների ծանր մետաղների համար Նախատեսված ծրագրերով Չոր ջերմաստիճանի կառավարման սարք՝ պաշտպանիչ կափարիչով 12 տեղ ռեակցիոն բջիջների համար, տրամագիծը՝ 16 ± 0.2 մմ Ջերմաստիճանի կարգավորումներ՝
--	--	--	--	--	--

					100 °C, 120 °C, 148 °C, 150 °C` ըստ  ծրագրի Կառավարման  ճշգրտություն` $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ Digit}$ Ջերմաստիճանի կայունություն` <math>\pm 0.5</math>  K Գերտաքացումից  պաշտպանություն` $190\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ Չափերը (Խ $\times$ L $\times$ Բ) ` 312 <math>\times</math> 255 <math>\times</math>  185 մմ Քաշը` 4 կգ Թույլատրելի լարման շեղում` Առավելագույնը <math>\pm 15</math>  % Առավելագույն էներգասպառում ` 560 Վտ Պաշտպանության դաս` IP20  Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան` +5-ից +40 °C Երաշխիք` առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--	--	---