

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օլանդա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/46-ՉՄ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Օլանդա ՍՊԸ	Օլանդա ՍՊԸ	Օլանդա ՍՊԸ	Լրակազմը բաղկացած է իրար վրա դրվող 2 մահճակալից (համալրված նրբատախտակով և ներքնակով) և աստիճանից 200 քնատեղ: Մահճակալների հենասյուները (ոտքերը) և դրանք իրար կապող հորիզոնական գոտիները պատրաստվում են 30*30մմ մետաղյա քառանկյուն խողովակից՝ ոչ պակաս 2 մմ պատի հաստությամբ: Մահճակալի շրջանակները պատրաստվում է 40*20մմ մետաղյա քառանկյուն խողովակից՝ ոչ պակաս 2 մմ պատի հաստությամբ, իսկ գոտիները՝ քառանկյուն 30*10 մմ մետաղյա քառանկյուն խողովակից՝ ոչ պակաս 1 մմ պատի հաստությամբ, որոնք զոդվում են շրջանակի ներքևի մակարդակի հետ հավասար, որպեսզի նրբատախտակը և ներքնակը տեղավորվեն շրջանակի մեջ: Հենասյուների վրա ամրացվում են մետաղական կեռիկներ, իսկ շրջանակի

				դրսի անկյուններում զոդվում են 40*40*4 մմ չափի և 140 մմ երկարության մետաղական անկյունակներ, որոնց մեջտեղի հատվածում կատարվում է ուղղանկյունաձև փորված՝ ապահովելով շրջանակի ամրացումը (տեղադրումը) հենասյան վրա: Մահճակալի հենասյուների վերին հատվածներում ամրացվում են հաապատասխան մետաղական անցումներ՝ երկու հարկերը միմյանց վրա տեղադրելու համար: Ընդ որում՝ 2-րդ հարկի մահճակալի համար նախատեսվում են նաև կամարներ: Հենասյուների ուղղահայաց ճաղերը պատրաստվում են 20*20*2 մմ պատի հաստությամբ քառանկյուն խողովակով, դեկորատիվ լուծումներով, որի մեջ ներկառուցվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՍՊ: Նրբատախտակների հաստությունը 9 մմ-ից ոչ պակաս, առավելագույնը 2 կտորից, որոնք տեղադրվում են շրջանակի մեջ՝ ողջ մակերեսով: Հենասյուների ոտքերին ամրացվում են պլաստմասե խցափակումներ: Աստիճանի չափերը՝ 35*111 սմ, որը մահճակալների շրջանակներին է ամրացվում հեղուկ-մանեկով: Աստիճանի կարկասը պատրաստվում է 20*20 մմ մետաղյա քառանկյուն խողովակից՝ ոչ պակաս 2 մմ պատի հաստությամբ: Աստիճանի ծայրերը՝ պլաստմասե խցափակումով: Մահճակալի դիրքից կախված՝ աստիճանը շրջանակներին ամրացնելու համար, յուրաքանչյուր (1-ին և 2-րդ հարկի) շրջանակի նույն կողմում համաչափ նախատեսվում են երկուական անցքեր: Մահճակալի կարկասի բոլոր եռակցումները պետք է լինեն ամբողջական (բացառությամբ շրջանակի գոտիների վերին՝ նրբատախտակին հարող
--	--	--	--	--

				հատվածների), բոլոր հանգույցները պետք է լինեն հղկված, մահճակալը փոշեներկումով՝ մոխրագույն, կրեմագույն կամ շականակագույն, ըստ պատվիրատուի պահանջարկի: Ներքնակը (LxTxՔ 80x190 ոչ պակաս 21սմ) երեսպատված պետք է լինի հիպոալերգիկ բարձր ամրության լամինացված (50% PES, 50% PP, 100 գր./մետր քառ.) տեսքստիլով, որը կարվում ոչ պակաս 8մմ հաստության սպունգի հետ: Ներքնակի հիմքը կազմված է բոնելային միմյանց կապակցված ընդհանուր ոչ պակաս 168 բարձրորակ մետաղյա զսպանակից/հաստությունը ոչ պակաս 2.2մմ/, որի վրա երկկողմանի ամրացվում է ջերմամշակված չոր թաղիք / քեչա 700գր. քառ./: Չսպանակների կմախքը 4 կողմերում առկա է 8 հատ լրացուցիչ ամրություն հաղորդող z-ածն զսպանակ, իսկ զսպանակի կմախքը վերևից և ներքևից ամրացվում է եզրային 3.6 մմ տրամագծով մետաղալարով: Ներքնակի ամրությունը ապահովելու նպատակով զսպանակների արանքում ուղղահայաց տեղադրվում է սպունգ / 40մմ հաստությամբ 18 խտության/: Ներքնակի թաղիքը երկկողմանի պատվում է 20մմ հաստությամբ սպունգով, իսկ կողային հատվածներում օդափոխության համար նախատեսվում է 4/ամեն կողմում 2 ական/ պարպուն: Ամբողջ քանակի միջից ընտրողական 2 հատ ներքնակ պատվիրատուի կողմից կարերից բացվելու է ստուգվելու բոլոր պարամետրերը, որոնք մատակարարի կողմից նորից վերականգնվելու են: Տեսքը և գույնը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Վերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է
--	--	--	--	---

				մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր սյուժական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող սյուժերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված): Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +- 5% Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի:
--	--	--	--	--

предлагаемого товара

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО Оланда	ООО Оланда	ООО Оланда	Комплект состоит из двух кроватей, устанавливаемых друг на друга (оснащенных фанерными основаниями и матрасами), и лестницы. Опорные стойки (ножки) и горизонтальные соединительные перекладины выполнены из квадратной металлической трубы сечением 30х30 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Каркасы кроватей изготовлены из квадратной металлической трубы сечением 40х20 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, а поперечные элементы — из трубы 30х10 мм с толщиной стенки не менее 1 мм; они приварены заподлицо с нижним краем каркаса, чтобы фанера и матрас размещались внутри него. К опорным стойкам крепятся металлические крюки, а к внешним углам каркаса приварены металлические уголки (размером 40х40х4 мм и длиной 140 мм); в центре этих

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО Оланда	ООО Оланда	ООО Оланда	Комплект состоит из двух кроватей, устанавливаемых друг на друга (оснащенных фанерными основаниями и матрасами), и лестницы. Опорные стойки (ножки) и горизонтальные соединительные перекладины выполнены из квадратной металлической трубы сечением 30х30 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Каркасы кроватей изготовлены из квадратной металлической трубы сечением 40х20 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, а поперечные элементы — из трубы 30х10 мм с толщиной стенки не менее 1 мм; они приварены заподлицо с нижним краем каркаса, чтобы фанера и матрас размещались внутри него. К опорным стойкам крепятся металлические крюки, а к внешним углам каркаса приварены металлические уголки (размером 40х40х4 мм и длиной 140 мм); в центре этих

				уголков выполнен прямоугольный вырез для облегчения установки каркаса на опорную стойку. В верхней части опорных стоек предусмотрены металлические соединительные элементы, позволяющие устанавливать кровати друг на друга; кроме того, в комплект для кровати второго яруса входят дугообразные элементы. Вертикальные части опорных стоек выполнены из квадратной трубы 20x20x2 мм с декоративными элементами и вставками из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной 18 мм. Внутри каркаса укладываются фанерные панели толщиной не менее 9 мм (состоящие не более чем из двух частей), закрывающие всю площадь основания. На нижние торцы опорных стоек установлены пластиковые заглушки. Лестница имеет размеры 35x111 см и крепится к каркасам кроватей с помощью болтов и гаек. Каркас лестницы выполнен из квадратной металлической трубы сечением 20x20 мм с толщиной стенки не менее 2 мм; торцы лестницы закрыты пластиковыми заглушками. В зависимости от конфигурации кровати, на одной из сторон каждого каркаса (как первого, так и второго яруса) симметрично расположены два отверстия для крепления лестницы. Все сварные швы на каркасе кровати должны быть сплошными (за исключением участков продольных элементов рамы, прилегающих к фанерному основанию), а все соединения — зачищены до гладкости; кровать подлежит порошковой окраске в серый, кремовый или коричневый цвет (по выбору
--	--	--	--	---

				заказчика). Матрас (Ш × Д × В: 80 × 190 × мин. 21 см) должен иметь обивку из высокопрочного гипоаллергенного ламинированного текстиля (50% ПЭС, 50% ПП, 100 г/м²), простеганного с пеноматериалом толщиной не менее 8 мм. Основа матраса представляет собой зависимый пружинный блок типа «Боннель», состоящий как минимум из 168 высококачественных металлических пружин (толщина проволоки — не менее 2,2 мм); с обеих сторон блока закреплен термообработанный сухой войлок (700 г/м²). Конструкция пружинного блока усилена восемью дополнительными Z-образными пружинами, расположенными по четырем сторонам, а сам блок зафиксирован сверху и снизу периметральной рамкой из проволоки диаметром 3,6 мм. Для обеспечения структурной устойчивости между пружинами вертикально установлены вставки из пеноматериала (толщина 40 мм, плотность 18). С обеих сторон поверх войлока уложен слой пеноматериала толщиной 20 мм; по бокам предусмотрены четыре вентиляционных отверстия (по два с каждой стороны). Заказчик выбирает два матраса из партии для вскрытия швов с целью проверки всех параметров; ответственность за последующее восстановление матрасов несет поставщик. Внешний вид и цвет согласовываются с заказчиком. Все вышеуказанные работы выполняются поставщиком за свой счет и с использованием собственных материалов (все используемые материалы должны быть новыми и ранее не
--	--	--	--	--

				эксплуатировавшимися). Допустимое отклонение для всех указанных размеров составляет $\pm 5\%$. Гарантийный срок — один год.
--	--	--	--	--