ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/370 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ЗАО «ЗИСО»	Չափսերը՝ երկարությունը՝ . 2825մմ, լայնությունը՝ . 1466մմ, բարձրությունը՝ . 2068մմ: Ճոճանակները /ճոճանակ երկտեղանի/ . նախատեսված կլինեն զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրելու համար: Դրանք . հնարավոր կլինի օգտագործել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական պայմաններում: . համապատասխանեն օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական ստանդարտներով և ԳՕՍՏ-ներով: Կարող է արտադրված լինել ISO 9001-2015-ի համաձայն: Օգտագործված բոլոր նյութերը . ունենան հիգիենիկ վկայականներ և հաստատված կլինեն երեխաների համար անվտանգ օգտագործելու համար: Ապրանքը բաղկացած է հիմքից և ռետինե նստատեղերով երկու ճոճանակից: Մետաղական մասերը . ներկված կլինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխման մեթոդով: Փոշի էմալը բարձր դիմադրություն ունի կլիմայական պայմաններին և երկար է պահպանում էսթետիկ տեսքը: Դուրս ցցված ամրակները . փակվեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային ամրակներով: Խողովակների ծայրերը . փակվեն պլաստիկ խցաններով: Ամբողջ շղթան . ծածկված կլինի շղթայի ողջ երկարությամբ ջերմամեկուսիչ շերտով: Բոլոր ամրակները . ցինկապատ կլինեն: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնապատման միջոցով . 600մմ խորությամբ փոսի մեջ: Հիմքը եռակցված մետաղական

			կոնստրուկցիա է, որը բաղկացած է . 57 մմ տրամագծով և . 3 մմ պատի հաստությամբ խողովակից, երկարությունը՝ . 2983մմ՝ չծալված վիճակում: Խողովակը թեքվում է . 102 աստիճան անկյան տակ, . 90մմ երկարությամբ կարճ ուղիղ հատված, . 33մմ շառավղով հորիզոնական ուղղությամբ՝ . 4մմ հաստությամբ թերթիկից ծածկույթին զոդելու համար: Թերթիկը ունի . 170x65մմ չափսեր և թեքված է երկար կողմի երկայնքով՝ . 28,5մմ ներքին շառավղով: Թերթիկը ունի 2 անցք՝ 11մմ միմյանցից . 140մմ հեռավորության վրա: Ներքևից . 100մմ տրամագծով թիթեղը եռակցվում է հիմքին: Խաչաձողը . պատրաստված կլինի ուղիղ մետաղական կլոր խողովակից՝ . 57 մմ տրամագծով և . 3,0 մմ պատի հաստությամբ: Ծածկույթի համար օգտագործվող ներկը . կլինի բացօթյա օգտագործման համար, որն ունի բարձր դիմադրություն ճառագայթների և բարձր դիմադրություն ունենա գույնի և փայլի փոփոխությանը ժամանակի ընթացքում: Խաչաձողը . ամրացվի ուղղաձիգներին պտուտակավոր միացումների միջոցով: Երկարությունը՝ . 2800մմ (±10 մմ) Ծածկույթը . կլինի 80*238մմ ընդհանուր չափսերով մաս, որը պատրաստված է տաք գլանվածքով մետաղյա թերթիկից, որի հաստությունը . 4մմ է: Մասը թեքված է մեջտեղում, աստառի երկու թեքված զուգահեռ մասերի միջև հեռավորությունը 25մմ է: Երեսպատման ծռված հատվածը ուղղանկյուն պատյան է՝ . 80*109մմ չափսերով: Կռացած մասի վերին մասում կա . 59մմ տրամագծով միջանկյալ անցք՝ ներքևում 14,5մմ լայնությամբ խոնարհված ուղղանկյուն անցքով: Երեսպատման անցքի մեջ . տեղադրվի խաչաձող, աստառը . ամրացվի խաչաձողին մեկ պտուտակավոր կապի միջոցով: Կրող միավորի պատյանը պաշտպանում է առանցքակալը արտաքին վնասներից, այն . կլինի . 36*160մմ մշակման ընդհանուր չափսերով մի մաս, որը պատրաստված է սառը գլանվածքով մետաղական թիթեղից՝ . 3մմ հաստությամբ: Այն թեքված է մեջտեղում, ճկման շառավիղը . կլինի . 20մմ: Առանցքակալով պատյանը . տեղադրվի մեջտեղում երեսպատման այտերի միջև և ամրացվի նրանց միջև 40մմ երկարությամբ և 17մմ. տրամագծով կրող առանցքով: . կլինի 1a կարգի ցինկապատ պողպատից պատրաստված եռակցված կարճ կապող շղթա, . 20x18,5մմ շղթայի չափսերով, . 6մմ կապի հաստությամբ, 8մմ. լայնությամբ ներքին չափով: Ճաքեր, մաղանման ծակոտկենություն, թաղանթներ և շերտազատում, ինչպես նաև եռակցման վայրերում . բացակայեն միաձուլումը, շերտազատումը, ծակոտիները, խեցիները և ճաքերը: Շղթայի երկարությունը՝ 1458 (±100 մմ), մմ Նստատեղերի հավաքածուն ունի 450x180x40 չափսեր: Նստատեղերից մեկում ռետինե մետաղական շրջանակ է՝

		հարվածները կլանող կողքերով և ռելիեֆային նախշով: Այն ունի կորություն, որն օգնում է հեռացնել խոնավությունը նստատեղից: Մյուսը առանց մետաղական շրջանակի: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Ապրանքի մատակարարման պահին . ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր արտադրողի բնօրինակ կնիքով: Գույնը համաձայնեցնել գնորդի հետ: Տրվում է . 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տեղադրումը սկսելուց առաջ . ներկայացվեն արտադրողի բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը (սերտիֆիկատները): 1.Գնման գինը ներառում է ապրանքների ձեռքբերումը կամ արտադրությունը, տեղափոխումը, տեղազննումը, չափագրումը, տեղադրման աշխատանքները, հիմքերը, խարիսխները, բետոնապատումը, հավաքակցումը, ռետինե ծածկույթի իրականացումը, փորձարկումը, վերջնական չափագրումը, փաստաթղթավորումը, մաքրումը և շահագործման հանձնումը: 2.Մինչև մատակարարումը կատարվում են տեղազննում և փաստացի չափագրում, իսկ տեղադրման սխեմաները, հիմքերի հանգույցներն ու գունային լուծումները համաձայնեցվում են գնորդի հետ: 3.Սահմանային չափերից մինչև ±10% շեղումը թույլատրվում է, եթե պահպանվում են սարքերի ֆունկցիաները, անվտանգությունը, որակը և տեղավորվողությունը: 4.Բոլոր ապրանքները . կլինեն նոր, չօգտագործված և առանց վերականգնված բաղադրիչների: 5.Սարքերը . համապատասխանեն միջազգային ստանդարտներին և ունենան համապատասխանության հավաստագրեր: 6.Խաղասարքերի բոլոր հիմնական մետաղական, պոլիմերային և փայտյա տարրերը . արտադրված կլինեն գործարանային պայմաններում: 7.Տեղում թույլատրվում է միայն հավաքման, տեղադրման և հիմքերին ամրացման աշխատանքների իրականացումը՝ արտադրողի տեխնիկական հրահանգներին համապատասխան: 8. Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել՝ * տեղափոխումը, * բեռնաթափումը, * հավաքումը, *բետոնապատ հիմքերի և ամրացումների իրականացումը, * ամբողջական տեղադրումը, * անվտանգության ստուգումը, * շահագործման հանձնում: 9.Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել պահեստամասերի և սպասարկման հնարավորությունը երաշխիքային ժամկետի ամբողջ ընթացքում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЪՔ-ԷՍՀՆՊՁՔ-26/370 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-