ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/370 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ЗАО «ЗИСО»	Չափսերը՝ երկարությունը՝ . 860մմ, լայնությունը՝ . 430մմ, բարձրությունը՝ . 852մմ: Կառուցվածքային առումով ճոճանակը . պատրաստված կլինի ամբողջովին մետաղական հիմքի և տակդիրի, լծակային համակարգի, շարժական հարթակի և նրբատախտակի շրջանակի տեսքով: Մետաղական մասերը ներկվում են պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխելու մեթոդով: Փոշի էմալն ունի բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և էսթետիկ տեսք: Նրբատախտակի մասերը ներկված կլինեն բարձրորակ, ջերմակայուն և ցրտադիմացկուն ներկով կամ բարձրորակ ակրիլային հիմքով և պատված կլինեն բարձրորակ լաքով: Ծածկույթը ստեղծում է ամուր մաշվածության դիմացկուն մակերես: Դուրս ցցված ամրակները պատված են դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը փակվում են պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները . ցինկապատ կլինեն: Ճոճորանը . նախատեսված կլինի մեկ երեխայի օգտագործման համար: Ճոճորանի դիզայնը . օգտագործողին թույլ տա ճոճվել «ետ և առաջ» առանցքի երկայնքով: Այն կողային հատվածներից փակված է մեքենայի տեսքով, որը պատրաստված է FSF նրբատախտակից կամ ГОСТ 3916.1-96-ին համապատասխան՝ 15-ից 21 մմ հաստությամբ: «Ավտոմեքենա» պատկերը տպագրվում է՝ օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն տպագրություն: Ճոճորանը . հագեցած կլինի . երկու պլաստիկ,

			Էրգոնոմիկ բռնակներով (աջակցության համար)՝ պատրաստված պլաստիկ Pl-1A: Բռնակների երկարությունը . կլինի . 130 մմ, տրամագիծը . կլինի . 31 մմ: Նաև Ճոճորանը . հագեցած կլինի օգտագործողի համար . երկու ոտնատեղով՝ պատրաստված FOF նրբատախտակից ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով արտաքին օգտագործման համար: Ոտնաթաթի համար օգտագործվող նրբատախտակի հաստությունը . կլինի 15-ից 21մմ: Ստենդների երկարությունը . կլինի . 290մմ, լայնությունը՝ . 60 մմ: Ճոճորանը հագեցած է խոնավակայուն FSF նրբատախտակից նստատեղով, . 15 մմ հաստությամբ, ներկված արտաքին օգտագործման համար խոնավակայուն ակրիլային ներկով: Ճոճորանը . բաղկացած կլինի շարժական հարթակից և նրբատախտակի շրջանակից: Ապրանքը . ամրացվի անկերներով բետոնե հիմքի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքն ապահովելու համար անկերները փակված են պլաստիկ խցաններով: Ապրանքը . կլինի հակավանդալային: Շարժվող հարթակը ГОСТ 16523-97 թիթեղից պատրաստված կառույց է, որի հաստությունը . 2,5 մմ է, չափերը . կլինեն . 754x260x510 մմ: . պատված կլինի փոշիով: Պողպատե թերթերը . ամրացվեն գամերով: Շարժական հարթակը շարժվում է՝ փոխանցելով երեխայի քաշը, կատարելով ճոճվող շարժումներ «ետ և առաջ»՝ ապահովելով հարթ, հեշտ ճոճում՝ առանց հարվածի և ջանքի: Նրբատախտակի ժապավենը . պատրաստված կլինի ГОСТ 3916.1-96 ГОСТ 3916.1-96 FSF նրբատախտակից, հաստությունը 15մմ.: Նրբատախտակի մասերը . մանրակրկիտ հղկվեն, քսվեն և ներկվեն բարձրորակ, ջերմակայուն և ցրտադիմացկուն կամ ակրիլատի հիմքով ներկով և պատվեն գործարանում բարձրորակ լաքով: Ծածկույթը ստեղծում է ամուր և դիմացկուն մակերես: Նրբատախտակի մասերը միմյանց ամրացնելու համար օգտագործվում են պտուտակներ և պլաստիկե փականներ, որոնք թաքցնում են ամրացնողի պարուրավոր մասը և ապահովում են արտադրանքի օգտագործման անվտանգությունը: Տրվում է . 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տեղադրումն սկսելուց առաջ . ներկայացվեն արտադրողի բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը (սերտիֆիկատները): 1.Գնման գինը ներառում է ապրանքների ձեռքբերումը կամ արտադրությունը, տեղափոխումը, տեղազննումը, չափագրումը, տեղադրման աշխատանքները, հիմքերը, խարիսխները, բետոնապատումը, հավաքակցումը, ռետինե ծածկույթի իրականացումը, փորձարկումը, վերջնական չափագրումը, փաստաթղթավորումը, մաքրումը և շահագործման հանձնումը: 2.Մինչև մատակարարումը կատարվում են

		տեղազննում և փաստացի չափագրում, իսկ տեղադրման սխեմաները, հիմքերի հանգույցներն ու գունային լուծումները համաձայնեցվում են գնորդի հետ: 3.Սահմանային չափերից մինչև ±10% շեղումը թույլատրվում է, եթե պահպանվում են սարքերի ֆունկցիաները, անվտանգությունը, որակը և տեղավորվողությունը: 4.Բոլոր ապրանքները . կլինեն նոր, չօգտագործված և առանց վերականգնված բաղադրիչների: 5.Սարքերը . համապատասխանեն միջազգային ստանդարտներին և ունենան համապատասխանության հավաստագրեր: 6.Խաղասարքերի բոլոր հիմնական մետաղական, պոլիմերային և փայտյա տարրերը . արտադրված կլինեն գործարանային պայմաններում: 7.Տեղում թույլատրվում է միայն հավաքման, տեղադրման և հիմքերին ամրացման աշխատանքների իրականացումը՝ արտադրողի տեխնիկական հրահանգներին համապատասխան: 8.Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել՝ * տեղափոխումը, * բեռնաթափումը, * հավաքումը, *բետոնապատ հիմքերի և ամրացումների իրականացումը, * ամբողջական տեղադրումը, * անվտանգության ստուգումը, * շահագործման հանձնում: 9.Մատակարարը պարտավոր է երաշխավորել պահեստամասերի և սպասարկման հնարավորությունը երաշխիքային ժամկետի ամբողջ ընթացքում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЪՔ-ԷԱՋԱՊՁՔ-26/370 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
3	-	-