ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-75/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ROMANA	ROMANA	ROMANA	ЗАО «ЗИСО»	Լուսավորվող ճոճանակ՝ Երկարություն՝ 6200 ± 20 մմ; լայնություն՝ 6200 ± 20 մմ; բարձրություն՝ 2700 ± 20 մմ։ Հովանոց 301.104.20-01-ը իրենից ներկայացնում է պարզ և հուսալի հավաքովի-քանդովի կառուցվածք, որը նախատեսված է արևից պաշտպանվելու և հասարակական տարածքների բարեկարգման համար, ներառյալ այգիները, պուրակները, ծայրամասային տարածքները, ինչպես նաև վարչական և բնակելի շենքերի հարակից տարածքները։ Հավաքովի-

						քանդովի կառուցվածքը ապահովում է արագ մոնտաժ և տեղափոխման հարմարավետություն: Կառուցվածքը բաղկացած է ամուր պողպատե հենասյուներից և լայնական ձողերից, կախովի նստատեղերից, ինչպես նաև եռակցված պողպատե շրջանակի հիմքով վահանակներից՝ փայտե չորսուի արտաքին երեսպատմամբ: Արտադրանքի հիմնական նյութերն են 80×80×3 մմ, 80×80×2 մմ, 80×40×3 մմ, 60×40×2 մմ և 50×50×3 մմ պրոֆիլային խողովակները, 2±0,2 մմ, 2,5±0,2 մմ, 3±0,2 մմ և 6±0,2 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղները, եռաշերտ HDPE 19 թերթը, 30×60 մմ չափսերով սոսնձված, միացված, էքստրա դասի սոճու փայտե չորսուն, ինչպես նաև 18×1,5 մմ և 25×2,8 մմ տրամագծով խողովակները: Հովանոցի ընդհանուր գաբարիտային չափերն են՝ լայնությամբ 6200±20 մմ, խորությամբ 6200±20 մմ և բարձրությամբ 2700±20 մմ: Արտադրանքի նշանակված ծառայության ժամկետը կազմում է

						10 տարի, առավելագույն թույլատրելի բեռնվածությունը՝ 8000 կգ, երաշխիքային շահագործման ժամկետը՝ 12 ամիս։ Արտադրանքի կազմում նախատեսված է 1 հատ մակնշման ցուցանակ, որը պատրաստված է ալյումինից։ Ցուցանակի վրա նշվում են արտադրողի անվանումը և իրավաբանական հասցեն, արտադրանքի կոդը, արտադրանքի անվանումը, օգտագործողի թույլատրելի տարիքային կատեգորիան և գործարանային համարը։ Կառուցվածքը ներառում է 8 հավաքված հենասյուն։ Յուրաքանչյուր հենասյան չափերն են՝ երկարությունը 180±10 մմ, լայնությունը 180±10 մմ և բարձրությունը 3690±10 մմ։ Հենասյուները պատրաստված են 80×80×3 մմ և 80×80×2 մմ խողովակներից, 6 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից և եռաշերտ HDPE 19 թերթից։ Մետաղական տարրերը ունեն պոլիմերային փոշեներկային հովանոցույթ, որը կիրառվում է գործարանային պայմաններում՝ թրծման մեթոդով։

						Հենասյուների տեղադրումն իրականացվում է հողի մեջ բետոնապատման միջոցով։ Հենասյունը հավաքովի է և բաղկացած է ֆլանցով հենասյունից և հողի մեջ ամրացվող խարիսխից, ընդ որում՝ ֆլանցը փակվում է HDPE-ից պատրաստված հովանոցոցներով։ Նախատեսված են նաև 4 հենասյուներ դեկորատիվ թիթեղով։ Յուրաքանչյուր նման հենասյան չափերն են՝ երկարությունը 825±10 մմ, լայնությունը 238±10 մմ և բարձրությունը 3690±10 մմ։ Պատրաստման համար օգտագործվում են 80×80×3 մմ և 80×80×2 մմ խողովակներ, 2 մմ և 6 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղներ և եռաշերտ HDPE 19 թերթ։ Մետաղական տարրերը ունեն պոլիմերային փոշեներկային հովանոցույթ, որը կիրառվում է գործարանային պայմաններում՝ թրծման մեթոդով։ Տեղադրումն իրականացվում է հողի մեջ բետոնապատման միջոցով։ Հենասյունը հավաքովի է և բաղկացած է ֆլանցով

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ԱՄՈՒՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-75/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				Технические характеристики
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1	-	-	-	-	հենասյուներից, որոնք միմյանց միացված են լայնական ձողերով, և հողի մեջ ամրացվող խարիսխներից։ Ֆլանցը փակվում է HDPE-ից պատրաստված հովանոցոցներով, իսկ դեկորատիվ թիթեղը խողովակներին ամրացվում է գամերի միջոցով։ Կառուցվածքում նախատեսված է 8 լայնական ձող։ Յուրաքանչյուր լայնական ձողի չափերն են՝ երկարությունը 1487±10 մմ, լայնությունը 150±10 մմ և բարձրությունը 80±10 մմ։ Լայնական ձողերը պատրաստված են 80×40×3 մմ խողովակից և 3 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից։ Մետաղական տարրերը պատված են պոլիմերային փոշեներկային հովանոցույթով, որը կիրառվում է գործարանային պայմաններում՝ թրծման մեթոդով։ Լայնական ձողերի ամրացումը հենասյուներին իրականացվում է ստանդարտ ամրակների միջոցով։ Հովանոցը համալրված է 4 վահանակով։ Յուրաքանչյուր վահանակի չափերն են՝ երկարությունը 1970±10 մմ, լայնությունը 1610±10 մմ և բարձրությունը 150±10 մմ։

						Վահանակը պատրաստված է 80×40×3 մմ և 60×40×2 մմ խողովակներից, 3 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից, 18×1,5 մմ տրամագծով խողովակից և 30×60 մմ չափսերով սոսնձված, միացված, էքստրա դասի սոճու փայտե չորսուից: Յուրաքանչյուր վահանակի վրա նախատեսված է 36 փայտե չորսու: Վահանակը իրենից ներկայացնում է պրոֆիլային խողովակներից և թիթեղներից հավաքված եռակցված շրջանակ՝ փայտե չորսուներից պատրաստված արտաքին երեսպատմամբ: Յուրաքանչյուր չորսուի շրջանակին ամրացման համար օգտագործվում է առնվազն 2 հատ M6×30 չափսի վեցանկյուն գլխիկով պտուտակ: Մետաղական տարրերը ունեն պոլիմերային փոշեներկային հովանոցույթ, որը կիրառվում է գործարանային պայմաններում՝ թրծման մեթոդով: Վահանակների ամրացումը հենասյուներին իրականացվում է ստանդարտ ամրակների միջոցով: Արտադրանքի կազմում ներառված են 4 շառավղային վահանակներ:

						Յուրաքանչյուր շառավղային վահանակի չափերն են՝ երկարությունը 1965±10 մմ, լայնությունը 1965±10 մմ և բարձրությունը 150±10 մմ։ Պատրաստման համար օգտագործվում են 80×40×3 մմ խողովակ, 6,0±0,2 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղ և 30×60 մմ չափսերով սոսնձված, միացված, էքստրա դասի սոճու փայտե չորսու։ Յուրաքանչյուր շառավղային վահանակի վրա նախատեսված է 21 փայտե չորսու։ Շառավղային վահանակը իրենից ներկայացնում է կորացված պրոֆիլային խողովակներից և թիթեղներից հավաքված եռակցված շրջանակ՝ փայտե չորսուներից պատրաստված արտաքին երեսպատմամբ։ Յուրաքանչյուր չորսուի շրջանակին ամրացման համար օգտագործվում է առնվազն 2 հատ M6×30 չափսի վեցանկյուն գլխիկով պտուտակ։ Մետաղական տարրերը պատված են պոլիմերային փոշեներկային հովանոցույթով, որը կիրառվում է գործարանային պայմաններում՝ թրծման մեթոդով։ Շառավղային

						վահանակների ամրացումը հենասյուներին իրականացվում է ստանդարտ ամրակների միջոցով: Նստատեղերի գոտու կազմակերպման համար նախատեսված է 2 կախովի նստատեղ: Յուրաքանչյուր կախովի նստատեղի չափերն են՝ երկարությունը 1433,5±10 մմ, լայնությունը 450±10 մմ և բարձրությունը 1431±10 մմ: Նստատեղը պատրաստված է 2,5±0,2 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից, 25×2,8 մմ տրամագծով խողովակից և 30×60 մմ չափսերով սոսնձված, միացված, էքստրա դասի սոճու փայտե չորսուից: Մետաղական տարրերը ունեն պոլիմերային փոշեներկային հովանոցույթ, որը կիրառվում է գործարանային պայմաններում՝ թրծման մեթոդով: Նստատեղը վահանակին ամրացվում է կախոցների միջոցով: Նստատեղի կառուցվածքը իրենից ներկայացնում է թիթեղներից, երկու օղակներից և լայնական ձողերից պատրաստված եռակցված շրջանակ: Յուրաքանչյուր փայտե

						չորսուի շրջանակին ամրացման համար օգտագործվում է առնվազն 2 հատ M6×30 չափսի վեցանկյուն գլխիկով պտուտակ։ Լրացուցիչ նախատեսված է 2 հատ լուսավորմամբ պլաստիկ կախովի նստատեղ։ Յուրաքանչյուր նստատեղի չափերն են՝ երկարությունը 1602±10 մմ, լայնությունը 1500±10 մմ և բարձրությունը 447±10 մմ։ Նստատեղը վահանակին ամրացվում է կախոցների միջոցով։ Պլաստիկ կախովի նստատեղը համալրված է լուսավորությամբ։ Կառուցվածքի բոլոր հիմնական մետաղական տարրերն ունեն պոլիմերային փոշեներկային հովանոցույթ, որը կիրառվում է գործարանային պայմաններում՝ թրծման մեթոդով, ինչպես նախատեսված է արտադրանքի տեխնիկական նկարագրությամբ։ Կառուցվածքը նախատեսված է հավաքովի-քանդովի մոնտաժի համար և ներառում է հենասյուներ, լայնական ձողեր, վահանակներ, շառավղային վահանակներ և կախովի նստատեղեր՝ սահմանված

					համալրմամբ: Տրվում է 12-ամսյա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը՝ բնօրինակ կնիքով, պետք է ներկայացվեն աշխատանքների մեկնարկից առաջ: