ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԴՈՄՈՒՍ» ՓԲԸ -ն ՇՄԳԷՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Murino	Murino	L1PB50-HC	Murino	* Անվանական հզորություն՝ 50 կՎտ * Ջեռուցվող մակերես՝ 500 մ² * Կաթսայի տեսակ՝ ավանդական (ատմոսֆերային) գազային * Ջեռուցման շրջանառությունների քանակ՝ 2 (ջեռուցում և կենցաղային տաք ջրամատակարարում) * Կառավարման համակարգ՝ LCD էկրան և կոճակային կառավարում * Հիմնական ջերմափոխանակիչ՝ պղնձե * Երկրորդային ջերմափոխանակիչ՝ չժանգոտվող պողպատից * Շրջանառու պոմպ՝ Grundfos կամ համարժեք * Գազային փական (ռեդուկտոր)՝ SIT Group

					(Իտալիա) կամ համարժեք * Ընդարձակման բաքի տարողություն՝ 8 լիտր * տուրբոյով և ծխատարներով հանդերձ * Կենցաղային տաք ջրի արտադրողականություն (ΔT=25°C)՝ 16 լ/րոպե * Ջեռուցման ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայք՝ 30°C – 80°C * Երկշրջանառու համակարգ՝ ջեռուցման և կենցաղային տաք ջրամատակարարման ապահովմամբ։ * Հագեցած է բազմաստիճան անվտանգության համակարգերով, ներառյալ՝ սառեցումից պաշտպանություն, գերտաքացումից պաշտպանություն և այլ ներկառուցված անվտանգության գործառույթներ։ * Ապահովում է ցածր աղմուկով, կայուն և հուսալի աշխատանք։ * Մատակարարը կկատարի տեղադրման և գործարկման աշխատանքները։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ДОМУС» ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԳԷՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Murino	Murino	L1PB50-HC	Murino	* Номинальная мощность: 50 кВт * Площадь обогрева: 500 м² * Тип котла: традиционный (атмосферный) газовый * Количество контуров отопления: 2 (отопление и горячее водоснабжение) * Система управления: ЖК-экран и кнопочное управление * Первичный теплообменник: медь * Вторичный теплообменник: нержавеющая сталь * Циркуляционный насос: Grundfos или аналогичный * Газовый клапан (редуктор): SIT Group (Италия) или аналогичный *

					Емкость расширительного бака: 8 литров * С турбокомпрессором и дымоходными трубами * Производительность горячего водоснабжения (ΔT=25°C): 16 л/мин * Диапазон регулирования температуры отопления: 30°C – 80°C * Двухконтурная система, обеспечивающая отопление и горячее водоснабжение. * Оснащен многоуровневыми системами безопасности, включая защиту от замерзания, защиту от перегрева и другие встроенные функции безопасности. * Обеспечивает бесшумную, стабильную и надежную работу. * Монтаж и ввод в эксплуатацию осуществляет поставщик.