

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԴՈՄՈՒՄ» ՓԲԸ -ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/64 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	AUX	AUX	Ապրանքատեսակ՝ Կոլոնային (կանգնած) տիպի օդորակիչ, սպլիտ համակարգ Էլեկտրասնուցում՝ 3 ֆազ, նվազագույնը 380 Վ (V) հաճախականությամբ Օդորակիչի հզորություն՝ 60000 BTU Աշխատանքային ռեժիմներ՝ Հովացում և ջեռուցում (սառեցում/տաքացում) Օդի շրջանառություն՝ 1800 խմ/ժ (m³/h) Ջեռուցման (տաքացման) արտադրողականություն՝ 17000 Վտ (W) Սառեցման (հովացման) արտադրողականություն՝ 16000 Վտ (W) Սառեցնող նյութ (Գազի տեսակ)՝ R410A, Աղմուկի մակարդակ՝ Ներքին բլոկի աղմուկը աշխատանքի ընթացքում՝ ոչ ավել քան 60 դԲ (dB) Աշխատանքային արտաքին ջերմաստիճան՝ -7 °C-ից մինչև +43 °C սահմաններում հոսսալի աշխատանքի աջակցություն Մատակարարում և տեղադրում՝ Ներառված է ընդհանուր արժեքի մեջ: Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից՝ Ներառյալ պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ ծախսանյութերը (պղնձե խողովակներ, կաբելներ, արտաքին բլոկի ամրակներ և այլն) Ապրանքի վիճակը՝ Ապրանքը և բաղադրիչները նոր են, չօգտագործված,

			գործարանային փակ տուփով Երաշխիքային ժամկետ՝ Մատակարարի կողմից պաշտոնական Երաշխիքային սպասարկում՝ 3 տարի (36 ամիս)
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ДОМУС» ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQF4-ECXU72P-26/64 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
10	AUX	AUX	Тип оборудования: Кондиционер колонного типа (напольный), сплит-система; Электропитание: трехфазное, напряжение не менее 380 В; Мощность кондиционера: 60 000 BTU; Режимы работы: охлаждение и обогрев; Расход воздуха: 1800 м³/ч; Теплопроизводительность: 17 000 Вт; Холодопроизводительность: 16 000 Вт; Хладагент (тип газа): R410A; Уровень шума: уровень шума внутреннего блока при работе — не более 60 дБ; Рабочий диапазон наружных температур: стабильная работа в диапазоне от -7°C до +43°C; Поставка и монтаж: включены в общую стоимость. Монтаж осуществляется поставщиком и включает все необходимые расходные материалы (медные трубы, кабели, кронштейны для наружного блока и т. д.). Состояние товара: оборудование и его компоненты — новые, не бывшие в эксплуатации, в заводской упаковке. Гарантийный срок: официальное гарантийное обслуживание от поставщика в течение 3 лет (36 месяцев).