

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊԶԲ - 26/0108 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	բժշկական համակարգչային սարքեր	բժշկական համակարգչային սարքեր	բժշկական համակարգչային սարքեր	բժշկական համակարգչային սարքեր	"Առանձնահատկություններ և առավելություններ. 5 ստանդարտ պարամետրեր՝ ԷՍԳ, RESP, NIBP, SPO2, 1-TEMP: Իրական ժամանակի ST հատվածի վերլուծություն, ռիթմավարի հայտնաբերում և ARR վերլուծություն: Ընտրելի է բազմակի Էկրան, ներառյալ ստանդարտ, մեծ տառատեսակ, միտումների համակցում, OxyCRG դինամիկ Առցանց օգնություն և հիվանդի տեղեկատվության մուտքագրման կառավարում Բազմաֆունկցիոնալ ԷՍԳ ալիքի ձևերը ցուցադրվում են փոփոխելով: Աղյուսակային և

					գրաֆիկական միտումների տեղեկատվության պահպանման մեծ ծավալ և հեշտ հիշվող Գրեք դինամիկ ալիքի ձևեր: Արդյունավետ դիմադրություն դեֆիբրիլյատորի և HF դանակի միջամտությանը: Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցի մինչև 4 ժամ աշխատանքային հզորություն: Ցանցային հզորություն և TCP/IP ցանցային հարթակ: FHR, FM, TOCO, տպիչ, IBP և EtCO2 տարբերակ Կատարման բնութագրեր Շարժվող և թարմացնող ալիքի ձևի ցուցադրում Ընտրելի բազմակի ցուցադրում, ներառյալ՝ Մեծ տառատեսակի ցուցադրում Թրենդը համակեցության ցուցադրում OxyCRG դինամիկ տեսքի ցուցադրում: Մահճակալից անկողին դիտման ցուցադրություն Հետք՝ 9 ալիքի ձև (7 EUG, 1 SPO2 և 1 RESP) Մաքրման արագությունը՝ 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ Ցուցանիշ՝ հոսանքի/մարտկոցի ցուցիչ լույս QRS ազդանշան և ազդանշանային ձայն Մարտկոց՝ վերալիցքավորվող կապարի թթվային բջիջ, 12v/4AH Առավելագույնը 24 ժամ
--	--	--	--	--	---

լիցքավորման համար, 4 ժամ՝
 շարունակելու աշխատանքը
 Միտոլմ. Պարամետրային
 գրաֆիկական և աղյուսակային
 միտոլմներ. 5 վ/հատ, 8 ժամ; 1
 րոպե/հատ, 168 ժամ (24 ժամ × 7
 օր) 5 րոպե/հատ, 1000 ժամ:
 Պահպանում՝ NIBP: 1000 խումբ
 Չարթուցիչ՝ 200 խումբ Ամբողջական
 բացահայտման ալիքի ձևեր՝ 1 ժամ
 Չարթուցիչ. օգտագործողի կողմից
 կարգավորվող բարձր, միջին և
 ցածր սահմաններ 3 մակարդակի
 ձայնային և տեսողական ազդանշան
 Ցանցային կապ. միացված է
 կենտրոնական մոնիտորինգի
 համակարգին TCP/IP ցանցային
 հարթակ Ստանդարտ պարամետրեր
 ԷՍԳ: Առաջատար ռեժիմ՝ 5 - կապար
 (R, L, F, N, C) Առաջատարի
 ընտրություն՝ I,II,III,avR,avL,avF,V
 Ալիքի ձև՝ 3 և 7 ալիքների ընտրելի
 Շահույթի ընտրություն՝ 0,5 մմ/մվ, 1
 մմ/մվ, 2 մմ/մվ Մաքրման
 արագությունը՝ 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ,
 50 մմ/վ Սրտի հաճախության
 միջակայք. Մեծահասակների
 համար՝ 15-300 bpm;
 Նորածիններ/մանկական՝ 15~350

bpm Ճշգրտություն՝ +1 bpm կամ
 +1%, որն ավելի մեծ է Բանաձև՝ 1
 bpm Չտիչ՝ վիրաբուժական ռեժիմ՝
 1~20 Հց մոնիտորի մոդելը՝ 0,5-40 Հց
 Ախտորոշման ռեժիմ՝ 0,05~130 Հց
 Սանդղակի ազդանշան՝ 1 մվ, + 3%
 Պաշտպանություն՝ դիմակայել
 4000VAC/50 լարման մեկուսացմանը
 էլեկտրավիրաբուժական
 միջամտությունից և
 դեֆիբրիլացիայից Չարթուցիչի
 միջակայք՝ 15-350 bpm ST հատվածի
 հայտնաբերում. Չափման
 միջակայքը՝ 2.0mV~+2.0mV
 Տագնապային միջակայք՝ -2.0mV~
 +2.0mV Ճշգրտություն՝ -0.8mV
 ~+0.8mV Սխալ՝ +0,02 Մվ
 Առիթմիայի վերլուծություն՝ ԱՅՈ
 SPO2 Չափման միջակայք՝ 0-100%
 Բանաձևը: 1% Ճշգրտություն՝
 +2%(70-100%);0-69% չճշտված
 Չարթուցիչի միջակայքը 0-100%
 Պյուսի արագություն՝ միջակայք՝
 20-300 bpm Բանաձև՝ 1 bpm Սխալ՝
 + 1 bpm կամ +2%, որն ավելի մեծ է
 NIBP Մեթոդը՝ թվային ավտոմատ
 օսցիլոմետրիկ Գործողության ռեժիմ՝
 մեխանիկական/ավտոմատ/շարունակ
 կական Ավտոմատ չափման

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <FC - EU&U72F - 26/0108 представляет полное описание предлагаемого им товара.					Ժամանակը՝ կարգավորելի (1~480 րոպե) Չափման միավոր՝ մմ Hg/Kpa ընտրելի Չափման տեսակները՝ սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին Չափման տիրույթ. Սիստոլիկ ճնշման միջակայք. Մեծահասակները՝ 40-270 մմ Hg Մանկական՝ 40~220mmHg Լորաձին՝ 40-135 մմ Hg Սիցիկ Նորաձին՝ 26/0108 և 26/0109 ճնշման միջակայք.
Номер лота			Предлагаемый товар		Մեծահասակները՝ 20-235 մմ Hg Մանկական՝ 20~165mmHg
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики Նորաձին՝ 20-110 մմ Hg Դիաստոլիկ ճնշման միջակայք.
8					Մեծահասակները՝ 10-215 մմ Hg Մանկական՝ 10~150mmHg Նորաձին՝ 10-100 մմ Hg Գերճնշման պաշտպանություն. Կրկնակի անվտանգության պաշտպանություն Բանաձևը՝ 1 մմ Hg Չարթուցիչ՝ սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին ՇՆՉԱՌՈՒՄ Մեթոդ՝ կրծքային դիմադրություն Չափման միջակայքը՝ Մեծահասակների համար՝ 7~120rpm; Նորաձին/Մանկական՝ 7-150 պտ/րոպ Apnea ահազանգ. ԱՅՈ, 10~40 վրկ Բանաձևը: 1 rpm Ճշգրտություն՝ +2 rpm ՁԵՐՄԱՑՈՒՅՑ

Համատեղելի գոնդ` YSI կամ CYF
 Չափման միջակայքը` 5~50°C
 Բանաձևը` 0.1°C ճշգրտություն`
 +0,1°C Թարմացման ժամանակը`
 մոտ 1 Միջին չափման ժամանակը`
 <10 վրկ FHR Փոխարկիչ`
 բազմաբյուրեղյա, իմպուլսային
 դոպլեր Չափման միջակայքը`
 50~210 BPM Աշխատանքային
 հաճախականությունը` 1 ՄՀց Ուժը`
 <5 մՎտ/սմ2 Ազդանշանի մշակում.
 հատուկ DSP համակարգ և
 ժամանակակից ճանաչում:
 Բանաձև` 1 BPM ճշգրտություն`
 ±1BPM Չարթուցիչի միջակայք`
 բարձր` 160,170,180,190 BPM, Ցածր`
 100,110,120 BPM FM Ձեռքով կոճակի
 նշում, ավտոմատ FM
 Նույնականացման գործառույթ TOCO
 Չափում Փոխարկիչ` արտաքին
 ճնշման փոխարկիչ Չափման
 միջակայքը` 0~100 միավոր
 Բանաձևը: 1 rpm ճշգրտություն` ±2
 rpm IBP Ալիք` 2 ալիք Տարածքը`
 -50-300 մմ Hg Բանաձևը` 1 մմ Hg
 ճշգրտություն` ±4mmHg (±4%)
 Միավորը` mmHg, Kpa Փոխարկիչի
 զգայունությունը` 5mV/V/mmHg
 Փոխարկիչի կայքեր`

ART/PA/CVP/LAP/RAP/ICP
EtCO2(Sidertream CO2) Չափման
միջակայքը՝ 0~99mmHg
Ճշգրտություն՝ +2mmHg
(0~40mmHg) Նմուշառման
միջակայք՝ 100 մլ/րոպե Նմուշառման
արագության ճշգրտությունը՝ 15%
Շնչառության հաճախականությունը՝
0-120 rmp Շնչառության
ճշգրտությունը՝ +2rmp (0~70rmp)
+5 rmp (> 70 rmp) Շնչառության
ժամանակը՝ <240 մվրկ (10% -ից
90%) Ուշացման ժամանակը՝ <2 վրկ
EtCO2(հիմնական հոսքի CO2)
Մեթոդ: Ինֆրակարմիր սպեկտր
Միջակայք՝ 0,0-10% (0~76%)
Բանաձև՝ 1 մմ Hg (0,1%)
Ճշգրտություն՝ ±5% (±4,0 մմ Hg)
Կամ±10% (ընթերցումների)
Ձայնագրիչ: Ներկառուցված,
ջերմային զանգված Plethysmogram
caveform:3 ալիք Ձայնագրման
ռեժիմ՝ ձեռքով, տազնապի վրա,
ժամանակով սահմանված
Ձայնագրման լայնությունը՝ 50 մմ
Տպման արագությունը՝ 50 մմ/վ
Ձայնագրման տեսակը. Սառեցված
ալիքի ձայնագրություն NIBP-ի
հետկանչման ռեկորդ Թրենդային

				աղյուսակի ռեկորդը Տազնապային ծայնագրություն Ֆիքսված ժամանակի ռեկորդ Տարբեր Սաթերթի: Անվտանգության մակարդակ. I դաս, տիպ CF Չափը և քաշը Չափսը՝ 440×430×450 G.Քաշ՝ <9,0KS Գործողության միջավայր Ջերմաստիճանը՝ աշխատանքային 0~+40°C Փոխադրում և պահպանում -20~+60°C Խոնավությունը՝ աշխատանքային≤85% Փոխադրում և պահեստավորում≤93% Հզորությունը՝ AC 100-240,50/60Hz Հիվանդի շրջանակը. Նորածին, մանկական և մեծահասակ հիվանդներ ՍտանդարտԱքսեսուարներ: (1) 5 կապարի EUG մալուխ (2) 1 spo2 զոնդ (3) 1 NIBP քրիբ (4) 1 ջերմաստիճանի զոնդ (5)1 գետնին միացնող գիծ (6) Կրծքավանդակի էլեկտրոդ (10 հատ/կոմպլեկտ)"
--	--	--	--	---