# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԱՐՎԻՏԱ ՔՈՄՓԱՆԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/62 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | ԱՐՎԻՏԱ ՔՈՄՓԱՆԻ ՍՊԸ | ԱՐՎԻՏԱ ՔՈՄՓԱՆԻ ՍՊԸ | ԱՐՎԻՏԱ ՔՈՄՓԱՆԻ ՍՊԸ | Կառուցվածքը՝ Բազմոցը մոդուլային է, բաղկացած հստակ 2 առանձին սեկցիաներից (մոդուլներից), որոնք իրար կցվելիս հատակագծում ստեղծում են ալիքաձև, անգլերեն «S» տառի տեսք ունեցող միասնական կոնստրուկցիա: Մոդուլների միացումը կիրականացվի թաքնված, բարձր ամրության մետաղական կապիչների միջոցով: Բաղադրիչ տարրերը (ըստ հաջորդականության)՝Ձախակողմյան մոդուլ (Մոդուլ 1)՝ Կորագծային (աղեղնաձև) սեկցիա՝ փակ, ամբողջությամբ երեսպատված թիկնակով: Երկկողմանի նստատեղերով: Երկարությունը ըստ արտաքին կորության՝ 2500 մմ: Աջակողմյան մոդուլ (Մոդուլ 2)՝ Կորագծային (աղեղնաձև) սեկցիա՝ փակ, ամբողջությամբ երեսպատված թիկնակով: Երկկողմանի նստատեղերով: Ուղղվածությունը հակադիր է Մոդուլ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1-ին (S-աձևությունն ապահովելու համար)։ Երկարությունը ըստ արտաքին կորության՝ 2500 մմ ։Ընդհանուր երկարությունը՝ Ամբողջական հավաքված վիճակում ընդհանուր գծային երկարությունը 5000 մմ ։2. Չափսեր և էրգոնոմիկ ստանդարտներ Բազմոցի ընդհանուր բարձրությունը (թիկնակի հետ միասին)՝ 750 մմ սահմաններում։ Նստատեղի բարձրությունը հատակից՝ 400 մմ (բոլոր2 մոդուլների համար հավասարաչափ)։ Կոր մոդուլների շառավիղները՝ Ներքին շառավիղը՝ 0.8 մ, արտաքին շառավիղը՝ 1.2 մ։ 3. Նյութեր և ներքին կառուցվածքի ամրություն։ Հիմնակմախք (Կարկաս)՝ Պատրաստված չորացված բնական ամուր փայտանյութից (հաճարենի) և բազմաշերտ խոնավակայուն ֆաներայից (հաստությունը՝ 15 մմ)։ Կառուցվածքը ուժեղացված է՝ հանրային վայրերի (սպասասրահներ, լոբբի, ուսումնական հաստատություններ) բարձր ծանրաբեռնվածությանը դիմանալու համար։ Լցոնում՝ Բարձր խտության և առաձգականության պոլիուրետանային փրփուր (PU Foam / Պորոլոն)՝ կայուն դեֆորմացիայի հանդեպ։ Նստատեղի խտությունը՝ 35 կգ/մ³, թիկնակինը՝ 28 կգ/մ³։ Արտաքինից պատված սինտեպոնի լրացուցիչ շերտով (200 գ/մ²)։Նստատեղի հիմք՝ Ամրացված օձաձև մետաղական զսպանակներ։4. Երեսպատման կտոր (Upholstery)Տեսակը՝ Բարձրորակ, խիտ կահույքի կտոր (Վելյուր/Թավիշ)՝ փափուկ տեքստուրայով, կայուն մաշվածության հանդեպ։Գույնը՝ Դեղին (Yellow / Mustard yellow)՝ համապատասխան նմուշի։ Մաշվածության դիմացկունություն՝ 50,000 ցիկլ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ըստ Մարտինդեյլի թեստի (Martindale test)՝ հանրային ինտենսիվ օգտագործման համար: Բազմոցի գույնը կհամապատասխանեցվի պատվիրատուի հետ: Հատկանիշներ՝ Հեշտ մաքրվող (Easy-clean) : 5. Հիմք և հենակներ Ոտքեր՝ Թաքնված ցածր հենակներ՝ պատրաստված ամուր պլաստիկից, հատակը չքերծող և սահքը կանխող պաշտպանիչ ներդիրներով: 6. Այլ պահանջներ Ապրանքը ամբողջովին նոր է, չօգտագործված, տեղափոխումը, ներս բերումը և տեղում հավաքումը (մոդուլների կցումը) կկատարվի է Մատակարարի հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ՝ Մատակարարման պահից 24 ամիս: Նմուշ-լուսանկար (Տեսողական կողմնորոշման համար) (Մատակարարվող ապրանքի արտաքին տեսքը առավելագույնս կհամապատասխանի ստորև պատկերված մոդելներին) (Չափաբաժին 1՝ նկարը կից) |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ԱՐՎԻՏԱ ՔՈՄՓԱՆԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/62 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | |