ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2026/44 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	RollMed (CHINA)	RollMed (CHINA)	YX932	Hangzhou RollMed Co. Ltd. (CHINA)	Սարքի տեսակ Շարժական բարձր վակուումային էլեկտրական ասպիրատոր :Կիրառման ոլորտ Վիրահատարաններ, հիվանդանոցներ, շտապ օգնություն, բժշկական կենտրոններ:Ներծծվող նյութեր Թարախ, արյուն, խորխ, լորձ և այլ հեղուկներ :Վակուումային պոմպ Անյուղ, երկմխոցանի պոմպ:Առավելագույն վակուում ≥ 0.09 MPa կամ մոտ 680 mmHg:Կարգավորվող վակուումի միջակայք 0.02–0.09 MPa, կամ մոտ 150–680 mmHg:Ազատ հոսքի արագություն ≥ 32

					լ/րոպե:Աշխատանքի աղմուկ ≤ 60 dB(A)՝ որոշ մատակարարների տվյալներով:Հեղուկի հավաքման տարաներ 2 × 2500 մլ:Տարաների նյութ Ապակի՝ հիմնական տարբերակում:Էլեկտրասնուցում AC 220 V, 50 Hz:Մուտքային հզորություն 150 VA:Չափսեր 400 × 380 × 470 մմ:Զուտ քաշ 12 կգ:Համախառն քաշ 14 կգ:Կառուցվածք Շարժական, անիվներով, քաշելու/տեղափոխելու բռնակով:Կառավարման համակարգ Վակուումի կարգավորիչ և վակուումաչափ:Պաշտպանություն Հեղուկի և պինդ մասնիկների ներթափանցումը պոմպ կանխող overflow-protection համակարգ:Խողովակներ Թափանցիկ, ոչ թունավոր PVC:Աշխատանքի ռեժիմ Շարունակական աշխատանքի համար նախատեսված:Հավաքման տարաների կափարիչ Հերմետիկ փակվող կափարիչ՝ sealing ring-ով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2026/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	RollMed (CHINA)	RollMed (CHINA)	YX932	Hangzhou RollMed Co. Ltd. (CHINA)	Սարքի տեսակ Շարժական բարձր վակուումային էլեկտրական ասպիրատոր :Կիրառման ոլորտ Վիրահատարաններ, հիվանդանոցներ, շտապ օգնություն, բժշկական կենտրոններ:Ներծծվող նյութեր Թարախ, արյուն, խորխ, լորձ և այլ հեղուկներ :Վակուումային պոմպ Անյուղ, երկմխոցանի պոմպ:Առավելագույն վակուում ≥ 0.09 MPa կամ մոտ 680 mmHg:Կարգավորվող վակուումի միջակայք 0.02–0.09 MPa, կամ մոտ 150–680 mmHg:Ազատ հոսքի արագություն ≥ 32

					լ/րոպե:Աշխատանքի աղմուկ ≤ 60 dB(A)՝ որոշ մատակարարների տվյալներով:Հեղուկի հավաքման տարաներ 2 × 2500 մլ:Տարաների նյութ Ապակի՝ հիմնական տարբերակում:Էլեկտրասնուցում AC 220 V, 50 Hz:Մուտքային հզորություն 150 VA:Չափսեր 400 × 380 × 470 մմ:Զուտ քաշ 12 կգ:Համախառն քաշ 14 կգ:Կառուցվածք Շարժական, անիվներով, քաշելու/տեղափոխելու բռնակով:Կառավարման համակարգ Վակուումի կարգավորիչ և վակուումաչափ:Պաշտպանություն Հեղուկի և պինդ մասնիկների ներթափանցումը պոմպ կանխող overflow-protection համակարգ:Խողովակներ Թափանցիկ, ոչ թունավոր PVC:Աշխատանքի ռեժիմ Շարունակական աշխատանքի համար նախատեսված:Հավաքման տարաների կափարիչ Հերմետիկ փակվող կափարիչ՝ sealing ring-ով: