

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԴՈՄՈՒՄ» ՓԲԸ -ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/118 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցի (радиатора) ձեռքով կարգավորվող մուտքի (վերևի) փական՝ 1/2", անկյունային, թափանիվով: Տաք ջրի հոսքը կարգավորվում է ձեռքով: Միացումը խողովակաշարին ներքին պարույրով: Միացումը ջեռուցման սարքին արտաքին պարույրով: Փականի իրանը և մասերը պատրաստված են CW617N կամ LS59-1 արույրից: Արույրե կցամասերը և կիսակցորդիչը (կցորդիչը՝ առանց հավելյալ խցուկի) (латунная муфта и патрубок полусгона) իրանին միանում են EPDM խցուկների միջոցով: Կիսակցորդիչը իրանին ամրացվում է մանեկի միջոցով: Արույրե քաթրիջը (аток) որդավոր պարուրակով շարժում է պղնձե մղակը (золотник)՝ երկու EPDM խցուկի միջոցով: Քաթրիջը (аток) ամրացվում է փականին մանեկի միջոցով: Փականի թափանիվի նյութը՝ ABS պլաստիկ: Աշխատանքային ճնշումը՝ 16 բար և ավելի: Աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը՝ 110-130 աստիճան Ցելսիուս: Փականի բարձրությունը՝ 70-72 մմ, երկարությունը՝ 74-76 մմ: Վերանորոգելի: Փականը՝ քրոմապատ կամ նիկելապատ: Փականի քաշը՝ 238-250 գ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ДОМУС» ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУ-БУДУНДР-26/118 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Впускной (верхний) клапан с ручным управлением для алюминиевых радиаторов, угловой, 1/2", с маховиком. Поток горячей воды регулируется вручную. Подключение к трубопроводу осуществляется внутренней спиралью. Подключение к отопительному прибору — внешней спиралью. Корпус и детали клапана изготовлены из латуни CW617N или LS59-1. Латунные фитинги и полумуфта (муфта без дополнительного сальника) (латунная муфта и труба полумуфты) соединены с корпусом сальниками из EPDM. Полумуфта крепится к корпусу с помощью втулки. Латунный картридж (шток) перемещает медный золотник (золотник) с помощью червячного винта через два сальника из EPDM. Картридж (шток) крепится к клапану с помощью втулки. Материал рабочего колеса клапана — АБС-пластик. Рабочее давление: 16 бар и более. Рабочая температура окружающей среды: 110–130 градусов Цельсия. Высота клапана: 70–72 мм, длина: 74–76 мм. Ремонтопригодный. Клапан: Хромированное или никелированное покрытие. Вес клапана: 238–250 г.