

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷԶՍՌԵՅԴ» ՍՊԸ-ն ԿՄՀԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/99 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Ռոտորային ձյունամաքրիչի STIGA ST 5266 P Էներգիայի աղբյուր Բենզին Էներգիայի աղբյուր Կվտ/առնվազն/ 6,2</p> <p>Շարժիչի ծավալ սմ³ 302 Շարժիչի լիսեռի պտտման արագություն/առնվազն/ 3600 Գերբեռնվածությունից պաշտպանություն Կտրող պտուտակներ Էլեկտրական մեկնարկիչ Այո Վառելիքի բաքի տարողություն լ. 4 Յուղի բաքի տարողություն լ. 0,95 Աշխատանքային լայնություն սմ. 66 Շնեկի լայնություն սմ. 66 Շնեկի տրամագիծ սմ 37,5</p> <p>Աշխատանքային անիվի տրամագիծ սմ. 37,5 Խողովակի պտտման անկյունը 190 ° Խողովակի նյութը Պողպատ</p> <p>Դեֆլեկտորի նյութը Պողպատ Նետման հեռավորություն մ./առնվազն/ 12 Հարթակ Երկաստիճան Շերեփի բարձրությունը սմ 53 Շնեկի տեսակը Ատամնավոր պողպատե Աշխատանքային անիվի տեսակը 3 շերտ Ձյան արտանետման խողովակի կառավարում Ձեռքով՝ կենտրոնական վահանակի բռնակի միջոցով Դեֆլեկտոր կարգավորում Ձեռքով՝ կենտրոնական վահանակի բռնակի միջոցով Մեկ ձեռքով կառավարում Այո Ինքնագնաց Այո Փոխանցումների քանակը 6 առաջ + 2 հետ Փոխանցման տուփի կառավարման եղանակը Լծակով կառավարվող Փոխանցումների աստիճանների քանակը/առնվազն/ 2 Փոխանցման տուփի տեսակը Շփման սկավառակ Մաքրման գործիք լրակազմում Այո Անիվներ 16" x 4.80-8 Լուսարձակներ Led Պաշտպանիչ ծածկ Այո Դեկային կառավարման տեսակը Դիֆերենցիալի արգելափակման ավտոմատ անջատում Անիվների տեսակը Snow Hog Կենտրոնական կառավարման վահանակ Այո Տաքացվող բռնակներ Այո Սահող հենակներ Մետաղ + HDPE (բարձր խտության պոլիէթիլեն) Երաշխավորված ծայնային հզորության մակարդակ (LwA)՝ դԲ(A) 103 Չափված ծայնային հզորության մակարդակ՝ դԲ(A) 100 Օպերատորի ականջի մոտ չափված ծայնային ճնշման մակարդակ՝ դԲ(A)/մոտ/ 88,6 Աջ</p>

	<p>բռնակի թրթռման մակարդակ (մ/վ²) 3,4 Ձախ բռնակի թրթռման մակարդակ (մ/վ²) 3,06 Փաթեթավորման քաշը կգ./մոտ/ 138 Սարքի քաշը կգ./մոտ 116 Երկարությունը մմ`մոտ 1440 Բարձրությունը մմ`մոտ 1130 Լայնությունը մմ`մոտ 710 Երաշխիք 1տարի: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված:</p>
--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "Эксрейд" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЗР-ЕЦДЦПДР-26/99 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Роторный снегоуборщик STIGA ST 5266 Р Источник энергии: Бензин Мощность: кВт/мин / 6,2 Объем двигателя: 302 см³ Частота вращения вала двигателя: 3600 об/мин Защита от перегрузки: Режущие винты Электрический стартер: Да Объем топливного бака: л. 4 Объем масляного бака: л. 0,95 Рабочая ширина: см. 66 Ширина шнека: см. 66 Диаметр шнека: см. 37,5 Диаметр рабочего колеса: см. 37,5 Угол поворота желоба 190° Материал желоба: сталь Материал дефлектора: сталь Дальность выброса снега: м/мин/12 Платформа: двухступенчатая Высота ковша: 53 см Тип шнека: зубчатая сталь Тип импеллера: 3 лопасти Управление желобом для сброса снега: вручную с помощью рукоятки на центральной панели Регулировка дефлектора: вручную с помощью рукоятки на центральной панели Управление одной рукой: да Самоходный: да Количество передач: 6 вперед + 2 назад Способ управления трансмиссией: рычажный Количество передач/мин/2 Тип трансмиссии: фрикционная дисковая Инструмент для очистки в комплекте: да Колеса: 16" x 4.80-8 Фары: светодиодные Защитный кожух: да Тип рулевого управления: автоматическая блокировка дифференциала Тип колес: снегоуборочная машина Snow Hog Центральная панель управления: да Обогрев ручек: да Направляющие: металл + HDPE (высокая плотность) полиэтилен) Гарантированный уровень звуковой мощности (LwA): дБ(А) 103 Измеренный уровень звуковой мощности: дБ(А) 100 Уровень звукового давления, измеренный на ухе оператора: дБ(А)/прибл./ 88,6 Уровень вибрации правой рукоятки (м/с²) 3,4 Уровень вибрации левой рукоятки (м/с²) 3,06 Вес упаковки кг./прибл./ 138 Вес устройства кг.: прибл. 116 Длина мм: прибл. 1440 Высота мм: прибл. 1130 Ширина мм: прибл.</p>

710 Гарантия 1 год.Товар новый, неиспользованный.