ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռաֆ-Օջախ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-31/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-Kailifeng; Chusheng	-KLF ; CHUSHENG GROUP	KLF5182ZYSS6; CSC5189ZYSS6	-Kaili Automobile Group Co., Ltd.; Chu Sheng Automotive Group Co., Ltd.	Տեխնիկական ցուցանիշ Պահանջվող բնութագիր 1. Մեքենայի տեսակը Հետևից բեռնվող աղբատար-խտացնող մեքենա 2. Գաբարիտային չափսերը Երկարությունը՝ 8870 մմ, լայնությունը՝ 2,550 մմ, բարձրությունը՝ 3350 մմ 3. Լրիվ զանգվածը 18,000 կգ 4. Սեփական զանգվածը 10,800 կգ 5. Ղեկի դիրքը Ձախակողմյան 6.. Անիվային բազան 4,500 մմ 7.Փոխանցման տուփ Մեխանիկական, 8 առաջընթաց փոխանցումով 8. Առջևի կամրջի թույլատրելի բեռնվածությունը 4.8

						տոննա 9.Հետևի կամրջի թույլատրելի բեռնվածությունը 11.0 տոննա 10. Դողեր Բեռնատար ավտոմեքենայի համապատասխան դասի դողեր՝ 6 հատ հիմնական և 1 հատ պահեստային դող 11. Արգելակման համակարգ Օդաճնշական 12. Ղեկային համակարգ Հիդրավլիկ 13. Օդորակիչ Առկա 14. Շարժիչի տեսակը Դիզելային, 4-գլանային 15. Շարժիչի աշխատանքային ծավալը 4.58 լ 16. Շարժիչի առավելագույն անվանական հզորությունը 177 կՎտ (240 ձ.ուժ) 17. Էկոլոգիական ստանդարտ Euro 5 18. Թափքի նյութը Բարձր ամրության պողպատ 19. Թափքի կողային պատերի հաստությունը 4 մմ 20. Թափքի հատակի հաստությունը 5 մմ 21. Թափքի օգտակար ծավալը 15 մ³ 22. Բեռնման եղանակը Հետևից բեռնում 23. Բեռնաթափման եղանակը Հիդրավլիկ համակարգով. հետևի աղբաբեռնիչ հանգույցի բարձրացում և աղբի դուրս մղում մղիչ թիթեղի միջոցով 24. Խտացված աղբի խտությունը 0.8 տ/մ³ 25. Կառավարման համակարգը Ձեռքով

						կառավարում և ծրագրավորվող տրամաբանական կառավարման (PLC) համակարգ Լրացուցիչ պահանջներ Առաջարկվող ապրանքը պետք է լինի նոր 2026թ. արտադրության, չօգտագործված, գործարանային արտադրության, տեխնիկապես սարքին և պատրաստ շահագործման: Մեքենան պետք է մատակարարվի ամբողջական համալրվածությամբ և պատրաստ լինի անմիջական շահագործման: Մեքենայի շասսին, շարժիչը, աղբի հավաքման, խտացման, բեռնման և բեռնաթափման համակարգերը պետք է լինեն միմյանց հետ տեխնիկապես համատեղելի և ապահովեն մեքենայի լիարժեք ու անվտանգ շահագործումը: Աղբի խտացման, բեռնման և բեռնաթափման մեխանիզմները պետք է աշխատեն հիդրավլիկ համակարգով: Մատակարարման պահին մեքենան պետք է լինի նոր և նախկինում չշահագործված: Առաջարկվող մեքենայի տեխնիկական ցուցանիշները հաստատելու նպատակով

						մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի կամ պաշտոնական ներկայացուցչի տեխնիկական փաստաթուղթ, կատալոգ, տեխնիկական տվյալների թերթիկ (Data Sheet) կամ համարժեք փաստաթուղթ, որտեղ հնարավոր է նույնականացնել առաջարկվող մեքենայի հիմնական տեխնիկական պարամետրերը Երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքի ընդունման-հանձնման օրվանից 36 ամիս կամ 100,000 կմ վազք՝ կախված նրանից, թե որն ավելի շուտ կլրանա: Երաշխիքային ժամանակահատվածում արտադրական թերությունների կամ անսարքությունների հայտնաբերման դեպքում մատակարարը պարտավոր է իր միջոցներով և իր հաշվին իրականացնել մեքենայի անսարքության ախտորոշումը, վերանորոգումը և անհրաժեշտ պահեստամասերի փոխարինումը: Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում փոխարինվող պահեստամասերը պետք է լինեն նոր և տվյալ մեքենայի հետ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ռաֆ-Օջախ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ԱՄԿՀ-ԷԱՃԱ ՊՁԲ-31/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					Տեխնիկական ցուցանիշ Պահանջվող բնութագիր 1 Մեքենայի տեսակը Հետևից բեռնվող աղբատար-խտացնող մեքենա 2 Գաբարիտային չափսերը Երկարությունը՝ 9,500 մմ, լայնությունը՝ 2,500 մմ, , 3,500 մմ 3 Լրիվ զանգվածը 18,000 կգ 4 Սեփական զանգվածը 11,000 կգ 5 Ղեկի դիրքը Ձախակողմյան 6 Անիվային բազան 4,500 մմ 7 Փոխանցման տուփ Մեխանիկական, 8 առաջընթաց փոխանցումով 8 Առջևի կամրջի թույլատրելի բեռնվածությունը 4.8 տոննա 9 Հետևի կամրջի թույլատրելի բեռնվածությունը 11.5 տոննա 10 տեխնիկապես համատեղելի: Երաշխիքը պետք է տարածվի մեքենայի հիմնական հանգույցների և համակարգերի, այդ թվում՝ շարժիչի, փոխանցման տուփի, շասսիի, հիդրավլիկ համակարգի, աղբի խտացման, բեռնման և բեռնաթափման մեխանիզմների ու կաղապվարման համակարգի վրա՝ բացառությամբ բնականոն շահագործման հետևանքով մաշվող նյութերի և դետալների::

						Դողեր Բեռնատար ավտոմեքենայի համապատասխան դասի դողեր՝ 6 հատ հիմնական և 1 հատ պահեստային դող 11 Արգելակման համակարգ Օդաճնշական 12 Ղեկային համակարգ Հիդրավլիկ 13 Օդորակիչ Առկա 14 Շարժիչի տեսակը Դիզելային, 4-գլանային 1 5 Շարժիչի աշխատանքային 4.6 լ 16 Շարժիչի առավելագույն անվանական հզորությունը 177 կՎտ (240 ձ.ուժ) 17 Էկոլոգիական ստանդարտ Euro 5 18 Թափքի նյութը Բարձր ամրության պողպատ 19 Թափքի կողային պատերի հաստությունը 4 մմ 20 Թափքի հատակի հաստությունը 5 մմ 21 Թափքի օգտակար ծավալը 14 մ³ 22 Բեռնման եղանակը Հետևից բեռնում 23 Բեռնաթափման եղանակը Հիդրավլիկ համակարգով. հետևի աղբաբեռնիչ հանգույցի բարձրացում և աղբի դուրս մղում մղիչ թիթեղի միջոցով 24 Խտացված աղբի խտությունը 0.6–0.8 տ/մ³ 25 Կառավարման համակարգը Ձեռքով կառավարում և ծրագրավորվող տրամաբանական կառավարման (PLC) համակարգ Լրացուցիչ

						պահանջներ Առաջարկվող ապրանքը նոր է 2026թ. արտադրության,չօգտագործված, գործարանային արտադրության, տեխնիկապես սարքին և պատրաստ շահագործման: Մեքենան կմատակարարվի ամբողջական համալրվածությամբ և պատրաստ կլինի անմիջական շահագործման: Մեքենայի շասսին, շարժիչը, աղբի հավաքման, խտացման, բեռնման և բեռնաթափման համակարգերը կլինեն միմյանց հետ տեխնիկապես համատեղելի և կապահովեն մեքենայի լիարժեք ու անվտանգ շահագործումը: Աղբի խտացման, բեռնման և բեռնաթափման մեխանիզմները կաշխատեն հիդրավլիկ համակարգով: Մատակարարման պահին մեքենան կլինի նոր և նախկինում չշահագործված: Առաջարկվող մեքենայի տեխնիկական ցուցանիշները հաստատելու նպատակով մասնակիցը կներկայացնի արտադրողի կամ պաշտոնական ներկայացուցչի տեխնիկական փաստաթուղթ,

						կատալոգ, տեխնիկական տվյալների թերթիկ (Data Sheet) կամ համարժեք փաստաթուղթ, որտեղ հնարավոր է նույնականացնել առաջարկվող մեքենայի հիմնական տեխնիկական պարամետրերը Երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքի ընդունման-հանձնման օրվանից 36 ամիս կամ 100,000 կմ վազք՝ կախված նրանից, թե որն ավելի շուտ կլրանա։ Երաշխիքային ժամանակահատվածում արտադրական թերությունների կամ անսարքությունների հայտնաբերման դեպքում մատակարարը պարտավոր է իր միջոցներով և իր հաշվին իրականացնել մեքենայի անսարքության ախտորոշումը, վերանորոգումը և անհրաժեշտ պահեստամասերի փոխարինումը։ Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում փոխարինվող պահեստամասերը պետք է լինեն նոր և տվյալ մեքենայի հետ տեխնիկապես համատեղելի։ Երաշխիքը պետք է տարածվի մեքենայի հիմնական հանգույցների և համակարգերի, այդ թվում՝

					շարժիչի, փոխանցման տուփի, շասսիի, հիդրավլիկ համակարգի, աղբի խտացման, բեռնման և բեռնաթափման մեխանիզմների ու կառավարման համակարգի վրա՝ բացառությամբ բնականոն շահագործման հետևանքով մաշվող նյութերի և դետալների: