ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ավտոջան ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-31/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	.	.	.	.	Տեխնիկական ցուցանիշ Պահանջվող բնութագիր 1 Մեքենայի տեսակը Հետևից բեռնվող աղբատար-խտացնող մեքենա 2 Գաբարիտային չափսերը Երկարությունը՝ ոչ ավելի, քան 9,500 մմ, լայնությունը՝ ոչ ավելի, քան 2,550 մմ, բարձրությունը՝ ոչ ավելի, քան 3,500 մմ 3 Լրիվ զանգվածը Ոչ ավելի, քան 18,000 կգ 4 Սեփական զանգվածը Ոչ ավելի, քան 11,000 կգ 5 Ղեկի դիրքը Ձախակողմյան 6 Անիվային բազան Առնվազն 4,500 մմ 7 Փոխանցման տուփ Մեխանիկական, առնվազն 8

						առաջընթաց փոխանցումով 8 Առջևի կամրջի թույլատրելի բեռնվածությունը Առնվազն 4.8 տոննա 9 Հետևի կամրջի թույլատրելի բեռնվածությունը Առնվազն 11.0 տոննա 10 Դողեր Բեռնատար ավտոմեքենայի համապատասխան դասի դողեր՝ 6 հատ հիմնական և առնվազն 1 հատ պահեստային դող 11 Արգելակման համակարգ Օդաճնշական 12 Ղեկային համակարգ Հիդրավլիկ կամ համարժեք ուժեղացուցիչով 13 Օդորակիչ Առկա 14 Շարժիչի տեսակը Դիզելային, առնվազն 4-գլանային 15 Շարժիչի աշխատանքային ծավալը Առնվազն 4.5 լ 16 Շարժիչի առավելագույն անվանական հզորությունը Առնվազն 177 կՎտ (240 ձ.ուժ) 17 Էկոլոգիական ստանդարտ Euro 5 18 Թափքի նյութը Բարձր ամրության պողպատ կամ համարժեք նյութ 19 Թափքի կողային պատերի հաստությունը Առնվազն 4 մմ 20 Թափքի հատակի հաստությունը Առնվազն 5 մմ 21 Թափքի օգտակար ծավալը Առնվազն 14 մ³ 22 Բեռնման եղանակը Հետևից բեռնում 23

						Բեռնաթափման եղանակը Հիդրավլիկ համակարգով. հետևի աղբաբեռնիչ հանգույցի բարձրացում և աղբի դուրս մղում մղիչ թիթեղի միջոցով կամ տեխնիկապես համարժեք համակարգ 24 Խտացված աղբի խտությունը 0.6–0.8 տ/մ³ կամ ավելի բարձր 25 Կառավարման համակարգը Ձեռքով կառավարում և ծրագրավորվող տրամաբանական կառավարման (PLC) համակարգ կամ համարժեք ավտոմատ կառավարման համակարգ Լրացուցիչ պահանջներ Առաջարկվող ապրանքը պետք է լինի նոր 2026թ. արտադրության, չօգտագործված, գործարանային արտադրության, տեխնիկապես սարքին և պատրաստ շահագործման: Մեքենան պետք է մատակարարվի ամբողջական համալրվածությամբ և պատրաստ լինի անմիջական շահագործման: Մեքենայի շասսին, շարժիչը, աղբի հավաքման, խտացման, բեռնման և բեռնաթափման համակարգերը պետք է լինեն միմյանց հետ տեխնիկապես համատեղելի և

						ապահովեն մեքենայի լիարժեք ու անվտանգ շահագործումը: Աղբի խտացման, բեռնման և բեռնաթափման մեխանիզմները պետք է աշխատեն հիդրավլիկ համակարգով: Մատակարարման պահին մեքենան պետք է լինի նոր և նախկինում չշահագործված: Առաջարկվող մեքենայի տեխնիկական ցուցանիշները հաստատելու նպատակով մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի կամ պաշտոնական ներկայացուցչի տեխնիկական փաստաթուղթ, կատալոգ, տեխնիկական տվյալների թերթիկ (Data Sheet) կամ համարժեք փաստաթուղթ, որտեղ հնարավոր է նույնականացնել առաջարկվող մեքենայի հիմնական տեխնիկական պարամետրերը Երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքի ընդունման-հանձնման օրվանից առնվազն 36 ամիս կամ 100,000 կմ վազք՝ կախված նրանից, թե որն ավելի շուտ կլրանա: Երաշխիքային ժամանակահատվածում արտադրական թերությունների կամ անսարքությունների

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ավտոջան ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-31/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					

հայտնաբերման դեպքում մատակարարը պարտավոր է իր միջոցներով և իր հաշվին իրականացնել մեքենայի անսարքության ախտորոշումը, վերանորոգումը և անհրաժեշտ պահեստամասերի փոխարինումը։ Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում փոխարինվող պահեստամասերը պետք է լինեն նոր և տվյալ մեքենայի հետ տեխնիկապես համատեղելի։ Երաշխիքը պետք է տարածվի մեքենայի հիմնական հանգույցների և համակարգերի, այդ թվում՝ շարժիչի, փոխանցման տուփի, շասսիի, հիդրավլիկ համակարգի, աղբի խտացման, բեռնման և բեռնաթափման մեխանիզմների ու կառավարման համակարգի վրա՝ բացառությամբ բնականոն շահագործման հետևանքով մաշվող նյութերի և դետալների։