ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Ջի ՎԻ ԷՄ» ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ26/64 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
5	Թվային լազերային պրոյեկտոր / Digital Laser Projector Հատուկ հնարավորություններ / Special Features : - Daylight View Basic գործառույթ՝ ներկառուցված սենսորը չափում է սենյակում լուսավորության մակարդակն և կարգավորում պատկերի հստակությունը, գույների կիսատոները, կոնտրաստն և պայծառությունը, պատկերի տեսանելիությունն օպտիմալացնելու համար՝ անկախ սենյակի լուսավորությունից։/Daylight View Basic function – the built-in sensor measures ambient light levels in a room and adjusts sharpness, halftone color, contrast, and brightness to optimize image visibility regardless of room illumination; - Լայնէկրան տեսանյութի արտացոլում (21:9 ֆորմատի տեսակոնֆերանսներ և այլն) պահպանելով կողմերի սկզբնական հարաբերակցությունը։ / Support of Widescreen Video Content such as 21:9 video conferencing layouts, at its original aspect ratio; - Digital Zoom Extender գործառույթ՝ մեծացնում է պրոյեկտորի նետման հեռավորությունն օպտիկական մեծացման միջակայքից, հնարավորություն տալով օգտագործել սենյակում առկա առաստաղի կախիչը կամ տեղադրել պրոյեկտորն էկրանից ավելի հեռու, բացառելով հնարավոր շինարարական աշխատանքները։ / Digital Zoom Extender - increases the projector’s throw distance beyond its optical zoom range, making it possible to reuse your existing ceiling mount or install the projector farther from the screen, saving construction work. - Digital Image Shift գործառույթ՝ թույլ է տալիս պատկերն տեղաշարժել մինչև 10%-ով ցանկացած ուղղությամբ՝ off-axis պրոյեկցիայի կամ պրոյեկտորը բարձր առաստաղին կախելու դեպքում։/ Digital Image Shift - allows the image to move up to 10% in any direction for off-axis or high-ceiling installations. - Ներկառուցված գիրոսկոպիկ սենսոր ՝ հայտնաբերում է պրոյեկտորի թեքության և

	գլորման անկյունների փոփոխություններն և գրաֆիկորեն ցուցադրում դրանք սարքի էկրանային մենյուի ցանքում։ / The built-in gyro sensor that detects changes in the projector’s pitch and roll angles, which are graphically displayed in the OSD menu; - Grid գործառույթ՝ հնարավորություն է տալիս հեռակառավարման վահանակի միջոցով շտկել պատկերի աննշան աղավաղումները, կարգավորելով հորիզոնական կամ ուղղահայաց գծերը 11 x 17 չափսի ֆիքսված աղյուսակի վրա։ / Grid function enables correction of minor distortion by adjusting horizontal or vertical lines on a fixed 11 x 17 grid via remote control; - Curved Screen Correction գործառույթ՝ թույլ է տալիս պատկերի յուրաքանչյուր կողմը կարգավորել անկախ, կոր մակերեսների վրա ցուցադրվող պատկերների ճշգրիտ շտկում կատարելու համար: / Curved Screen Correction - allows each side of the image to be adjusted independently to conduct accurate correction on curved surfaces, - Էկրանի 6-կետանոց կարգավորման համակարգ՝ անկյունների և սյունյակների վրա պրոյեկտման դեպքոում հնարավորություն է տալիս կատարել պատկերի երկրաչափության նուրբ կարգավորումներ։/ 6-Point Screen Adjustment System for Corner and Column Projection - enables fine-tuned control over image geometry; - 4 անկյունների անկախ կարգավորում՝ շտկում է պրոյեկտորի կենտրոնից դուրս կամ անկյունային տեղադրումից առաջացած սեղանաձև աղավաղումները, թույլ տալով հեռակառավարման վահանակի միջոցով անկախ կառավարել պատկերի յուրաքանչյուր անկյունը։/ Independent 4-Corner Adjustment - corrects trapezoidal distortion from off-center or angled projector placement by allowing independent control of each image corner via remote control; - 4K DIGITAL LINK գործառույթ՝ HDBaseT™ ստանդարտի վրա հիմնված կապ, որը թույլ է տալիս մեկ CAT 5e LAN մալուխի միջոցով փոխանցել տեսա, աուդիո և կառավարման ազդանշաններն երկար հեռավորության վրա։/ 4K DIGITAL LINK is a connection based on HDBaseT™ that supports long-distance video, audio, and control-signal transmission via a single CAT 5e LAN cable; - Անլար կապ QR կոդի միջոցով՝ թույլ է տալիս անլար կապով փոխանցել տվյալները նոութբուքից կամ սմարթֆոնից սկանավորելով վերջինիս տեսախցիկի միջոցով էկրանի մենյուի ցանքում ցուցադրվող QR կոդը և սարքն ավտոմատ կերպով կմիանա պրոյեկտորին անլար ցանցի միջոցով (լրացուցիչ AJ-WM50 անլար մոդուլը ձեռք է բերվում առանձին)։/ Wireless connection via QR code – allows to share content wirelessly1 from a laptop or smartphone. Just scan the QR code shown in the on-screen display menu using a smartphone’s camera, and a device will connect to the projector automatically over wireless LAN (optional AJ-WM50 Series Wireless Module is to be acquired separately); - Անաղմուկ աշխատանք / Quiet Operation (In Quiet 2 Mode, operating noise is as low as 25 dB); - Ոսպնյակի արգելափակման հայտնաբերում՝ նվազեցնում է լույսի հոսքն, երբ ոսպնյական ինչ որ կերպ խոչընդոտված է՝ վնասը կանխելու համար։ / Lens Block detection - reduces light output when lens is obstructed to prevent damage; - 360° աստիճան տեղադրում՝ / 360° free installation; - DICOM սիմուլյացիայի ռեժիմ / DICOM Simulation Mode; - Startup Logo Function; - Արագ միացում/ Արագ անջատում/ Quick

	On/Direct Power Off; - Պատկերի արտացոլման հեղուկ-բյուրեղային տեխնոլոգիա / 3LCD Technology; - Պայծառությունը՝ 8,000 ANSI Lumens; - Կետայնությունը/Resolution: իսկական (ֆիզիկական) / Native WUXGA (1,920 x 1,200 pixels / total 2,304,000 pixels) / Օժանդակվող (ինտերպոլացված) / Supported 4K (3,840 x 2,160 pixels/ total 8,294,400 pixels) resolution; - Կողմերի հարաբերակցությունը / Aspect Ratio (Native / Supported) - 16:10 / 16 :9, 4:3; 21:9; - Պատկերի չափը՝ 30" - 300"; - Լազերային լույսի աղբյուր/ Laser Light Sourse; - Լույսի աղբյուրի շահագործման ժամկետը՝ 20,000 hours (Ստանդարտ / Standard); - Կոնտրաստը/Contrast - 5,000,000:1; - Ոսպնյակը/ Lens - Manual Focus / Manual 1.6x Zoom ; - Throw Ratio - 1.09-1.77:1; - Թվային խոշորացում / Digital Zoom; - Գույներ՝ 1.07 billion colors; - Ոսպնյակի ուղղահայաց և հորիզոնական տեղաշարժ / Lens shift: Vertical +44%, Horizontal ±20%; - Սեղանային շեղումների ուղղահայաց և հորիզոնական շտկում / Keystone correction- H=± 35° manual, V=± 25°; - Մուտքային տերմինալներ / Input terminals: Video: 1 x D-sub 15 pin (female), 2 x HDMI™ (Deep Color, compatible with HDCP 1.4, 4K/30p signal input), 1 x RJ-45 (for network and DIGITAL LINK connection, HDBase-T™ compliant, 100Base-TX, compatible with PJLink™ (Class 2), HDCP 1.4, Deep Color,4K/30p signal input) 1 x M3 stereo mini-jack 3.5 mm; Ելքային տերմինալներ /Output terminals: 1 x M3 stereo mini-jack 3.5 mm; Հաղորդակցման տերմինալներ/Communication terminals: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232); 1 x RJ45 (LAN); 1 x USB Type A (for Memory Viewer function, optional Wireless Module AJ-WM50, power supply (DC 5 V, maximum 2 A)); - 10 Վտ բարձրախոս / 10 W monaural speaker; - Քաշը /Weight – 7.4 kg; Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին, մատակարարի միջոցներով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЖИ ВИ ЭМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ26/64 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
5	