ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	ЗАО «ЗИСО»	Չափերը՝ . կլինեն . երկարություն 1209 մմ, լայնություն 1078 մմ, բարձրություն 1846 մմ Բացօթյա մարզասարքերը . կլինեն կայուն կառուցվածքով, որոնք . ապահով պայմաններ ապահովեն բացօթյա սպորտի համար: Կառույցը . կունենա բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար արտադրանքը . նախագծված և արտադրված կլինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը . ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը . ծածկված կլինեն պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը կլինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը . զերծ կլինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը . կլորացված կլինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորության նվազագույն շառավիղը . 3 մմ. կլինի: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը . պաշտպանված կլինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, . ծածկված կլինեն հակավանդալային պլաստիկ

		խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը . ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները . ցինկապատ կլինեն: Յուրաքանչյուր մարզասարք, ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի համաձայն, հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, որը . պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, տարիքային սահմանափակումների և ներգրավվածների քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը կլինի հարթակից և թիթեղյա մարմնից բաղկացած կառուցվածք: Ամբողջ մարմինը . միացված կլինի . 6x12 պողպատե գամերով: Ստենդը բաղկացած է հարթակից և մարմնից: Պլատֆորմը . պատրաստված կլինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծռվելուց հետո . 765x260 մմ. կլինեն: Պլատֆորմն ունի բացվածքներ . 617x200 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքեր . արված կլինեն 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ . 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը կլինի 125 մմ., որը . բաղկացած կլինի . 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս դեպի վեր թեքված կողերից, որոնք . ապահովեն մեկ թերթիկից բացվելն ու թեքելը, թեքված կողերի բարձրությունը կլինի 80 մմ.: Կողերը ունեն անցքեր Hull հարթակին ամրացնելու համար: Պլատֆորմին կլինի ամրացված մարմին, որը . բաղկացած կլինի երկու կողային վահանակներից և առջևի և հետևի պատերից: Կողմերը և պատերը . պատրաստված կլինեն մետաղյա թիթեղից՝ . 2,5 մմ հաստությամբ: Կողմերը . պատրաստված կլինեն բազմաշերտ ձգված մասի տեսքով՝ երկար եզրերի երկայնքով և վերևում թեքված պատերով: Վերևում կլինի . 147 մմ տրամագծով անցք, որին ամրացված է 4 մմ հաստությամբ թիթեղյա ներդիր: Ներդիրը կլինի կռացած U-աձև պրոֆիլի տեսքով կառույց, որի մեջ . արված կլինի . 46,6 մմ տրամագծով անցք և շուրջը երկու ակոս: Ներդիրի չափերը . կլինեն 162x156x24 մմ.: Պարզ առանցքակալները . տեղադրվեն կողքերի անցքերի մեջ: Մարմնի վրա . ամրացված կլինի . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթիկից պատրաստված գավաթակիր: Բաժակակալը կլինի թեքված մաս՝ օվալաձև անցքով, որը չափում է . 72x72 մմ վերին ելուստում՝ թեքվելուց և մարզասարքի վրա տեղադրվելուց հետո: Բաժակակալի չափսերը . կլինեն 90x90x144 մմ.: Մարմնին . ամրացված կլինի . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղյա թերթիկից պատրաստված հագուստի կեռիկը, որը . թեքվելուց հետո . 20x25x66 մմ չափսերով

		թեքված մաս։ . պատրաստված կլինի թեքված L-աձև կեռիկի տեսքով, դարակների չափսերը 66, 25 և 21 մմ.։ Մարզասարքի նստատեղը . հավաքվի որպես թիթեղյա շրջանակի կառուցվածք, որին . ամրացված կլինեն պլաստիկ նստատեղերը։ Նստատեղի մարմնի ճակատային մասում կլինի հենարան, որը . բաղկացած կլինի . 42 մմ տրամագծով և . 2,8 մմ պատի հաստությամբ և . 340 մմ երկարությամբ խողովակից։ Խողովակին . եռակցվի . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված պատյան, որը . պատրաստված կլինի U-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ բաց և թեքված . 123 աստիճանի անկյան տակ։ Հավաքված հենարանը . կունենա . 447x266x340 մմ չափսեր։ Թիթեղից պատրաստված երկու հիմք, . 2,5 մմ հաստությամբ, . ամրացվեն հենակետին, օգտագործելով գամեր։ Հիմքը . սահմանի նստատեղի մարմնի ուրվագիծը։ Հիմքը . ունեն . 411x499x35 մմ չափսեր, նստատեղի վերևում կլինի . 284 մմ երկարություն և . 35 մմ լայնություն, իսկ հետևի մասում . 477 մմ երկարություն և . 35 մմ լայնություն։ Հիմքերը . կունենան . 46 մմ տրամագծով անցքեր, . 2 անցք։ Հետևի մասում հիմքերին . ամրացված կլինի թիթեղից պատրաստված թիթեղից՝ կլինի . 2,5 մմ հաստությամբ։ Մեջքի նստատեղը կլինի բաց տուփի տեսքով թեքված կառույց, չափսերը ծալվելուց հետո . կլինեն . 844x170x40 մմ։ Մարզասարքի պլաստմասե նստատեղը . պատրաստված կլինի պլաստմասից՝ կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով տրապեզոիդ կառուցվածքով։ Նստատեղի չափերը . կլինեն 269x330 մմ. են 24,5 մմ. բարձրությամբ։ Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելիս կլինի . 20 մմ է, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ 3 մմ.։ Նստատեղի կլորացման շառավիղները տրապիզոիդի անկյուններում կլինի 30 մմ.։ Նստատեղի առջևի մակերեսը ունի . 0,5 մմ բարձրության վրա ցցված հատուկ նախշ, որը . կապահովի օգտատիրոջ հարմարավետ և կայուն դիրքը մարզասարքի վրա։ Նստատեղի դիզայնը . ներառի է 4 M8 ընկույզ, որոնք . ներկառուցված կլինեն նստատեղի դիզայնի մեջ և ձուլվում են նստատեղի արտադրության ընթացքում։ Ընկույզների տակ . կատարվի նյութի խտացում . 34 մմ տրամագծով գլանաձև մասի տեսքով, որը թույլ է կտա նստատեղը տեղադրել ցանկացած հարթ հարթակի կամ հարթ մակերևույթի վրա։ Ընկույզները . տեղակայված կլինեն նստատեղի լայնության և երկարության վրա, համապատասխանաբար, . 133 և 164 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա։ Նստատեղի հակառակ կողմը . կունենա . 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ։ Բեռի ճշգրտման մեխանիզմը կլինի բնակարանային կառույց՝ պտուտակով և ներսում շարժվող տարրերով։ Մեխանիզմի բռնակը կլինի ռետինե մետաղյա թիթեղ՝ . 6 մմ հաստությամբ,

		ծածկված ռետինե բաղադրությամբ: Թերթիկը . կունենա . 22 մմ տրամագծով անցքեր ռետինին ավելի լավ կպչելու համար: Հավաքված բռնակը . կունենա . 102x102x16 մմ չափսեր և . ապահովված կլինի . 26 մմ շառավղով ակոսներով՝ ավելի հարմարավետ բռնելու համար: Բռնակը կլինի խողովակներից և թիթեղներից պատրաստված եռակցված կառույց է: Գրիչի հիմքը խողովակով սկավառակ է: Այն իրենից . ներկայացնի . 6 մմ հաստությամբ և . 164 մմ տրամագծով մետաղյա թիթեղից պատրաստված կառույց, . 60 մմ տրամագծով կենտրոնական անցքով: Սկավառակին . եռակցվի . 76 մմ տրամագծով խողովակից, . 3,5 մմ պատի հաստությամբ և . 198 մմ երկարությամբ խողովակից պատրաստված պատյան: . 62x57 մմ չափերով օվալաձև անցք . կտրված կլինի մարմնի մեջ, որը գտնվում է խողովակի եզրից . 22 մմ հեռավորության վրա: Փոսը չ. անցնի: Այս մարմինը . պարունակի վարժասարքի բռնակի մի մասը՝ պատրաստված . 57 մմ տրամագծով և . 3 մմ պատի հաստությամբ և . 459 մմ երկարությամբ խողովակից, որը . մտցվի թավայի անցքի մեջ մինչև այն կանգ առնի եռակցման համար: Բռնակի այս հատվածը մի ծայրում . կունենա . 70 աստիճան կտրվածք, իսկ մյուս կողմից, խողովակի ծայրից մինչև առանցքը . 48 մմ հեռավորության վրա կլինի . 43 մմ տրամագծով ալիք: Բռնակի երկրորդ մասը կլինի . 42,3 մմ տրամագծով և . 2,8 մմ պատի հաստությամբ խողովակից պատրաստված փակագիծ, որը . տեղադրվի սկավառակի մասի մեջ, որի անցքի մեջ պատրաստված է . 57 մմ տրամագծով խողովակ: Կցամասը . թեքված կլինի U-աձև կառուցվածքի տեսքով, որի անկյունները . թեքված կլինեն . 135 և 103 աստիճանով, խողովակի ուղիղ հատվածները . կլինեն . 78, 120 և 192 մմ: Բռնակի չափերը . կլինեն 845x450x164 մմ.: Կցամասերը . հագեցված կլինեն պլաստիկ բռնակներով, բռնակի երկարությունը կլինի 100 մմ., ելուստների եզրագծի երկայնքով բռնակի արտաքին տրամագիծը կլինի 47 մմ.: Բռնակը . կունենա մոնտաժային անցք՝ . 40 մմ տրամագծով: Բռնակը . ունեն . 0,5 մմ բարձրության և . 1,5 մմ շառավղով ելուստներ, որոնք . բաժանված կլինեն տրամագծի և երկարության երկայնքով ընդմիջումներով: Բռնակը . միացված կլինի կարգավորիչ պտուտակին: Կարգավորող պտուտակը . պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատից՝ . 22 մմ տրամագծով և . 215 մմ երկարությամբ: Եզրից . 24 մմ հեռավորության վրա . կտրվի Tr22x8 նվազագույն բնութագրերով և . 147 մմ երկարությամբ trapezoidal թել, որը թույլ է կտա շարժական մարմինը տեղափոխել: Պտուտակի երկրորդ ծայրը . կունենա . 9 մմ երկարությամբ պարուրակավոր հատված M8, որը . միացված կլինի ճշգրտման բռնակին: Ձողը կլինի . 3 մմ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱ-ԼՍԱՆՊՁԲ-26/382 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота		Предлагаемый товар
	наименование производителя	Технические характеристики
8	-	հաստությամբ մետաղյա թիթեղ, թեքված U-աձև պրոֆիլի մեջ՝ կոր կողքերով: Նախագծի չափերը . կլինեն 68x50x994 մմ.: Կոր դարակների համար կողային պատերը . կունենան դեպի ներս թեքություններ դեպի պրոֆիլը . 8 մմ հեռավորության վրա՝ . 70 աստիճանի անկյան տակ: Նախագծի դարակները . կունենան . 6,3 մմ տրամագծով . 12 անցք, յուրաքանչյուր դարակի վրա 6 անցք, որոնք . տեղակայված կլինեն գծագրի երկու կողմերում: Առաքման հավաքածուում ներառված խարիսխի պտուտակը . իրենից ներկայացնի . 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք, որի երկարությամբ պարուրակավոր հատված է: Հավաքածուի մեջ ներառված անկյունները . կլինեն . 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք . 60 մմ երկարությամբ պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակի ծայրը ծռված վիճակում՝ . 300 մմ չափսերով և . 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը կլինի 18 մմ.: Հերույսի երկար հատվածի վերևում . նշված կլինի M12 թելը: Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք: Պահանջի փոխադրումը և տեղադրումը) մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Գնորդի կողմից պահանջի դեպքում վաճառողը . ներկայացնի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: