ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեխնոսնաբ ՍՊԸ-ն ՀՀՏԿԵՆ-Ձ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/42 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Զավոդ Վոդոպիբոր	Վոդոպիբոր	Վոդոպիբոր	Զավոդ Վոդոպիբոր	Պողպատե փական ձեռքի և էլեկտրական շարժաբերիչ մեխանիզմով Փականի իրանի , կափարիչի նյութը՝ WCB, 20Л, 25Л, 35Л Իլը (шпиндель) –պողպատ 20Х13 Սեպի նյութը՝ 20Л, կոռոզիակայուն մակահալմամբ Միացումը խողովակին-կցաշուրթային Անվանական տրամագիծը-400մմ Անվանական ճնշումը-25 մթն. Փակման հերմետիկությունը-''A'' դասի Ջրի տրման ուղղությունը՝ ցանկացած Օդի ջերմաստիճանը՝ -40°C -ից մինչև +40°C Տեղադրման դիրքը՝

					շարժաբերիչի վերևում։ Թույլատրվում է շեղում մինչև 90°՝ ցանկացած ուղղությամբ Շարժաբերիչը-էլ. շարժաբերիչ մեխանիզմով (ռեդուկտոր + էլ. շարժիչ) Էլ. Շարժաբերին ներկայացվող պահանջները՝ -լարումը՝ (սնուցման) 3x380վ -փականը՝ «բաց»-«փակ» ցուցիչով -սահմանային դիրքեր՝ (բաց-փակ)-ավտոմատ էլ. անջատիչով -էլ.հոսանքի բացակայության պայմաններում ձեռքի շարժաբերման հնարավորությամբ -միակցումը փականի իրանին՝ կցաշուրթային Փականի հետ պահանջվող նյութեր, ապրանքներ՝ ռետինե միջադիր DN-400, հեղյուս, մանեկ և տափողակ համապատասխան 400մմ փականի կցաշուրթին միցնող անցքերի։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Տեխնոսնաբ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Завод Водоприбор	Водоприбор	Водоприбор	Завод Водоприбор	Задвижка стальная с ручным и электрическим приводом Материал корпуса крышки - WCB, 20Л, 25Л, 35Л Шпиндель – сталь 20Х13 Материал клина – 20Л с коррозийностойкой наплавкой Соединение с трубопроводом – фланцевое Номинальный диаметр – 400 мм Номинальное давление – 25 атм. Герметичность задвижки – класс ''А'' Направление подачи воды – любое Температура воздуха – от -40°С до +40°С Установочное положение – приводом ввеврх. Допускается отклонение до 90° в

					любую сторону Привод – с эл. приводным механизмом (редуктор+эл. двигатель) Требования, предъяляемые к электроприводу: - напряжение (питания) – 3х380 в - затвор с указателем «открыто»-«закрыто» - граничные положения (открыто-закрыто) с автоматическин эл. Выключателем - с возможностлью ручного перемешения при отсутствии эл. тока - соединение с корпусом задвижки – фланцевое. Материалы, необходимые для клапана: резиновая прокладка DN-400, болт, гайка и шайба в соответствии с отверстиями, прилегающими к фланцу клапана диаметром 400 мм.