ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱՆԵՍԱ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՉԺՀ	Չափերը՝ առնվազն 1114x823x1627մմ: Բակային մարզասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածքով, որը պետք է ապահովի բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտով զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկե փականներով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ: Մարզասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Հիմքի չափերը կռումից հետո

		պետք է լինեն 681x260 մմ-ից ոչ պակաս: Հիմքի վրա կան անցքեր կենտրոնական, որոնք պետք է լինեն առնվազն 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում, որոնք պետք է լինեն առնվազն 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17 մմ տրամագծով: Հիմքի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 123 մմ-ից ոչ պակաս, որը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից, որոնք պետք է թեքված լինեն դեպի վեր: Հիմքին ամրացված է մարմին, որը բաղկացած է երկու պատից և կողերից: Պատերը և կողերը պետք է պատրաստված են մետաղյա թիթեղից, որի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 2,5 մմ: Առանցքային պատյանները պետք է եռակցվեն են պատերի մեջ՝ պատրաստված առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից: Պատերը թեքված մաս են, ընդհանուր չափերը կռանալուց հետո պետք է լինեն առնվազն 1050x18x853 մմ են: Առանցքակալի պատյանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 2 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից, ունի նստատեղի մակերես, որը պետք է ունենա առնվազն 55 մմ տրամագծով և առնվազն 15 մմ լայնությամբ: Առանցքակալների և ամրացնող օղակների օգնությամբ միացնող ձողերը պետք է ամրացվեն հետևի առանցքի վրա: Լծակը պետք է պատրաստված է առնվազն 60x40 մմ չափսերով խողովակից՝ առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 216 մմ երկարությամբ: Խողովակը պետք է ունենա առնվազն 34 մմ տրամագծով անցք: Խողովակին պետք է եռակցվի առնվազն 33,5 մմ տրամագծով և առնվազն 3,2 մմ պատի հաստությամբ խողովակից պատրաստված բաժակ: Ապակու երկարությունը պետք է լինի 79 մմ-ից ոչ պակաս: Ոտքերի հենաձողը պետք է լինի առնվազն 60x40 մմ չափսերով և առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ պրոֆիլային խողովակից պատրաստված կառույց, խողովակի երկարությունը պետք է լինի առնվազն 960 մմ: Խողովակի մեջ առանցքների համար անցքեր են արվում, որոնք պետք է լինեն առնվազն 60 մմ լայնությամբ եզրին: Խողովակի վերևում եռակցվում են առնվազն 4 մմ հաստությամբ մետաղական թերթի երկու թիթեղներ, որոնց չափերը առնվազն պետք է լինեն 120x40 մմ, առնվազն 9 մմ տրամագծով արված անցքերով: Վերևից ձողերին պետք է ամրացված լինեն ոտքերի հենարանները: Ոտքի հենարանը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից, դիզայնը կլորացված անկյուններով ուղղանկյունի պետք է լինի, անկյուններում կլորացման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 35 մմ: Չափերը պետք է լինեն ոչ պակաս, քան 380x150 մմ, բարձրությունը ոչ պակաս, քան 35 մմ: Հենարանն ունի բամպերներ՝ ոտքերի սայթաքմանը

		հակազդելու համար, բամպերի բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 12 մմ: Բռնակի հիմքը պետք է լինի խողովակ: Այն պետք է պատրաստված լինի առնվազն 42 մմ տրամագծով առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 780 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակը պետք է թեքված լինի L-աձեւ: Առաջին ուղիղ հատվածը պետք է ունենա առնվազն 25 մմ երկարություն, այնուհետև կա թեքություն առնվազն 90 աստիճան անկյան տակ և էլի ուղիղ հատված, որն առնվազն պետք է լինի 560 մմ: Անկերային բոլտը պետք է լինի առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք, որը պետք է լինի առնվազն 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակ ծռված վիճակում պետք է լինի առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք: Ապրանքի փոխադրումը և տեղադրումը մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Գնորդի կողմից պահանջի դեպքում վաճառողը պետք է ներկայացնի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ВАНЕСА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЪՔ-ԷԱՃԱՊՁՐ-26/382 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1		