ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱՆԵՍԱ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ՉԺՀ	Չափերը պետք է լինեն՝ երկարությունը՝ առնվազն 1424 մմ, լայնությունը՝ առնվազն 701 մմ, բարձրությունը՝ առնվազն 1515 մմ Բացօթյա մարզասարքերը պետք է լինեն կայուն կառուցվածքով, որն ապահով պայմաններ պետք է ապահովի բացօթյա սպորտի համար: Կառույցը պետք է ունենա բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար արտադրանքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը պետք է ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը պետք է ծածկված լիեն պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը պետք է զերծ լինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը պետք է կլորացված լինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորության նվազագույն շառավիղը պետք է լինի 3 մմ-ից ոչ պակաս: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի

		անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները պետք է ցինկապատ լինեն: Յուրաքանչյուր մարզասարք, ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի կամ համարժեք ԳՕՍՏ-ի համաձայն, հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, տարիքային սահմանափակումների և ներգրավվածների քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը կառույց է, որը պետք է բաղկացած լինի հարթակից, թերթիկի մարմնից և ճոճանակից: Ամբողջ մարմինը պետք է միացված լինի 6x12 պողպատե գամերով: Պլատֆորմը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծռվելուց հետո պետք է լինեն 701x260 մմ-ից ոչ պակաս: Պլատֆորմը պետք է ունենա բացվածքներ, որոնք պետք է լինեն առնվազն 617x200 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը պետք է արված լինեն առնվազն 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ առնվազն 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 125 մմ-ից ոչ պակաս, որը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս դեպի վեր թեքված կողերից, որոնք ապահովում են մեկ թերթիկից բացվելն ու թեքելը: Թեքված կողերի բարձրությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 77 մմ: Կողիկները պետք է ունենան առնվազն 10,5 մմ անցքեր՝ հարթակը դարակի մարմնին ամրացնելու համար: Հարթակին պետք է կցված լինի մարմին, որը բաղկացած է երկու կիսասյուներից, երկու կողային վահանակներից, կափարիչից և ճոճանակը ամրացնելու ագրեգատից: Կողային պատերը և կիսասյուները պետք է պատրաստված լինեն մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ, պետք է լինի առնվազն 1,5 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված ծածկ: Յուրաքանչյուր կիսասյունի վերևում պետք է առկա լինի առնվազն 62,5 մմ տրամագծով անցք՝ առանցքակալի պատյանը ամրացնելու համար, որը պետք է լինի առնվազն 2 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից պատրաստված մի մասը, որը պետք է ունենա առնվազն 80x80x20 մմ չափսեր: Առանցքակալի պատյանի միջին մասում պետք է լինի սեղմված խորշ՝ առանցքակալը նստեցնելու համար:

			Երկու առանցքակալները պետք է ունենան առնվազն 55 մմ արտաքին տրամագիծ: Կանգառով լիսեռը պետք է տեղադրվի առանցքակալի անցքերի մեջ: Կանգառով լիսեռը լիսեռի և կանգառի խաչաձև կառուցվածք է, որը պետք է եռակցված լինի առնվազն 38 մմ տրամագծով և առնվազն 288 մմ երկարությամբ պողպատից: Մարմնի մեջ, կողային պատերի միջև պետք է ամրացված լինեն սահմանափակիչներ և միջակայք: Սահմանափակիչը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 4 մմ հաստությամբ թերթիկից և իրենից ներկայացնում է բաց տուփաձև կառուցվածք: Չափերը կռելուց հետո պետք է լինեն ոչ պակաս, քան 163x65x60 մմ: Ընդհանուր առմամբ պետք է տեղադրված լինի առնվազն 2 սահմանափակիչ, որոնց վրա պետք է ամրացված լինի ռետինե բուֆեր: Ռետինե բուֆերը պետք է ունենա առնվազն 80x40x16 մմ չափսեր, առնվազն 9 մմ տրամագծով երկու անցք, առնվազն 28 մմ միջառանցքային հեռավորության վրա: Ծառայում է ցնցումները մեղմելու համար: Spacer-ը պետք է պատրաստված լինի մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ և 252x163x21 չափսերով, պետք է լինեն թեքություններ 4 կողմից և գտնվում են մարմնի ներսում՝ կառուցվածքի կոշտությունը բարձրացնելու համար: Ճոճանակը պետք է լինի եռակցված կառույց, որը պետք է բաղկացած լինի երկու ուղղահայաց եռակցված խողովակներից և փակագծից: Հորիզոնական ճոճանակի խողովակը պետք է տեղադրվի և եռակցվի բնակարանի լիսեռի վրա, այն պետք է ունենա առնվազն 60 մմ տրամագծով պատի հաստություն և առնվազն 120,5 մմ երկարություն: Ճոճանակի մեկ այլ մասը պետք է եռակցված լինի հորիզոնական խողովակի հատակին, որը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 57 մմ տրամագծով և առնվազն 3 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 1095 մմ երկարությամբ խողովակից: Ճոճանակը պետք է ունենա մեկ թեքություն առնվազն 90 աստիճանի անկյան տակ՝ առնվազն 143 մմ ուղիղ ծայրի հատվածով, ծայրը փակված է խցանով: Ճոճանակի ներքևի մասի ուղիղ հատվածին պետք է եռակցված լինի ռետինե հենարաններ տեղադրելու համար ամրակապ: Կցամասը պետք է պատրաստված լինի մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 4 մմ հաստությամբ, որը պետք է թեքվելուց հետո ունենա առնվազն 240x140x34 մմ չափսերով: Կռվածքի վերջը պետք է ունենա առնվազն 58 մմ տրամագծով կտրվածք: Մարմնի վրա պետք է ամրացված լինի առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթիկից պատրաստված գավաթակիր: Բաժակակալը պետք է լինի թեքված մաս՝ օվալաձև անցքով, որը պետք է չափի առնվազն 72x72 մմ վերին ելուստում՝ թեքվելուց և մարզասարքի վրա տեղադրվելուց հետո: Բաժակակալի

			չափսերը պետք է լինեն 90x90x144 մմ-ից ոչ պակաս: Դարակի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն 701x677x1158 մմ-ից ոչ պակաս: Բռնակը պետք է լինի խողովակից և թիթեղից պատրաստված եռակցված կառույց է: Բռնակի հիմքը պետք է լինի խողովակ, որը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 42 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ պատի հաստությամբ և առնվազն 645 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակը պետք է թեքված լինի L-աձևով, իսկ մեկ թեքումը պետք է գտնվի հիմնականի անկյան տակ: Առաջին ուղիղ հատվածը պետք է ունենա առնվազն 60 մմ երկարություն, այնուհետև լինի թեքություն առնվազն 90 աստիճան անկյան տակ և ուղիղ հատված առնվազն 130 մմ, այնուհետև կրկին թեքություն առնվազն 130 աստիճան անկյան տակ և առնվազն 157 մմ ուղիղ հատված՝ ծալքերով, երկրորդ թեքումը կատարվում է հարթությունում, որը պետք է գտնվի առաջին հարթության 97 աստիճանի անկյան տակ: Ոտքի հենարանը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից, ուղղանկյուն կառուցվածքով՝ կլորացված անկյուններով, անկյուններում կլորացման շառավիղը 35 մմ-ից ոչ պակաս: Հենարանի չափերը պետք է լինեն 380x150 մմ-ից ոչ պակաս, իսկ բարձրությունը 35 մմ-ից ոչ պակաս: Հենարանը պետք է ունենա կողքեր՝ ոտքերը դուրս չսահելու համար, կողքերի բարձրությունը պետք է լինի 12 մմ-ից ոչ պակաս, կողքերը պետք է պատրաստված լինեն 3 եզրից, մի ծայրը կողքից պետք է ազատ լինի, ունենա բացվածք 130 մմ-ից ոչ պակաս երկարությամբ: Հենարանի առջևի մակերեսը պետք է ունենա առնվազն 0,5 մմ բարձրության վրա ցցված հատուկ նախշ, որը պետք է ապահովի օգտատիրոջ կայուն դիրքը մարզասարքի վրա: Աջակցման դիզայնը պետք է ներառի 4 M8 ընկույզ, որոնք պետք է ներկառուցված լինեն հենակետային դիզայնի մեջ և պատրաստված լինեն աջակցության արտադրության գործընթացում՝ ձուլման մեթոդով: Հավաքածուի մեջ պետք է ներառված լինեն անկերները, որոնք պետք է լինեն առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք, առնվազն 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակը պետք է լինի ծռված վիճակում՝ առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը պետք է 18 մմ-ից ոչ պակաս լինի: Հեղույսի երկար հատվածի վերևում պետք է նշված լինի M12 թելը: Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք: Ապրանքի փոխադրումը և տեղադրումը մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը:

		Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Գնորդի կողմից պահանջի դեպքում վաճառողը պետք է ներկայացնի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ВАНЕСА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2		