ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆԺԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/147 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Վակումային արտածծիչ սարք 2	Վակումային արտածծիչ սարք 2	Վակումային արտածծիչ սարք 2	Վակումային արտածծիչ սարք 2	Էլեկտրաբուժական սարք 400 Վտ; Բարձր հաճախականության էլեկտրավիրաբուժական սարք, որը տարբեր ոլորտներում օգտագործվում է միաբևեռ և երկբևեռ վիրաբուժություն իրականացնելու համար, որտեղ անհրաժեշտ է բարձր ճշգրտություն և հուսալիություն;Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ մաքուր կտրման ռեժիմի համար՝ 400 Վտ 300 Ω-ի համար; Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ կոնտակտ կոագուլացիայի ռեժիմ՝ 120 Վտ 300 Ω-ի համար;

						Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ ցողացիր կոագուլացիայի ռեժիմ՝ 100 Վտ 300 Ω-ի համար Առավելագույն ելք երկբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ՝ 99 Վտ 100 Ω-ի համար ; Ունի 4 միաբևեռ կտրվածք (մաքուր, խառնուրդ 1, 2,3), 2 միաբևեռ կոագուլացիա (կոնտակտ, ցողացիր), 1 երկբևեռ կոագուլացիա; Միաբևեռ կտրվածք. Ունի կտրվածք, խառնուրդ 1, 2, 3; Միաբևեռ կոագուլացիա.; ունի կոնտակտ և ցողացիր միաբևեռ կոագուլացիա; Երկբևեռ կոագուլացիա.; ունի մաքուր երկբևեռ կոագուլացիա ; Ակտիվացում; ունի երկթաթային ոտնակ՝ միաբևեռ կտրման և միաբևեռ կոագուլացիայի համար, միանգամյա օգտագործվող երկկոճակ բռնակ; ունի երկբևեռ ունելի; Վերահսկում; Միկրոպրոցեսորների կառավարման համակարգ, բոլոր պարամետրերի շարունակական մոնիտորինգ; Կարգավորումներ.; Պարամետրերի կարգավորումները առջևի վահանակի վրա; Հիշողություն. Օգտվողը կարող է օգտագործել 6

						հիշողություն; Անվտանգություն; Չեզոք էլեկտրոդի անվտանգության շղթա կամ NEM (Չեզոք էլեկտրոդի մոնիտորինգ) կամ REM (հակադարձ էլեկտրոդի հսկողություն)՝ վերահսկում է հիվանդի և չեզոք էլեկտրոդի միջև շփման տարածքի չափը; Վատ կոնտակտը ծանուցվում է տեսողական և ձայնային տագնապով և ուժի անհապաղ նվազեցմամբ; Գեներատոր; Ազատ տատանիչների սկզբունքի համաձայն աշխատող բարձր հաճախականության գեներատոր; Դասակարգում և տեսակ. I - CF - արտահոսք հիվանդի վրա 10μA; Ելքային շղթա. Լողացող - պաշտպանված դեֆիբրիլյատորային միջամտություններից: HF արտահոսքը համաձայն IEC 601 2-2; Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց; Պարագաներ ; Բազմակի օգտագործման երկկոճակ բռնակ; Միաբևեռ բռնակ և մալուխ, 1 հատ; Երկթաթային ոտնակ, մեկթաթային ոտնակ; Բիպոլյար պինցետ մալուխով Սիլիկոնային չեզոք էլեկտրոդ (1 հատ), միանգամյա օգտագործման խնամյալի էլեկտրոդ

					(2 հատ), խնամյալի էլեկտրոդի բազմակի օգտագործման մալուխ;5 էլեկտրոդի հավաքածու՝ դանակ x1, գնդակ x1, օղակ x1, ասեղ x1, ասեղ անկյունով x1:; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն;Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/147 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13					