ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/147 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Վիրահատական LED լուսատու երկգմբեթ	Վիրահատական LED լուսատու երկգմբեթ	Վիրահատական LED լուսատու երկգմբեթ	Վիրահատական LED լուսատու երկգմբեթ	1. Ընդհանուր նկարագիր Լուսատուն ապահովում է մեկ կոճակով կառավարման հնարավորություն՝ լուսավորման ռեժիմի և ինտենսիվության հեշտ կարգավորմամբ Օգտագործվում է բարձր լուսաթափանցությամբ օպտիկական ոսպնյակ՝ ապահովելով բարձրորակ և հավասարաչափ լուսավորում Հագեցած է ցածր էներգասպառմամբ (13 Վտ) և բարձր արդյունավետությամբ LED չիպերով (Osram) Լուսադիոդների երկարատև ծառայության ժամկետ,

						յուրաքանչյուր LED-ի առանձին փոխարինման հնարավորությամբ Ստերիլ բռնակը հեշտությամբ փոխարինելի է և հարմար է մաքրման և ախտահանման համար 2. Տեխնիկական պարամետրեր Ցուցիչ՝ 700 LED գլխիկ, 500 LED գլխիկ Լուսավորություն (Illuminance)՝ ≥160,000 Lux, ≥140,000 Lux Լուսավորության կարգավորում՝ 25% – 100%, 25% – 100% Գունային ջերմաստիճան՝ 3600–5500K (±500K), 3600–5500K (±500K) Գունարտադրության ինդեքս (CRI)՝ ≥95 Ra, ≥95 Ra Լուսաբծի տրամագիծ (D50)՝ 150 մմ, 120 մմ Լուսաբծի տրամագիծ (D10)՝ 280 մմ, 230 մմ Լուսավորման խորություն՝ 140 սմ, 120 սմ Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում (≤40 նմ)՝ ≤0.006 W/m², ≤0.006 W/m² Ջերմաստիճանի բարձրացում վիրաբույժի գլխի հատվածում՝ ≤1°C, ≤1°C Ֆոկուսի կարգավորում՝ Ձեռքով կամ էլեկտրական, Ձեռքով կամ էլեկտրական Էլեկտրասնուցում՝ 220V, 50Hz, 220V, 50Hz LED տարրերի հզորություն՝ 1W × 60, 1W

					× 45 Մուտքային հզորություն՝ 100W, 80W LED-ների միջին ծառայության ժամկետ՝ ≥100,000 ժամ, ≥100,000 ժամ Նվազագույն տեղադրման բարձրություն՝ ≥2.8 մ, ≥2.8 մ Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/147 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Վիրահատական LED լուսատու երկգմբեթ	Վիրահատական LED լուսատու երկգմբեթ	Վիրահատական LED լուսատու երկգմբեթ	Վիրահատական LED լուսատու երկգմբեթ	1. Ընդհանուր նկարագիր Լուսատուն ապահովում է մեկ կոճակով կառավարման հնարավորություն՝ լուսավորման ռեժիմի և ինտենսիվության հեշտ կարգավորմամբ Օգտագործվում է բարձր լուսաթափանցությամբ օպտիկական ոսպնյակ՝ ապահովելով բարձրորակ և հավասարաչափ լուսավորում Հագեցած է ցածր էներգասպառմամբ (13 Վտ) և բարձր արդյունավետությամբ LED չիպերով (Osram) Լուսադիոդների երկարատև ծառայության ժամկետ,

						յուրաքանչյուր LED-ի առանձին փոխարինման հնարավորությամբ Ստերիլ բռնակը հեշտությամբ փոխարինելի է և հարմար է մաքրման և ախտահանման համար 2. Տեխնիկական պարամետրեր Ցուցիչ՝ 700 LED գլխիկ, 500 LED գլխիկ Լուսավորություն (Illuminance)՝ ≥160,000 Lux, ≥140,000 Lux Լուսավորության կարգավորում՝ 25% – 100%, 25% – 100% Գունային ջերմաստիճան՝ 3600–5500K (±500K), 3600–5500K (±500K) Գունարտադրության ինդեքս (CRI)՝ ≥95 Ra, ≥95 Ra Լուսաբծի տրամագիծ (D50)՝ 150 մմ, 120 մմ Լուսաբծի տրամագիծ (D10)՝ 280 մմ, 230 մմ Լուսավորման խորություն՝ 140 սմ, 120 սմ Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում (≤40 նմ)՝ ≤0.006 W/m², ≤0.006 W/m² Ջերմաստիճանի բարձրացում վիրաբույժի գլխի հատվածում՝ ≤1°C, ≤1°C Ֆոկուսի կարգավորում՝ Ձեռքով կամ էլեկտրական, Ձեռքով կամ էլեկտրական Էլեկտրասնուցում՝ 220V, 50Hz, 220V, 50Hz LED տարրերի հզորություն՝ 1W × 60, 1W

					× 45 Մուտքային հզորություն՝ 100W, 80W LED-ների միջին ծառայության ժամկետ՝ ≥100,000 ժամ, ≥100,000 ժամ Նվազագույն տեղադրման բարձրություն՝ ≥2.8 մ, ≥2.8 մ Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս