ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՊԱՐՍԱՄՅԱՆ ԿՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	«ՖԵՆԻՔՍ» ՍՊԸ	չափեր։ պետք է լինեն առնվազն2530x6500x3470 մմ։ Կարող են լինել տարբերություններ առնվազն 20 սմ-ի սահմաններում։ Նյութեր՝ պետք է լինեն փշատերև ծառատեսակների փայտ (խեժափիճի), խեժափիճի և սոճու տախտակներ, մետաղ, չժանգոտվող պողպատ, վեցաթել ամրացված պոլիպրոպիլենային պարան, ռետին։ Համալրում պետք է լինի չժանգոտվող պողպատից սղարան՝ 1 հատ, դեկորատիվ տարրեր՝ 1 հավաքածու, հենասյուներ՝ 6 հատ, սանդուղք՝ 1 հատ, հատակ՝ 1 հավաքածու, ուղղահայաց ձող՝ 1 հատ, ճոճանակ՝ կախոցով՝ 1 հատ, ամրակների հավաքածու՝ 1 հավաքածու Կառուցվածք Խաղային համալիրը պետք է բաղկացած լինի մեկ հարթակից և ռետինե կախոցով ճոճանակից։ Հենասյուները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 140 մմ տրամագծով գլանաձև մշակված խեժափիճու գերանից։ Տնակի շրջանակը, խաղային և դեկորատիվ տարրերը պետք է պատրաստված լինեն A դասի սոճու մշակված տախտակներից՝ առնվազն190 × 35 մմ և առնվազն 90 × 35 մմ չափերով։ Տնակի հատակը պետք է պատրաստված լինի խեժափիճու տախտակներից՝ առնվազն 25 × 140 × 4000 մմ և առնվազն 25 × 190 × 6000 մմ չափերով, իսկ հատակի շրջանակը՝ առնվազն100 × 100 մմ խեժափիճու փայտանյութից։ Լայնական ձողերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 90 մմ տրամագծով գլանաձև մշակված խեժափիճու գերանից։ Համալիրում պետք է առկա լինեն

		իջնելու ձող, որը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 33.7 մմ տրամագծով և առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ չժանգոտվող պողպատե խողովակից, սանդուղքի աստիճաններ, որոնք պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 33.7 մմ տրամագծով և առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ չժանգոտվող պողպատե խողովակից, բարձրանալու պարան՝ պատրաստված առնվազն d=16 մմ վեցաթել ամրացված պոլիպրոպիլենային պարանից, ռետինե կախոցով ճոճանակ, որի կազմի մեջ մտնում են չժանգոտվող պողպատից շղթան և կախոցի ամրակները: Սղարան Խաղային համալիրի կազմում պետք է ներառված լինի 1 ուղիղ սղարան: Ուղիղ սղարանը՝ պետք է լինի առնվազն h = 1.5 մ, բաղկացած սահող մակերեսից և կողային պաշտպանիչներից: Սահող մակերեսը պետք է պատրաստված լինի առնվազն2 մմ հաստությամբ չժանգոտվող պողպատի թերթից, իսկ կողային պաշտպանիչները՝ առնվազն 26.9 մմ տրամագծով և առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ կլոր չժանգոտվող պողպատե խողովակից: Ուղիղ սղարանի մեկնարկային հարթակը պետք է համալրված լինի լայնական ձողով, որը պետք է պատրաստված լինի առնվազն90 մմ տրամագծով գլանաձև մշակված խեժափիճու գերանից: Ամրակներ Համալիրում պետք է օգտագործվեն չժանգոտվող պողպատից ամրակներ: Պտուտակային միացումների դուրս եկող մասերը և խողովակների բաց ծայրերը պետք է փակված լինեն պլաստիկ խցաններով: Տարրերի ծածկույթ 1. մետաղ՝ պետք է լինի փոշեներկային ցինկային նախաներկ, փոշեներկ, 2. փայտանյութ՝ պետք է լինի լեսսիրացնող նախաներկ, ջրադիսպերսիոն լաք Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք: Ապրանքի փոխադրումը և տեղադրումը) մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Գնորդի կողմից պահանջի դեպքում վաճառողը պետք է ներկայացնի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Парсамян Компани в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
11	ООО ФЕНИКС	Размеры: должны быть не менее 2530x6500x3470 мм. Допускаются отклонения не менее 20 см. Материалы: хвойная древесина (сосна), сосновые и еловые доски, металл, нержавеющая сталь, шестижильный армированный полипропиленовый трос, резина. В комплект должны входить: горка из нержавеющей стали: 1 шт., декоративные элементы: 1 комплект, опоры: 6 шт., лестница: 1 шт., пол: 1 комплект, перекладина: 1 шт., качели с подвеской: 1 шт., комплект кронштейнов: 1 комплект. Конструкция: игровой комплекс должен состоять из одной платформы и качелей с резиновой подвеской. Опоры должны быть изготовлены из цилиндрически обработанного соснового бревна диаметром не менее 140 мм. Каркас домика, игровые и декоративные элементы должны быть изготовлены из обработанных сосновых досок класса А размерами не менее 190 × 35 мм и не менее 90 × 35 мм. Пол дома должен быть выполнен из лиственничных досок размерами не менее 25 × 140 × 4000 мм и не менее 25 × 190 × 6000 мм, а каркас пола — из лиственничной древесины размерами не менее 100 × 100 мм. Поперечные балки должны быть изготовлены из цилиндрически обработанных лиственничных бревен диаметром не менее 90 мм. Комплекс должен включать в себя спусковую балку, которая должна быть изготовлена из трубы из нержавеющей стали

		диаметром не менее 33,7 мм и толщиной стенки не менее 2 мм, ступени лестницы, которые должны быть изготовлены из трубы из нержавеющей стали диаметром не менее 33,7 мм и толщиной стенки не менее 2 мм, альпинистский трос, изготовленный из шестижильного армированного полипропиленового троса диаметром не менее d=16 мм, качели с резиновой подвеской, включающей цепь из нержавеющей стали и кронштейны подвески. Горка. Игровой комплекс должен включать 1 прямую горку. Прямая горка должна иметь высоту не менее 1,5 м и состоять из скользящей поверхности и боковых ограждений. Скользящая поверхность должна быть изготовлена из листовой нержавеющей стали толщиной не менее 2 мм, а боковые ограждения — из круглой трубы из нержавеющей стали диаметром не менее 26,9 мм и толщиной стенки не менее 2 мм. Стартовая платформа прямой пилы должна быть оборудована поперечной балкой, которая должна быть изготовлена из цилиндрически обработанного соснового бревна диаметром не менее 90 мм. Крепежные элементы. В комплексе должны использоваться крепежные элементы из нержавеющей стали. Выступающие части винтовых соединений и открытые концы труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: 1. металл: должна быть порошковая цинковая грунтовка, порошковая краска; 2. дерево: должна быть лаковая грунтовка, вододисперсионный лак. Предоставляется гарантия сроком на один год или 365 дней. Транспортировка и установка продукции на склад Покупателя в надлежащей упаковке, на место установки: Ереван, административный район Кентрон, по адресу, указанному Покупателем, осуществляется Продавцом. В течение гарантийного срока обнаруженные дефекты должны быть устранены на месте /заменой деталей/ или заменой на новые. По требованию Покупателя Продавец обязан предоставить сертификаты безопасности и соответствия.