ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՊԱՐՍԱՄՅԱՆ ԿՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	«ՖԵՆԻՔՍ» ՍՊԸ	Չափերը պետք է լինեն առնվազն 2418 × 5022 × 2972 մմ Արտադրության համար օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն Փշատերև ծառատեսակների փայտ (խեժափիճի) – օգտագործվում է հենասյուների և կառուցվածքի այլ փայտե տարրերի պատրաստման համար: Խեժափիճին պետք է ընտրված լինի իր բարձր ամրության, փտման և խոնավության նկատմամբ դիմադրողականության, ինչպես նաև գեղագիտական տեսքի շնորհիվ: Չժանգոտվող պողպատ – պետք է օգտագործվ ամրացման տարրերի, կախոցի շղթաների և այլ մետաղական մասերի պատրաստման համար: Ապահովում է կառուցվածքի երկարակեցությունը և կոռոզիայի նկատմամբ դիմադրությունը: Ռետին – պետք է օգտագործվի նստատեղերի պատրաստման համար: Ապահովում է օգտագործման հարմարավետություն և բարձր մաշակայունություն: Պլաստիկ – պետք է օգտագործվի խցանների պատրաստման համար, որոնք փակում են պտուտակային միացումների դուրս եկող մասերը և խողովակների բաց ծայրերը: Պետք է ապահովի լրացուցիչ անվտանգություն և երկարացնի կառուցվածքի ծառայության ժամկետը: Մատակարարման հավաքածուի մեջ պետք է ներառված լինեն՝ 8. շրջանակ՝ 1 հատ 9. ռետինե նստատեղ՝ 2 հատ 10. ռետինե կախոց՝ 2 հատ 11. կարճ օղակներով չժանգոտվող պողպատե կախոցի շղթա՝ 2 հատ (յուրաքանչյուր շղթայի երկարությունը՝ առնվազն 1.5 մ, օղակի

			տրամագիծը՝ առնվազն 8 մմ) 12. չժանգոտվող պողպատից ամրակների հավաքածու (պտուտակներ, ընկույզներ, լվացափոշիներ)՝ 1 հավաքածու 13. պլաստիկ խցանների հավաքածու (խողովակների բաց ծայրերի և դուրս եկող պտուտակային միացումների փակման համար) 14. ջերմանեղվող խողովակների հավաքածու (շղթաների ծայրերի պաշտպանության համար)։ Ճոճանակը պետք է ունենա ամուր և կայուն կառուցվածք, որը պետք է բաղկացած լինի հետևյալ տարրերից. Հենասյուներ (4 հատ) 1. պատրաստված են խեժափիճու գլանաձև մշակված գերանից, 2. յուրաքանչյուր սյան տրամագիծը՝ առնվազն 140 մմ, 3. յուրաքանչյուր սյան երկարությունը՝ առնվազն 2.8 մ (հողի մեջ տեղադրման առաջարկվող խորությունը՝ առնվազն 0.8 մ), 4. տեղադրված են առնվազն 2 × 3 մ չափերով ուղղանկյուն հարթակի անկյուններում։ Նստատեղեր (2 հատ) 1. պատրաստված են ամուր, մաշակայուն ռետինից, 2. յուրաքանչյուր նստատեղի չափերը՝ առնվազն 500 × 300 × 20 մմ, 3. ամրացվում են շրջանակին ռետինե կախոցների և կարճ օղակներով չժանգոտվող պողպատե շղթաների միջոցով։ Կախոցներ (2 հատ) 1. ռետինե, 2. ապահովում են հարվածամեղմում և ճոճվելու ընթացքում նվազեցնում աղմուկի մակարդակը, 3. հուսալիորեն ամրացնում են նստատեղերը շղթաների վրա։ Կախոցի շղթաներ (2 հատ) 1. պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից, 2. ծայրերին ունեն ջերմանեղվող խողովակներ, որոնք պաշտպանում են վնասվածքներից և ապահովում օգտագործողների անվտանգությունը։ Ամրացման տարրեր 10. չժանգոտվող պողպատից պտուտակներ, ընկույզներ և լվացափոշիներ, որոնք ապահովում են կառուցվածքի բոլոր տարրերի հուսալի միացումը, 11. պտուտակային միացումների դուրս եկող մասերը փակված են պլաստիկ խցաններով՝ վնասվածքները կանխելու և կոռոզիայից պաշտպանելու նպատակով։ Ճոճանակի բոլոր տարրերն ունեն պաշտպանիչ ծածկույթ, որը երկարացնում է դրանց ծառայության ժամկետը և բարելավում արտաքին տեսքը։ Մետաղական տարրեր (շրջանակ, շղթաներ, ամրակներ) 13. նախապես մշակվում են փոշեներկային ցինկային նախաներկով՝ կոռոզիայից պաշտպանելու համար, 14. պատվում են մթնոլորտային տեղումների, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման և մեխանիկական վնասվածքների նկատմամբ դիմացկուն փոշեներկով։ Փայտե տարրեր (հենասյուներ) 20. նախապատվում են լեսսիրացնող նախաներկով, որը ընդգծում է փայտի բնական կառուցվածքը և պաշտպանում այն փտումից, 21. պատվում են ջրադիսպերսիոն լաքով, որը ստեղծում է ամուր, մաշակայուն ծածկույթ և պաշտպանում խոնավությունից ու ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից։ Տեխնիկական

		բնութագրեր 20. Մեկ նստատեղի առավելագույն թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն 120 կգ։ 21. Ճոճանակի ընդհանուր առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն 240 կգ։ 22. Գաբարիտային չափերը առնվազն (Ե × L × Բ)՝ 3000 × 2000 × 2200 մմ։ 23. Կառուցվածքի քաշը՝ առնվազն 85 կգ։ 24. Տեղադրման համար առաջարկվող մակերեսը՝ առնվազն 4 × 3 մ։ 25. Շահագործման ջերմաստիճանային միջակայքը՝ −40°C-ից մինչև +60°C։ Տեղադրման պահանջներ ● Հենասյուները տեղադրել նախապես պատրաստված փոսերում՝ առնվազն 0.8 մ խորությամբ։ ● Սյուները ուղղահայաց հավասարեցնել և ամրացնել փոսերում բետոնե խառնուրդի միջոցով։ ● Բետոնի ամբողջական կարծրացումից հետո (առնվազն 72 ժամ) տեղադրել և ամրացնել շրջանակը։ ● Տեղադրել կախոցի շղթաները և ռետինե կախոցները։ ● Ամրացնել նստատեղերը կախոցներին։ ● Ստուգել բոլոր միացումների հուսալիությունը և համոզվել, որ բացակայում են լյուֆտերը։ Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք։ Ապրանքի փոխադրումը և տեղադրումը մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը։ Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով։ Գնորդի կողմից պահանջի դեպքում վաճառողը պետք է ներկայացնի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Парсамян Компани в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
14	ООО ФЕНИКС	Размеры должны быть не менее 2418 × 5022 × 2972 мм. Материалы, используемые для изготовления: Хвойная древесина (сосна) – используется для изготовления столбов и других деревянных элементов конструкции. Сосну следует выбирать из-за ее высокой прочности, устойчивости к гниению и влаге, а также эстетичного внешнего вида. Нержавеющая сталь – должна использоваться для изготовления крепежных элементов, подвесных цепей и других металлических деталей. Обеспечивает долговечность конструкции и устойчивость к коррозии. Резина – должна использоваться для изготовления сидений. Обеспечивает комфорт использования и высокую износостойкость. Пластик – должен использоваться для изготовления заглушек, закрывающих выступающие части болтовых соединений и открытые концы труб. Должен обеспечивать дополнительную безопасность и продлевать срок службы конструкции. В комплект поставки должны входить: 8. рама: 1 шт. 9. резиновое сиденье: 2 шт. 10. резиновая подвеска: 2 шт. 11. подвесная цепь из нержавеющей стали с короткими звеньями: 2 шт. (длина каждой цепи: не менее 1,5 м, диаметр кольца: не менее 8 мм) 12. Крепежные элементы из нержавеющей стали (болты, гайки, шайбы): 1 комплект 13. Пластиковые заглушки (для закрытия открытых концов труб и выступающих винтовых

		соединений) 14. Термоусадочные трубки (для защиты концов цепей). Качели должны иметь прочную и устойчивую конструкцию, которая должна состоять из следующих элементов: Опорные столбы (4 шт.) 1. изготовлены из цилиндрически обработанных сосновых бревен, 2. диаметр каждого столба - не менее 140 мм, 3. длина каждого столба - не менее 2,8 м (рекомендуемая глубина установки в грунт - не менее 0,8 м), 4. установлены по углам прямоугольной платформы размером не менее 2 × 3 м. Сиденья (2 шт.): 1. изготовлены из прочной, износостойкой резины; 2. размеры каждого сиденья - не менее 500 × 300 × 20 мм; 3. крепятся к раме с помощью резиновых подвесок и цепей из нержавеющей стали с короткими звеньями. Подвески (2 шт.): 1. резиновые; 2. обеспечивают амортизацию и снижают уровень шума во время качания; 3. надежно фиксируют сиденья на цепях. Цепи подвески (2 шт.): 1. изготовлены из нержавеющей стали; 2. имеют термоусадочные трубки на концах, которые предотвращают травмы и обеспечивают безопасность пользователей. Крепежные элементы: 10. болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали, которые обеспечивают надежное соединение всех элементов конструкции; 11. выступающие части болтовых соединений закрыты пластиковыми заглушками для предотвращения травм и защиты от коррозии. Все элементы качелей имеют защитное покрытие, которое продлевает срок их службы и улучшает внешний вид. Металлические элементы (рама, цепи, крепежные детали) 13. предварительно обработаны порошковой цинковой грунтовкой для защиты от коррозии, 14. покрыты порошковой краской, устойчивой к атмосферным осадкам, ультрафиолетовому излучению и механическим повреждениям. Деревянные элементы (стойки) 20. загрунтованы лаковой грунтовкой, которая подчеркивает естественную структуру древесины и защищает ее от гниения, 21. покрыты вододисперсионным лаком, который создает прочное, износостойкое покрытие и защищает от влаги и ультрафиолетового излучения. Технические характеристики 20. Максимально допустимая нагрузка на одно сиденье: не менее 120 кг. 21. Максимальная общая нагрузка качелей: не менее 240 кг. 22. Габаритные размеры: не менее (В × Д × Ш): 3000 × 2000 × 2200 мм. 23. Вес конструкции: не менее 85 кг. 24. Рекомендуемая площадь для установки: не менее 4 × 3 м. 25. Диапазон рабочих температур: от −40°C до +60°C. Требования к установке: ● Установите опоры в предварительно подготовленные котлованы глубиной не менее 0,8 м. ● Выровняйте

		опоры вертикально и закрепите их в котлованах с помощью бетонной смеси. ● После полного затвердевания бетона (не менее 72 часов) установите и закрепите раму. ● Установите подвесные цепи и резиновые подвески. ● Закрепите опоры на подвесках. ● Проверьте надежность всех соединений и убедитесь в отсутствии люфтов. Предоставляется гарантия сроком на один год или 365 дней. Продавец осуществляет транспортировку и установку изделия на склад Покупателя в соответствующей упаковке, на место установки, в Ереване, административном районе Кентрон, по адресу, указанному Покупателем. В течение гарантийного периода любые обнаруженные дефекты должны быть устранены на месте /заменены детали/ или заменены на новые. По требованию Покупателя продавец обязан предоставить сертификаты безопасности и соответствия.