ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՊԱՐՍԱՄՅԱՆ ԿՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	«ՖԵՆԻՔՍ» ՍՊԸ	Չափերը պետք է լինեն առնվազն 2570x7023x3005 Նյութերի բնութագրեր Նյութեր՝ պետք է լինեն խեժափիճուց պատրաստված գլանաձև մշակված գերան, մետաղ, ռետին, ամրացված պոլիպրոպիլենային պարան: Համալրում պետք է լինեն ● շրջանակ՝ 1 հատ ● «Բույն» տեսակի կախոց՝ 1 հատ ● ռետինե կախոց՝ 2 հատ ● հիմնադիր (ներդիր) տարրերի հավաքածու՝ 1 հատ ● կախոցների մեխանիզմների հավաքածու՝ 1 հատ ● ամրակների հավաքածու՝ 1 հատ: Համալիրը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 140 մմ տրամագծով կլոր հատույթ ունեցող 6 հենասյուներից, առնվազն 140 մմ տրամագծով մեկ հորիզոնական տեղադրված սյունից, «Բույն» տեսակի կլոր կախոցից և առնվազն 2 ռետինե կախոցներից: Բոլոր սյուները պետք է պատրաստված լինեն խեժափիճու գլանաձև մշակված գերանից: Բոլոր սյուները պետք է հղկված լինեն, եզրերը կլորացված R10 շառավղով: Մշակված մակերեսները պետք է պատված լինեն լաքով: Հենասյուները պետք է տեղադրվեն հիմնադիր (ներդիր) տարրերի վրա: «Բույն» կախոցի ներսի հյուսվածքը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 16 մմ տրամագծով ամրացված քառաթել պոլիպրոպիլենային պարանից: Պարանի յուրաքանչյուր թել պետք է ամրացված լինի մետաղական լարերով: Կախոցների նստատեղերը պետք է ունենան մետաղական ամրացում, որը պետք է ապահովի կառուցվածքի բարձր ամրությունը:

		Կախոցների ամրացում Կախոցները պետք է միացված լինեն ճոճանակի շրջանակին չժանգոտվող պողպատից պատրաստված մեխանիզմների միջոցով: Ամրակներ Սարքավորման մեջ պետք է օգտագործվեն չժանգոտվող պողպատից ամրակներ: Պտուտակային միացումների դուրս եկող մասերը և խողովակների բաց ծայրերը պետք է փակված լինեն պլաստիկ խցաններով: Տարրերի ծածկույթ ● մետաղ՝ պետք է լինի փոշեներկային ցինկային նախաներկ, փոշեներկ, ● փայտանյութ՝ պետք է լինի լեսսիրացնող նախաներկ, ջրադիսպերսիոն լաք: Տրվում է մեկ տարվա՝ 365 օր, երաշխիք: Ապրանքի փոխադրումը և տեղադրումը մինչև Գնորդի պահեստային տնտեսություն՝ համապատասխան փաթեթավորմամբ, մինչև տեղադրման վայր՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, ըստ Գնորդի նշած հասցեի, կատարում է վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Գնորդի կողմից պահանջի դեպքում վաճառողը պետք է ներկայացնի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Парсамян Компани в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/382 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
15	ООО ФЕНИКС	Размеры должны быть не менее 2570x7023x3005. Технические характеристики материалов: Материалы: цилиндрически обработанное бревно из сосны, металл, резина, армированный полипропиленовый трос. Комплект должен включать: ● раму: 1 шт. ● подвеску типа «Гнездо»: 1 шт. ● резиновые подвески: 2 шт. ● комплект элементов основания (вставок): 1 шт. ● комплект механизмов подвески: 1 шт. ● комплект крепежных элементов: 1 шт. Комплект должен состоять из 6 столбов с круглым поперечным сечением диаметром не менее 140 мм, одного горизонтально расположенного столба диаметром не менее 140 мм, круглой подвески типа «Гнездо» и не менее 2 резиновых подвесок. Все столбы должны быть изготовлены из цилиндрически обработанного бревна из сосны. Все столбы должны быть отполированы, кромки закруглены радиусом R10. Обработанные поверхности должны быть покрыты лаком. Опоры должны быть установлены на фундаментных (вставных) элементах. Внутренняя ткань подвески «гнезда» должна быть изготовлена из армированного четырехжильного полипропиленового троса диаметром не менее 16 мм. Каждая жила троса должна быть армирована металлическими проволоками. Сиденья подвески должны иметь металлическое армирование, обеспечивающее высокую прочность конструкции. Крепление

		подвески. Подвески должны быть соединены с рамой качелей с помощью механизмов из нержавеющей стали. Крепежные элементы. В оборудовании должны использоваться крепежные элементы из нержавеющей стали. Выступающие части винтовых соединений и открытые концы труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: ● металл: должно быть покрыто порошковой цинковой грунтовкой, порошковой краской; ● дерево: должно быть покрыто менее абразивной грунтовкой, водорастворимым лаком. Предоставляется гарантия сроком на один год или 365 дней. Продавец осуществляет транспортировку и установку изделия на склад Покупателя в соответствующей упаковке, на место установки в Ереване, административном районе Кентрон, по адресу, указанному Покупателем. В течение гарантийного периода обнаруженные дефекты должны быть устранены на месте (замена деталей) или заменены на новые. По требованию Покупателя продавец обязан предоставить сертификаты безопасности и соответствия.