ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջեներալ Սիսթեմս ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/147 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Էնդովիրաբուժական սարքավորում և գործիքներ	Էնդովիրաբուժական սարքավորում և գործիքներ	Էնդովիրաբուժական սարքավորում և գործիքներ	Էնդովիրաբուժական սարքավորում և գործիքներ	Էնդովիրաբուժական սարքավորում և գործիքներ Էնդովիրաբուժական սարքավորումը բաղկացած է հետեւյալ միավորներից՝ Լապարոսկոպ Լրակազմը. 1. Էնդոսկոպիկ թվային 4K 2. Լույսի աղբյուր - 1 հատ 3. 4K տեսախցիկի գլխիկ - 1 հատ 4. Բժշկական մոնիտոր 4K - 1 հատ 5. Էնդոսկոպ - 2 հատ 6. Իսուֆլյատոր - 1 հատ 7. Օպտիկամանրաթելային լուսատար - 1 հատ 8. Սարքավորումների դարակաշար - 1 հատ 9. Լապարասկոպիկ պոմպ - 1 հատ 10. Գործիքակազմ Էնդոսկոպիկ

						տեսախցիկի թվային վիդեոբլոկ 4K վիդեո մշակման միավոր՝ 3 չիպային տեխնոլոգիայով 3840x2160 պիքսել լուծաչափով Կողմերի հարաբերակցությունը 16:9 4K տեսանյութի ձայնագրում, 4K պատկերի ձայնագրում, սառեցման գործառույթ, 2,5 անգամ պատկերի թվային մեծացում Պատկերի մշակման թվային ալգորիթմներ՝ գույնը և հյուսվածքի կառուցվածքը բարելավելու համար Իրական բնական գույներ՝ իրական ժամանակում ցուցադրելու համար Տեսանյութի և պատկերի ձայնագրման գործառույթ, սպիտակ գույնի բալանսի ավտոմատ և ձեռքով կառավարում, 1 USB միակցիչ հիշողության կրիչի համար Վիդեո ելքեր 12G SDI 4K վիդեո ելք, SDI HD վիդեո ելք, HDMI վիդեո ելք Ցանցային լարումը 100-240V 50/60 Հց 4K տեսախցիկի գլխիկ 4K տեսախցիկի գլխիկ՝ 2 կառավարման կոճակով Տեսախցիկի գլխիկի միացուցիչը համապատասխանում է մատակարարվող էնդոսկոպիկ տեսախցիկի թվային վիդեոբլոկին

						3840x2160 պիքսել լուծաչափով 4K տեսախցիկի գլխիկը ավտոկլավով մանրեազերծման հնարավորության առկայություն Տեսախցիկի գլխի քաշը 300 գրամ Zoom-ը ապահովվում է Zoom-TV-ադապտերի միջոցով կամ տեսախցիկի գլխիկի մեջ ներկառուցված համակարգի միջոցով, որը համատեղելի է 4K պատկերի հետ Բարձր ինտենսիվության LED լույսի աղբյուր Լամպի տեսակը՝ լուսադիոդային Լամպի կյանքը 30.000 ժամ Գույնի ջերմաստիճանը 6000-6500K միջակայքում Լույսի հզորությունը (Քսենոնին համարժեք) –175 Վտ Լուսավորության ավտոմատ և ձեռքով կառավարում Ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր լույսի բացակայություն Անջրանցիկ հպումային կառավարման վահանակ Սպիտակ գույնի ավտոմատ հավասարակշռության Ցանցի լարումը 100-240 Վ 50/60 Հց Օպտիկամանրաթելային լուսատար Տրամագիծը 5 մմ, համատեղելի է այս հավաքածուի լույսի աղբյուրի և

						էնդոսկոպների հետ, չտաքացող, մոնոմանրաթելային տիպի Երկարությունը 3000 մմ Համատեղելի է մատակարարվող հավաքածուի լույսի աղբյուրի և էնդոսկոպների հետ 4K բժշկական մոնիտոր Էկրանի չափը 27 դյույմ 3840 x 2160 պիքսել լուծաչափով Պատկերի դիտման անկյունները 170 աստիճան Պատկերի թույլատրելիությունը 4K, մուլտիմոդալ հիբրիդ պատկերի տեխնոլոգիա, ինտելեկտուալ պատկերի լուծաչափի բարձրացման տեխնոլոգիա Էկրանի կողմերի հարաբերակցությունը՝ 16:9 կոնտրաստը 1350:1 Մուտքերը 12G SDI, HDMI Բժշկական կարգի մոնիտոր Անվտանգության թեստ ըստ IEC 60601-1-2 4.0 Էնդոսկոպ - 2 հատ Համատեղելի է 4K պատկերի որակի հետ 1. Դիտման անկյունը 0°, տրամագիծը՝ Ø10 մմ Աշխատանքային երկարությունը 310 մմ Ավտոկլավավորվող 2. Դիտման անկյունը 30°, տրամագիծը՝ Ø10մմ Աշխատանքային երկարությունը 310 մմ Ավտոկլավավորվող Ինսուֆլյատոր Ամբողջական

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Дженерал Системс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/147 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8					

						Առավելագույն ճնշումը 250 մմ ս.ս. տիրույթում Ցանցի լարումը 100-240 V 50/60 Հց Սարքավորումների դարակաշար Կոմպակտ սայլակ բարձր դիմացկունության նյութից Էլեկտրական հոսանքի կենտրոնական անջատիչի առկայություն 4 հատ 100 մմ տրամագծով հակաստատիկ անիվների վրա Սարքավորումների համար նախատեսված 4 դարակների առկայություն Տեսախցիկի բռնիչի առկայություն 220 Վոլտի 4 վարդակների առկայություն Անհրաժեշտության դեպքում (կախված մատակարարվող սարքավորումների մուտքային լարումներից) համապատասխան հզորության տրանսֆորմատորի առկայություն Առավելագույն բեռնատարողությունը 160 կգ Չափերը լայնությունxխորությունxբարձրություն 600x600x1400 մմ Մոնիտորի հենակ 27 դյույմ մոնիտորների համար, բարձրության կարգավորման հնարավորության առկայությամբ, պտտվող 270 աստիճան, բարձրության

						կարգաբերումը 200մմ Ցանցի լարումը 100-240 V 50/60 Հց Գործիքակազմ. Վերեշի ասեղ. տրամագիծը՝ Ø2 մմ, երկարությունը՝ 150 մմ, չժանգոտվող մետաղից Տրոկար (2 հատ) նախատեսված Ø10 մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, աշխատանքային երկարությունը՝ 105 մմ, բազմակի օգտագործման մետաղական տրոկարի պարկուճ, պարուրաձեւ, փականը մետաղական՝ թերթիկային տիպի, մետաղական, բազմակի օգտագործման Տրոկարի օբտուրատոր (2 հատ) նախատեսված Ø10 մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, բրգանման ծայրով, մետաղական, բազմակի օգտագործման: Ասեղնաբռնիչ. աջ կոր շրթունք, տրամագիծը՝ Ø5 մմ, անկյունային բռնակ, աշխատանքային երկարությունը 330 մմ, բազմակի օգտագործման Կլիպապլիկատոր. տրամագիծը Ø10 մմ, աշխատանքային երկարությունը 330 մմ, 360° պտտվող, տիտանի սեղմիչներ ML, չափը՝ միջին մեծ,

						բազմակի օգտագործման Էնդովիրաբուժական մկրատ Ø5 մմ (2 հատ), կոր, Մետզենբաում տիպի, մետաղական, բազմակի օգտագործման էլեկտրոգուլյացիայի համար նախատեսված մոնոպոլյար և բիոպոլյար գործիքներ ու լարեր Մանիպուլյատոր գինեկոլոգիական 5*330մմ (1 հատ) Միանգամյա օգտագործման ստերիլ պլաստիկ պարկ (50հատ) Էնդովիրաբուժական արտածծիչի ծայրակալ (1 հատ), մետաղական, բազմակի օգտագործման: Էնդովիրաբուժական մոնոպոլյար կոագուլյացիոն կարթ, կերամիկական գլխիկով (1 հատ): Էնդովիրաբուժական կոշտ և փափուկ սեղմիչներ (6 հատ), ըստ պատվիրատուի ընտրության: Բիպոլյար սեղմիչ մալուխով 330 մմ , տրամագիծը՝ Ø5 մմ: Չժանգոտվող մետաղից Տրոկար (2 հատ) նախատեսված Ø5 մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, աշխատանքային երկարությունը՝ 105 մմ, բազմակի օգտագործման մետաղական տրոկարի պարկուճ, պարուրաձեւ,

						փականը մետաղական՝ թերթիկային տիպի, մետաղական, բազմակի օգտագործման Տրոկարի օբտուրատոր (2 հատ) նախատեսված Ø5 մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, բրգանման ծայրով, մետաղական, բազմակի օգտագործման Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն, ինտենսիվության: LED լույսի աղբյուրը, ինսուֆլյատորը և Լապարոսկոպիայի համար ներծծող և իրիգացիոն պոմպը նույն արտադրողից են, Բոլոր սարքավորումներն ու գործիքակազմը համատեղելի են միմյանց հետ: Գործիքակազմը պետք է լինի մեկ արտադրողի կողմից, քանդվող, մեկը մյուսին բռնակներով և միջուկներով փոխարինվող: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Որակի վկայականներ (առկայություն). (ամբողջ համակարգի համար առանց դարակաշարի և գործիքակազմի) ISO13485 կամ

					համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս