ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջեներալ Սիսթեմս ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/147 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Վիրաբուժական էլեկտրադանակ 400W	Վիրաբուժական էլեկտրադանակ 400W	Վիրաբուժական էլեկտրադանակ 400W	Վիրաբուժական էլեկտրադանակ 400W	Էլեկտրաբուժական սարք 400 Վտ; Բարձր հաճախականության էլեկտրավիրաբուժական սարք, որը տարբեր ոլորտներում օգտագործվում է միաբևեռ և երկբևեռ վիրաբուժություն իրականացնելու համար, որտեղ անհրաժեշտ է բարձր ճշգրտություն և հուսալիություն;Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ մաքուր կտրման ռեժիմի համար՝ 400 Վտ 300 Ω-ի համար; Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ կոնտակտ կոագուլացիայի ռեժիմ՝ 120 Վտ 300 Ω-ի համար;

						Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ ցողացիր կոագուլացիայի ռեժիմ՝ 100 Վտ 300 Ω-ի համար Առավելագույն ելք երկբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ՝ 99 Վտ 100 Ω-ի համար ; Ունի 4 միաբևեռ կտրվածք (մաքուր, խառնուրդ 1, 2,3), 2 միաբևեռ կոագուլացիա (կոնտակտ, ցողացիր), 1 երկբևեռ կոագուլացիա; Միաբևեռ կտրվածք. Ունի կտրվածք, խառնուրդ 1, 2, 3; Միաբևեռ կոագուլացիա.; ունի կոնտակտ և ցողացիր միաբևեռ կոագուլացիա; Երկբևեռ կոագուլացիա.; ունի մաքուր երկբևեռ կոագուլացիա ; Ակտիվացում; ունի երկթաթային ոտնակ՝ միաբևեռ կտրման և միաբևեռ կոագուլացիայի համար, միանգամյա օգտագործվող երկկոճակ բռնակ; ունի երկբևեռ ունելի; Վերահսկում; Միկրոպրոցեսորների կառավարման համակարգ, բոլոր պարամետրերի շարունակական մոնիտորինգ; Կարգավորումներ.; Պարամետրերի կարգավորումները առջևի վահանակի վրա; Հիշողություն. Օգտվողը կարող է օգտագործել 6

						հիշողություն; Անվտանգություն; Չեզոք էլեկտրոդի անվտանգության շղթա կամ NEM (Չեզոք էլեկտրոդի մոնիտորինգ) կամ REM (հակադարձ էլեկտրոդի հսկողություն)՝ վերահսկում է հիվանդի և չեզոք էլեկտրոդի միջև շփման տարածքի չափը; Վատ կոնտակտը ծանուցվում է տեսողական և ձայնային տագնապով և ուժի անհապաղ նվազեցմամբ; Գեներատոր; Ազատ տատանիչների սկզբունքի համաձայն աշխատող բարձր հաճախականության գեներատոր; Դասակարգում և տեսակ. I - CF - արտահոսք հիվանդի վրա 10μA; Ելքային շղթա. Լողացող - պաշտպանված դեֆիբրիլյատորային միջամտություններից: HF արտահոսքը համաձայն IEC 601 2-2; Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց; Պարագաներ ; Բազմակի օգտագործման երկկոճակ բռնակ; Միաբևեռ բռնակ և մալուխ, 1 հատ; Երկթաթային ոտնակ, մեկթաթային ոտնակ; Բիպոլյար պինցետ մալուխով Սիլիկոնային չեզոք էլեկտրոդ (1 հատ), միանգամյա օգտագործման խնամյալի էլեկտրոդ

					(2 հատ), խնամյալի էլեկտրոդի բազմակի օգտագործման մալուխ;5 էլեկտրոդի հավաքածու՝ դանակ x1, գնդակ x1, օղակ x1, ասեղ x1, ասեղ անկյունով x1:; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն;Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Дженерал Системс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/147 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13					